

**WALL CAN MODEL / MODÈLE À BOÎTIER MURAL CC**



**CB & CE(F):**  
Vertical mount  
only  
Montage vertical  
seulement



**CS & CM:**  
Vertical or  
horizontal mount  
Montage vertical  
ou horizontal



**HW:**  
Horizontal  
mount only  
Montage  
horizontal  
seulement

See Owner's Guide for complete installation instructions.  
Voir le manuel de l'utilisateur pour obtenir des instructions d'installation

MODEL MODÈLE	Minimum mounting clearances to: Dégagements minimums de montage aux:		
	Floor Sol	Walls Murs	Ceiling Plafond
CB	4½" (11.4 cm)	¾" (1.9 cm)	24" (60.9 cm)
CE(F)	4½" (11.4 cm)	¾" (1.9 cm)	10" (25.4 cm)
CS	4½" (11.4 cm)	¾" (1.9 cm)	10" (25.4 cm)*
CM	4½" (11.4 cm)	6" (15.2 cm)	10" (25.4 cm)
HW	72" (1.8 m)	6" (15.2 cm)	10" (25.4 cm)

TOUT CÂBLAGE DE TERRAIN HORS DE CES LIGNES

ALL FIELD WIRING OUTSIDE THESE LINES

**WARNING:** For proper installation, front end of wall can must extend beyond stud to allow for finished wall.  
**Use copper conductors only.**

**AVERTISSEMENT:** Pour une installation correcte, le rebord frontal de la boîte murale doit dépasser au-delà du montant afin d'assurer l'installation du mur fini.  
**N'utilisez que des conducteurs en cuivre.**

\*Model CS may be installed in the ceiling (1500 watts or less). Supply connections for ceiling-insert installation shall use wires suitable for at least 167° F (75° C).

\*Le modèle CS peut être installé au plafond (1500 watts ou moins). Les connexions pour une installation encastrée au plafond doivent être exécutées à l'aide de câbles résistant à une température minimale de 167° F (75° C).



Vancouver, WA    cadetheat.com    070392R