

TO INSTALL: Back or side-wire accepts up to #12AWG copper or copper-clad wire. **WARNING: TURN OFF POWER. TEST POWER IS OFF.** Remove insulation per "strip gage". Connect per Diagram.

To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.

DIRECTIVES DE CÂBLAGE: Les bornes latérales et arrières peuvent accepter des fils de cuivre jusqu'à #12. **AVERTISSEMENT: COUPER L'ALIMENTATION. VÉRIFIER QUE L'ALIMENTATION SOIT BIEN COUPÉE.** Dénuder l'isolation suivant le gabarit de dénudage (strip gage). Installer selon le schéma de câblage.

Installer et utiliser conformément aux codes de l'électricité en vigueur.

INSTALACION: El alambre lateral o posterior acepta alambres de cobre o revestido de cobre hasta del #12.

ADVERTENCIA: DESCONECTE LA CORRIENTE. PRUEBE QUE LA CORRIENTE ESTA DESCONECTADA.


Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiados.

Rated: 15A - 125VAC

Valeurs nominales: 15A - 125 V c.a.

Capacidad: 15A - 125VCA


PK-92673-10-02-0B



Common feed (fin intact)

Alimentation commune (ailette intacte)

Alimentación común (aleta intacta)



Split feed (break-off fin removed)

Alimentation séparée (ailette détachée)

Alimentación separada (aleta rota)