

Press Here, Lift Flap

To Open: Push Up at Circles

Open Other End First



- For general repairs in plaster walls & ceilings
- Sets hard in 20-30 minutes for quick repairs

Plaster of Paris

Yeso de Paris

PROFESSIONAL QUALITY
CALIDAD PROFESIONAL

Dry Mix

- Easy to sand & paint
- Non-shrinking
- Smooth, bubble-free formula

Interior

WARNING! INJURIOUS TO EYES. CAUSES SKIN BURNS. MAY CAUSE EYE, SKIN OR RESPIRATORY IRRITATION.
Read side panel carefully for cautions.

¡PRECAUCION! DAÑO PARA LOS OJOS. PRODUCE QUEMADURAS EN LA PIEL. PUEDE CAUSAR IRRITACION EN OJOS, LA PIEL O LAS VIAS RESPIRATORIAS.
Lea atentamente el panel lateral para conocer las precauciones.

4 lbs. (1.81 kg)



UPC: 0 70798 10318 4

COLORS: Pantone 186 Red and Black

Jan 5, 2015
Signal Word - 4 mm
Statement of hazard - 3 mm
Other cautions - 2.5 mm
Net Wt: 5 mm
DAP Address 3 mm
New Jersey Right to Know text - 1.9 mm

DAP® Plaster of Paris sets hard in 20 to 30 minutes & has a working time of 6 to 10 minutes. It can be painted with any oil or latex-based paint when dry. It is preferred by professionals, artists & hobbyists. Conforms to ASTM 4236.
YOU WILL NEED: • Clean cold water (40°F to 50°F) • Clean mixing container
• Broad putty knife or trowel • Sandpaper or sponge
DIY TIPS: Sand as needed before decorating. Wet sanding will avoid creating dust. For repairs requiring a longer working time (over 6 to 10 minutes), use DAP® Plaster Wall Patch. To fill & conceal small cracks, nail holes & blemishes use a DAP® spackling product.
COVERAGE: 4 lbs. covers approximately 2.25 square feet depending on thickness of patch.
MIXING INSTRUCTIONS: 1. Add 2 parts DAP® Plaster of Paris to 1 part cold water (40°F to 50°F). 2. Stir to smooth consistency. Do not mix more material than can be used in 6 to 10 minutes. 3. Discard any unused material or material that has begun to harden.
APPLICATION: FOR REPAIRS: 1. Surface must be clean & free of wallpaper, loose paint, plaster & dust. 2. Undercut edges of existing plaster so patch anchors around opening. 3. Dampen area to be patched. 4. Apply with a clean putty knife or trowel. Level plaster flush with surface. 5. For large, deep openings, apply a base layer & allow to dry. Once hard, wet surface & apply a second layer of patch. 6. Paint when dry. **FOR MOLDING:** 1. Make sure mold is clean. 2. Wet inside of mold for easy removal after drying. 3. Fill mold one quarter at a time, tapping on tabletop to release air after each fill. 4. Remove from mold after one hour. 5. Allow 24 hours to dry. **CLEANUP & STORAGE:** Wash tools with water immediately after use. Tightly seal container & store powder in a cool, dry place.

WARNING: CONTAINS CALCIUM SULFATE HEMIHYDRATE, CALCIUM CARBONATE & CRYSTALLINE SILICA. Avoid skin & eye contact. When mixed with water, this material hardens & then slowly becomes hot. DO NOT attempt to make a cast enclosing any part of the body using this material. Failure to follow these instructions may cause severe burns that may require surgical removal of affected tissues. May cause eye, skin, nose & throat irritation. Mixing & dry sanding of this product after application may result in the generation of dust which may cause irritation to eyes, nose, throat or upper respiratory system. Prolonged inhalation of excessive amounts of dust may have adverse pulmonary & respiratory effects. **WARNING:** This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer. **PRECAUTIONARY MEASURES FOR USE, HANDLING, STORAGE & DISPOSAL:** Do not breathe dust. Use in a well-ventilated area. Prevent build-up of dust by providing fresh air such that dust cannot be detected during use. Wet sanding is recommended to avoid generation of dust. While mixing & dry sanding, wear NIOSH-approved respiratory protection. Keep exposure below OSHA permissible exposure limits if used in the workplace. Wear rubber gloves & eye protection. Wash thoroughly after handling. Close container after use. **FIRST AID: SKIN CONTACT:** Wash thoroughly with soap & water. **EYE CONTACT:** Immediately flood with large quantities of water for 15 mins. Get medical attention immediately. **INHALATION:** Remove to fresh air. Get medical attention immediately if difficulty continues. **INGESTION:** DO NOT INDUCE VOMITING. Get medical attention immediately. If over-exposure occurs, call your poison control center at 1-800-222-1222. See Safety Data Sheet (SDS) for additional information. For an SDS, contact your supplier or visit dap.com.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. DO NOT TAKE INTERNALLY.
Ingredients per New Jersey Right to Know Act: Calcium Sulfate Hemihydrate 26499-65-0, Calcium Carbonate 1317-65-3, & Crystalline Silica 14808-60-7.
QUESTIONS? Call 1-888-DAP-TIPS or visit dap.com & click on "Ask the Expert."
SATISFACTION GUARANTEED: If you are not completely satisfied with this product's performance when used as directed, return the sales receipt & used container to DAP Products Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston St., Suite 200, Baltimore, MD 21224 for product replacement or sales price refund. DAP will not be liable for incidental or consequential damages.

©2015 DAP Products Inc., Baltimore, MD 21224.
Made in the USA with U.S. and globally sourced materials.
dap.com

You'll find us in all the right places.®

00000

117



- For general repairs in plaster walls & ceilings
- Sets hard in 20-30 minutes for quick repairs

Plaster of Paris

Yeso de Paris

PROFESSIONAL QUALITY
CALIDAD PROFESIONAL

Dry Mix

- Easy to sand & paint
- Non-shrinking
- Smooth, bubble-free formula

Interior

WARNING! INJURIOUS TO EYES. CAUSES SKIN BURNS. MAY CAUSE EYE, SKIN OR RESPIRATORY IRRITATION.
Read side panel carefully for cautions.

¡PRECAUCION! DAÑO PARA LOS OJOS. PRODUCE QUEMADURAS EN LA PIEL. PUEDE CAUSAR IRRITACION EN OJOS, LA PIEL O LAS VIAS RESPIRATORIAS.
Lea atentamente el panel lateral para conocer las precauciones.

4 lbs. (1.81 kg)

El Yeso de Paris DAP® endurece en 20 a 30 minutos y tiene un tiempo de trabajo de 6 a 10 minutos. Puede pintarse con pinturas a base de aceite o látex una vez seco. Es el favorito de los profesionales, artistas y aficionados. Cumple con la norma ASTM 4236.
NECESITARA: • Agua fría limpia (40°F a 50°F) • Recipiente para mezclar limpio
• Espátula o llana amplia • Lija o esponja.

CONSEJOS PARA HACERLO USTED MISMO: Lije según sea necesario antes de decorar. El lijado en húmedo evitará la producción de polvo. Para reparaciones que requieran de un tiempo mayor de secado (más de 6 a 10 minutos), utilice el Reparador de yeso de pared DAP®. Para rellenar y ocultar grietas pequeñas, orificios de clavos y desperfectos, use un producto de relleno DAP®. **COBERTURA:** 4 libras cubren aproximadamente 2.25 pies cuadrados dependiendo del grosor de la reparación. **INSTRUCCIONES PARA MEZCLAR:** 1. Añada 2 partes de Yeso de Paris DAP® a 1 parte de agua fría (40°F a 50°F). 2. Revuelva hasta obtener una consistencia suave. No mezcle más material del que pueda ser usado en 6 a 10 minutos. 3. Deseche todo el material sin usar o que se haya comenzado a endurecer. **INSTRUCCIONES DE APLICACION: PARA REPARACIONES:** 1. La superficie debe estar limpia y libre de papel tapiz, pintura o yeso sueltos y polvo. 2. Rebaje los bordes de yeso existentes para colocar las anclas de expansión de reparación alrededor de la abertura. 3. Humedezca el área a reparar. 4. Aplique con una espátula o llana limpia. Nivèle el yeso para que quede al ras con la superficie. 5. Para aberturas grandes y profundas, aplique una capa base y deje secar. Una vez que endurezca, moje la superficie y aplique una segunda capa para reparar. 6. Pinte cuando esté seco. **PARA MOLDES:** 1. Verifique que el molde esté limpio. 2. Moje el interior del molde para retirarlo fácilmente cuando seque. 3. Llene un cuarto del molde a la vez, dándole unos golpecitos sobre una cubierta de mesa para liberar el aire después de cada llenado. 4. Retire del molde pasada una hora. 5. Deje secar por 24 horas. **LIMPIEZA Y ALMACENAJE:** Lave las herramientas con agua inmediatamente después de usar. Tape bien el recipiente y almacene el polvo en un lugar fresco y seco.

ADVERTENCIA: CONTIENE HEMIHDRATO DE SULFATO DE CALCIO, CARBONATO DE CALCIO Y SILICE CRISTALINA. Evite el contacto con la piel y los ojos. Cuando se mezcla con agua, este material se endurece y se calienta lentamente. NO intente enyesar ninguna parte del cuerpo con este material. No seguir estas instrucciones podría causar quemaduras graves que requieran de la remoción quirúrgica de los tejidos afectados. Puede causar irritación en los ojos, la piel, la nariz y la garganta. La mezcla y lijado en seco de este producto después de la aplicación puede generar polvo que cause irritación en los ojos, nariz, garganta o en el sistema respiratorio. La inhalación prolongada de cantidades excesivas de polvo podría tener efectos pulmonares y respiratorios adversos. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene una sustancia química reconocida por el estado de California como causante de cáncer. **MEDIDAS DE PRECAUCION PARA EL USO, MANIPULACION, ALMACENAJE Y ELIMINACION:** No respire el polvo. Use el producto en un área bien ventilada. Evite la acumulación de polvo proporcionando una entrada de aire fresco de modo que el polvo no pueda detectarse durante el uso. Se recomienda el lijado en húmedo para evitar generar polvo. Use un respirador aprobado por NIOSH cuando mezcle y lije en seco. Mantenga la exposición bajo los límites de exposición permitidos por OSHA si se usa en el lugar de trabajo. Use guantes de goma y lentes de protección. Lávese bien después de manipular el producto. Cierre el recipiente después de usarlo. **PRIMEROS AUXILIOS: SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL:** Lávese bien con agua y jabón. **SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuáguese inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Busque atención médica de inmediato. **SI SE INHALA:** Lleve a la persona a un lugar con aire fresco. Si los problemas persisten, busque atención médica de inmediato. **SI SE INGIERE: NO INDUZCA EL VOMITO.** Busque atención médica de inmediato. En caso de sobreexposición, llame al centro de control de envenenamientos al 1-800-222-1222. Consulte la Hoja de datos de seguridad de materiales (HDS, por sus siglas en inglés) para obtener información adicional. Para obtener una HDS, póngase en contacto con su proveedor o visite dap.com. **MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE INGIERA.**

Ingredientes según la Ley de Derecho a Saber de New Jersey: Hemihidrato de sulfato de calcio 26499-65-0, carbonato de calcio 1317-65-3 y silice cristalina 14808-60-7. **¿PREGUNTAS? LLAME AL 1-888-DAP-TIPS o visite dap.com y haga clic en "Ask the Expert."** **SATISFACCION GARANTIZADA:** Si no está completamente satisfecho con el rendimiento de este producto al usarlo según las instrucciones, devuelva el recibo de venta y el envase usado a DAP Products Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston St., Suite 200, Baltimore, MD 21224 para solicitar el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP no se hace responsable de daños accidentales o resultantes.

BONDEX QUART SIZE
FIELD DESIGN #D961306
3+49/64 X 3+49/64 X 7+21/32

.024 MILK CARTON STOCK
5/20/96