

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

Milk Paint

*Classic White***MATTE BRUSHED FINISH**

Buildable to Opacity - Bonds to most surfaces

1 QT (32 FL. OZ.) 946 mL

Rust-Oleum Milk Paint Finish creates a unique brushed effect that enhances surface details, perfect for furniture and décor pieces. This one-step paint finish is easy to use and has superior adhesion. Multiple coats can be applied to achieve desired effect; 1 coat will give a semi-transparent look and 2 coats will give a semi-opaque look. Use on wood, metal, ceramic, glass, canvas and more.

Painting Conditions: For interior use only. Do not apply paint on surfaces which are exposed to high humidity. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 85°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying.

Preparation: Remove all loose paint. **WARNING!** If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE.** Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead. Can be applied directly over smooth, low gloss paint.

Painting: Stir well before use. A high quality synthetic brush is recommended for application. Apply a light coat to your surface, brushing in a "V" pattern to achieve a washed look. Apply multiple coats to achieve desired coverage. Note: Paint finish will have a subtle texture.

Dry & Recoat Times: Based on 77°F (25°C) and 50% humidity. Allow more time at cooler temperatures. Finish may be recoated after 30-60 minutes. Surface is dry to touch in 1 hour.

Clean-up: Clean tools with warm soapy water immediately after use.

Coverage: 80-100 square feet per coat.

Not a true casein based milk paint.

CAUTION: MAY CAUSE EYE IRRITATION. Avoid contact with eyes. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes; get medical attention. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PROTECT FROM FREEZING.** **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm-www.P65Warnings.ca.gov. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to the product number and batch code on the bottom of can.

RUST-OLEUM CORPORATION**11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785 rustoleum.com**Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2018 Rust-Oleum Corporation 329758 0418

Condiciones de pintura: Solo para uso interior. No aplique pintura en superficies expuestas a alta humedad. Utilícelo cuando la temperatura esté entre 50 ° F (10 ° C) y 85 ° F (32 ° C) y la humedad es inferior al 85% para garantizar un secado adecuado.

Preparación: Quite toda la pintura suelta. ¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita la pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL PLOMO DE POLVO PUEDE CAUSAR SERIOS ENFERMEDAD, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. MUJERES EMBARAZADAS DEBE TAMBIÉN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, descubra cómo proteger usted y su familia, comuníquese con la línea directa nacional de información sobre el plomo al 1-800-424-LEAD o inicie sesión en www.epa.gov/lead. Se puede aplicar directamente sobre pintura lisa y de bajo brillo.

Pintura: Revuelva bien antes de usar. Se recomienda un cepillo sintético de alta calidad para la aplicación. Aplique una capa ligera a su superficie, cepillando en un patrón "V" para lograr un aspecto lavado. Aplique múltiples capas para lograr la cobertura deseada. Nota: el acabado de pintura tendrá una textura sutil.

Tiempos de secado y repintado: Basado en 77 ° F (25 ° C) y 50% de humedad. Permitir más tiempo en el refrigerador temperaturas. El acabado se puede volver a pintar después de 30-60 minutos. La superficie está seca en 1 hora.

Limpieza: Limpie las herramientas con agua tibia y jabón inmediatamente después de usarlas.

Cobertura: 80-100 pies cuadrados por capa.

PRECAUCIÓN: PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN OCULAR. Evitar contacto visual. Lávese bien después de la manipulación. **Primeros auxilios:** En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos; obtener atención médica. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PROTEGER DEL CONGELAMIENTO. **ADVERTENCIA:**

Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.

En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias.

Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785.

339974 CLASSIC WHITE



0 20065 42909 6

Flexible Packaging & Label Specialists
22750 Heslip
Novi, Michigan 48375
800/748-0209 • 248/335-7440
www.anchorprinting.com**Specs:****Size:** Plastic Quart

11.75" x 3.25"

Coating: Varnish**Stock:** Avery AT20N 60#

Please read the proof and specifications carefully. Any errors that are not acknowledged by the customer are NOT the responsibility of Anchor Printing. Customer approval is required for print production.

 APPROVED
OK TO PROCEED NOT APPROVED
SEND NEW PROOF

CUSTOMER INITIALS

Ink Colors

