







EVERBIT™



Spring Hinges

- For use on gate or shed doors
- Close gate automatically for increased safety and security
- Heavy duty construction minimizes gate sag and provides long maintenance operation
- Extra heavy gauge for long life.
- For right or left hand applications.
- Working load limit per hinge: 60 lbs

INSTRUCTIONS:

1. Position hinge pad directly on gate post 4 in from top and bottom of gate. Make sure the barrel of the hinge hangs over the gate post and sits between post and gate door.
2. Mark screw locations.
3. Drill 7/64 in pilot holes.
4. Install and tighten #10 x 1 in screws.

Adjusting Spring Tension:

1. To increase tension, close gate and using the provided 5/32 in wrench, rotate clockwise. DO NOT exceed 6 ratchet "clicks".
2. To decrease tension, close gate and depress wrench to disengage ratchet. Rotate wrench counter-clockwise.
3. Install locking safety screw packaged with hinge.

Bisagras con resortes

- Para usar en portones y puertas de cobertizos
- Cierre automático del portón para aumentar el nivel de seguridad y protección
- Estructura resistente que reduce al mínimo el hundimiento de la puerta y garantiza un funcionamiento sin necesidad de mantenimiento durante mucho tiempo
- Calibre extra resistente para alargar la vida útil.
- Puede usarse a la derecha o a la izquierda.
- Limite de carga por cada bisagra: 60 lbs (27.2 kg)

INSTRUCCIONES:

1. Coloque el ala de la bisagra directamente sobre el poste del portón a 4 plg (10.2 cm) del tope y la parte superior del portón. Compruebe que el gozne de la bisagra sobresalga del poste del portón y quede entre el poste y la puerta.
2. Marque las posiciones de los tornillos.
3. Taladre orificios piloto guía de 7/64 plg (2.8 mm).
4. Instale y apriete los tornillos núm. 10 de 1 plg (2.5 cm).

Ajustar la tensión del resorte:

1. Para aumentar la tensión, cierre la puerta y gire a la derecha con una llave de 5/32 plg (4.0 mm). No sobrepase 6 "clicks" en el trinquete.
2. Para disminuir la tensión, cierre la puerta y reduzca la presión sobre la llave para desenganchar el trinquete. Gire la llave a la izquierda.
3. Instale el tornillo de cierre provisto junto con la bisagra.



WARNING:
WEAR SAFETY GOGGLES
USER AND BYSTANDER

ADVERTENCIA:
EL USUARIO Y PERSONAS
EN LAS CERCANIAS
DEBEN USAR GAFAS DE
SEGURIDAD

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

ADVERTENCIA: Este producto contiene químicos que el estado de California reconoce como causantes de cáncer, malformaciones congénitas y otros daños al sistema reproductor.



Recycle
Recicla

MADE IN CHINA HECHO EN CHINA

DISTRIBUTED BY DISTRIBUIDO POR:

HOME DEPOT

2455 PACES FERRY RD., N.W.

ATLANTA, GA 30339 HOMEDEPOT.COM