

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM[®]PAINTER'S
Touch**ULTRA COVER**

Premium Latex Paint

FLAT
black

8 FL. OZ. / 236 mL

CAUTION!
See back panel for other cautions.**FAST DRYING**INDOOR & OUTDOOR DURABILITY
IDEAL FOR WOOD, METAL & MORE

6 8 17

Please Print Company
Chicago, Illinois

327243 0517

PAINT APPEARS BLUE WHEN WET AND WILL DRY FLAT BLACK
SMOOTH FLAT FINISH • FAST DRYING • USE ON WOOD, METAL & MORE.Painter's Touch[®] provides long-lasting protection and durability. This high quality formula goes on smoothly, hides better and goes further than other multi-purpose paints. Tough, chip-resistant finish is ideal for a variety of indoor and outdoor projects.

Painting Conditions: Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. **Preparation:** Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead. **Primer:** Use of Painter's Touch[®] primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal. To apply a top coat, follow recoat times on primer. **Painting:** Stir thoroughly. Thinning is not required. In hot, dry conditions, you may thin with up to 2-oz. water per quart to extend dry time. Avoid painting in direct sunlight or on hot surfaces. Use a good synthetic brush (roller application not recommended). Avoid excessive brushing as this will reduce film thickness and protection. Use light, even strokes to ensure an even flow and the smoothest finish. **Dry and Recoat Times:** Based on 77°F (25°C) - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 30 minutes, to handle in 1 hour and fully dry in 2-4 hours. May be recoated after 2-4 hours. **Clean-Up:** Clean brush and other application tools immediately with soap and water. **Coverage:** 25 square feet. **PROTECT FROM FREEZING**

CAUTION: Contains Dipropylene Glycol Monobutyl Ether. Do not take internally. May cause skin and eye irritation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH/MSHA approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Close container after each use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye or skin contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes; get medical attention. If swallowed, get medical attention immediately.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2017 Rust-Oleum Corporation 327243 0517

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

PINTURA APARECE AZUL CUANDO ESTÁ MOJADO, PERO SE SECARÁ FLAT BLACK
ACABADO PLANO SUAVE • SECADO RÁPIDO • PARA USO EN MADERA, METAL Y OTROS.Painter's Touch[®] Pintura de Cobertura Ultra presenta un sistema avanzado para el rociado que permite rociar a cualquier ángulo, aun de arriba para abajo para esas áreas que son difíciles de alcanzar. Acabado fuerte, que resiste las desportilladuras y que es ideal para una variedad de proyectos en el interior y el exterior.

Condiciones para Pintado: Use cuando la temperatura se encuentra entre 10-32°C (50-90°F) y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. **Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de alambre o papel lija. Lije levemente las superficies lisos/lustras. Limpie con agua y jabón y deje secar. **ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quite la pintura vieja desde cualquier superficie, puede soltar polvo de pintura con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. UNA EXPOSICION CON EL POLVO CON PLOMO PUEDE CAUSAR UNA ENFERMEDAD SERIA, COMO DAÑO AL CEREBRO, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES EMBAZADAS DEBEN EVITAR UNA EXPOSICION. Haga favor de usar un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición con el plomo. Por favor limpie cuidadosamente con un trapador mojado o con una aspiradora tipo HEPA. Antes de empezar, averigüe cómo proteger a sí mismo y a su familia poniéndose en contacto con la U.S. EPA/Información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov/lead. **Primer Capa:** El uso de una Painter's Touch[®] provee una adhesión y encubrimiento superiores y esto es especialmente recomendado sobre maderas y metales descubiertos. Para aplicar una capa superior, siga los tiempos de recombinamiento en la imprimación. **Pintado:** Mezcle completamente. La dilución no se requiere. En condiciones de extremo calor y sequedad, usted puede diluir usando hasta 2 onzas de agua por cada cuarto de galón para extender el tiempo de secado. Evite la aplicación de la pintura bajo la luz directa del Sol o sobre superficies calientes. Use una brocha de cerdas sintéticas de buena calidad (No se recomienda aplicación con rodillo). Evite uso excesivo de la brocha porque esto reducirá el espesor de la película y la aplicación. Use brochas limpias y uniformes para asegurar un flujo uniforme y un acabado suave. **Tiempo de Secado y para Aplicación de Otra Capa:** Basados en una temperatura de 25°C (77°F) y una humedad relativa de un 50%. Permite más tiempo en temperaturas más frías. Seca al tacto en 30 minutos y se puede agarrar en 1 hora y está completamente seca entre 2-4 horas. Usted puede aplicar una última capa después de 2 horas después de aplicar la primera capa para la preparación de la superficie. **Limpieza:** Limpie inmediatamente la brocha y otros herramientas para la aplicación usando jabón y agua. **Cobertura:** 25 pies cuadrados. **PROTEJA CONTRA EL CONGELAMIENTO.**

ADVERTENCIA: Contiene Dipropileno monobutilo de dietilenglicol. NO SE INGIERA. PUEDE CAUSAR REACCIONES RETRASADAS EN LOS OJOS Y LA PIEL. Use solamente con una ventilación adecuada. Evite respirar el polvo, los vapores y la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza o mareo o si es que el monitoreo del aire demuestra niveles de vapores/niebla de rociado que se encuentran sobre los límites aplicables, use un respirador bien ajustado (aprobado por NIOSH/MSHA) durante y después de la aplicación. Siga las direcciones del fabricante del respirador para su uso. Cierre el contenedor después de cada uso. Evite contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese completamente después de haber manejado el producto. Primeros Auxilios: Si es que tiene dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con la piel o los ojos, enjuáguelos inmediatamente con bastante agua por lo menos durante 15 minutos y obtenga atención médica. En caso de ingerir, no se vomite y solicite atención médica. **⚠ ADVERTENCIA:** Cáncer y daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov. EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS. En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al: (800)481-4785. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.

1976730 FLAT BLACK



0 20066 19767 4