

WESTERN RED CEDAR SHINGLES #1 Grade-16"

Western Red tejas de cedro #1 de Grado-16"

- Create a traditional siding look.
- Accent outdoor structures such as gazebos, sheds and pergolas.
- Repair existing shake roofs.

Installation tips

- Install shingles with a 5" exposure on each shingle. Allow 1/8" between dry shingles to allow for expansion and no space between wet shingles.
- Use two corrosion-resistant #5 nails or stainless steel staples per shingle. Fasteners should be one inch from each end to limit splitting and 8-12" from the thickest end.
- Shingles will weather to an attractive silvery gray. To retain color, shingles may be stained or painted. Follow all coating manufacturer's instructions.



- Crear un vistazo revestimiento tradicional.
- Las estructuras de acento al aire libre, tales como miradores, cobertizos y pérgolas.
- Repare existentes azoteas de la sacudida.

Consejos para la instalación

- Instale las tejas con un 5" de la exposición de cada teja. Deje 1/8" entre tejas secas para permitir la expansión y el espacio entre las tejas sin humedad.
- Utilice dos resistentes a la corrosión # 5 clavos o grapas de acero inoxidable por teja. Los sujetadores deben ser de una pulgada de cada extremo de limitar la división y 12.8" desde el extremo más grueso.
- La culebrilla se resistirán a un gris plateado atractivo. Para conservar el color, las tejas puede ser teñido o pintado. Siga todas las instrucciones del fabricante del recubrimiento.

140161



Covers 25 square feet

Cubre 25 pies cuadrados

© 2012 Universal Forest Products, Inc.
Distributed by Universal Forest Products,
Thornton, CA
Distribuido por Universal Forest Products,
Thornton, CA

www.ufpi.com

6903 8/13