

Kit assembled in Mexico from components manufactured in Mexico and China
Kit ensamblado en México de componentes fabricados en México y China
U.S. And foreign patents pending
Estados Unidos y patentes extranjeros pendientes

2-3/4" Cover Depth
Profundidad de Cubierta

MG420G



Instructions
Inside
Instrucciones
Adentro

How-To Videos
Video de instrucciones



youtube.com/HubbellElectricalSys <Construction>

HUBBELL TAYMAC

A Division of Hubbell Incorporated (Delaware)

480-921-7552 www.Hubbell-RTB.com

MG420_CS_REV-A



0 50169 98645 5



TAYMAC®

MEETS
EXTRA DUTY®
CUMPLE

**In-Use Weatherproof Cover
with Hubbell WR TR 15A GFCI**

**Cubierta En Uso a Prueba de Intemperie
con Hubbell WR TR 15A GFCI**

EZ-Change Pin for Horz/Vert Mount

Clavija Fácil de Cambiar
para Montura Horz/Vert



Fits Full-Size Padlock
Para Cerrado Tamaño Normal

CODEGUARD™

**Weather Resistant Tamper Resistant
Hubbell 15A GFCI Included**

Intemperie a Prueba de usos Inadecuados
Hubbell 15A GFCI incluido

For Wet and Damp Locations While In Use
Para Lugares Mojados y Húmedos
Mientras Se Encuentra en Uso



WRING ASSEMBLY KIT
3LJE

**NEC & NEMA
3R Compliant**

Cover Installation

IMPORTANT: Turn off power to receptacle at the circuit breaker box or equivalent.

NOTE: Base should be installed on a smooth flat surface. To ensure a weatherproof seal on irregular surfaces such as brick or cedar siding, a 1/4 inch bead of non-hardening silicone caulk (not included) must be placed between the gasket and the mounting surface.

WARNING: Improper installation of any electrical device can cause serious injury or death.



Install GFCI per separate instructions. Do not tighten receptacle screws until step 3.

Instale GFCI según las instrucciones separadas. No apriete los tornillos del receptáculo hasta el paso 3



Remove insert on short side for vertical mount or long side for horizontal mount.

Retire inserto en el lado corto para montaje vertical o en el lado largo para montaje horizontal.

Vertical installation shown, rotate 90° CW for horizontal install


Se muestra configuración vertical. Gire 90° a la derecha para instalación horizontal

IMPORTANT: Turn off power to outlet.

IMPORTANTE: Desconecte corriente del circuito del desague.

Refer to separate instruction sheet for GFCI Receptacle Installation.

Consulte la hoja de instrucciones de instalación del receptáculo GFCI.



[youtube.com/HubbellElectricalSys](https://www.youtube.com/HubbellElectricalSys)
<Construction>

Cubierta Instalación

IMPORTANTE: Desconecte corriente del circuito del desague o equivalente.

NOTA: La base deberá instalarse en una superficie suave y plana.

A fin de garantizar un sello a prueba de agua en superficies irregulares, tales como ladrillo o tablas de cedro, se deberá colocar un reborde de 1/4 de pulgada de calafateo de silicón (no incluido) flexible entre el empaque y la superficie de montaje.

AVISO: Instalacion incorrecta del algun aparato electrico puede causar heridas graves o hasta la muerte.



Align keyholes on base with screws and slide to the right. Tighten screws until snug (avoid overtightening).

Alinee las ranuras de la base con los tornillos y mueva hacia la derecha. Apriete los tornillos (evitar un apriete excesivo).



Place cover on base and fully insert pin into top hinge.

Coloque la cubierta en la base y inserte la clavija en la bisagra superior.