

D Dieline Metal Half Pint 9.437 x 2.687

El Wood Stain de Varathane es un producto a base de aceite formulado con pigmentos de primera calidad que resultan en color más profundo, rico y natural para sus proyectos de madera. Los tintes Varathane de Primera con base de Aceite dan color a su madera, y descubren su belleza. Son ideales para muebles, gabinetes, puertas, adornos, pisos y paneles, en el interior.

PREPARACIÓN: Remueva los acabados previos con papel lija o raspador. Prepare el madera para el tinte lijando hasta el grano, usando lija # 60 y prograse con #150 y #220. Antes de aplicar el tinte, remueva los residuos del lijado, polvo, suciedad, grasa o cualquier adhesivo con una aspiradora o un trapo impregnado con espíritu de mineral. Con maderas suaves (pino, abeto, arce) use acondicionador de madera. Use el Acondicionador Varathane® antes de aplicar el tinte.

ADVERTENCIA! Si usted respira, lija o remueve la pintura, puede sentirse mal o vomitar. El PLOMO ES TOXICO. UNA EXPOSICION CON EL PLOMO PUEDE CAUSAR UNA ENFERMEDAD SERIA COMO DANOS AL CEREBRO ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS Y MUJERES ESPERANDO FAMILIA. Usar un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición contra el polvo. Limpie con una aspiradora de aire con filtro HEPA restropo húmedo. Antes de empezar, asegúrese que proteja su familia limpiando al 1-800-424-LEAD (6322) o visite al sitio www.lead.gov con el tema de COLORES. Ventile el color deseado del tinte en una área fuera de la vista. **APLICACIÓN DEL TINTO:** Mezcle el contenido bien antes de usar. Aplicar generosamente con un cepillo o un pincel limpio libre de pelusa. Aplique tinte a través del grano hasta saturar la superficie. Limpie tratando el exceso de tinte siguiendo el grano de la madera. No deje que el tinte seque antes de eliminar el exceso. Aunque el tinte seque rápido después de 2 horas, no lo entre la aplicación de cualquier capa. Para obtener mejores resultados, utilice a temperatura entre 60° F y 90° F.

PROTECCIÓN DE SU MADERA: Para completarlo propiamente escote uno de los muchos otros Varathane® Acabados Primera para Madera. Permita que el tinte seque por 8 horas si está usando un acabado con base de aceite o espere 24 horas para un acabado con base de agua.

COBERTURA: Aproximadamente 150 pies/cuadro.

LIMPIEZA: Use espíritu de mineral o diluyente para pintura.

PELIGRO! CONTIENE ÉTERES DE GLICOL. Aquarías, Vapor dañino. Puede

afectar el cerebro o el sistema nervioso causando mareos, dolor de cabeza o náuseas. Provoca irritación en los ojos, la piel, la nariz y la garganta.

NIOSH: Hay reportes que han asociado la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes al cerebro y sistema nervioso. El mal uso intencional de concentrando e inhalando el contenido puede ser dañino a la salud. Mantenga alejado del calor, chispa y flamas. Evite la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. No respire vapores o neblina del rociado. Use solamente con ventilación adecuada. Respire de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le tiran los ojos, líbrese de ellos de cabeza o manos, o el control del aire demuestra que los niveles de vapor o rociado son superiores a los límites aplicables, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por NIOSH, Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) durante y después de la aplicación. Siga las instrucciones de uso del respirador proporcionadas por el fabricante. Cierre el contenedor después de cada uso. Evite contacto con ojos, piel o ropa. Lave sus manos completamente después de agarrar. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PRIMEROS AUXILIOS:** Si usted sufre de lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza o mareos, aumente la cantidad de aire fresco o salga del área. Si continúa teniendo dificultades, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos y busque atención médica inmediatamente; para la piel, lávese bien con jabón y agua. En caso de ingestión (tragar), no induzca el vomito. Lléve a un médico inmediatamente. En caso de un derrame, contenga el material derramado y remueva con un absorbente neutro. **PELIGRO:** Los trapeos, envoltura o cualquier otro material saturado con este producto puede causar un incendio espontáneo si se desecha en una forma inapropiada. Inmediatamente después del uso, ponga los trapeos, envoltura y todos los desechos en un contenedor de metal lleno de agua y cierre bien. Desponga de acuerdo a las regulaciones locales sobre los materiales incandescentes.

ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos - www.PCIWarnings.ca.gov
SATISFACCIÓN GARANTIZADA. No es está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 800-801-0411 para obtener un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número de producto y el código de lote.
Max VOC = 550 g/L

Varathane

SINCE 1958

CLASSIC

PENETRATING WOOD STAIN

CLASSIC GRAY

DANGER! COMBUSTIBLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR IRRITANT. IRRITANT TO SKIN. IF SWALLOWED, Read carefully after contents on back panel.

8 FL OZ 237ml

PELIGRO! VAPORES Y LIQUIDO COMBUSTIBLES.
Lea cuidadosamente otros precauciones de riesgo.

Varathane® Classic Oil-Based Penetrating Wood Stain is formulated with a unique base for deep penetration and premium pigments for color. This results in a deeper, richer and more natural color for your wood projects. From floors to furniture, Varathane Classic Wood Stain is formulated not just to stain wood, but to reveal its true beauty. This product is ideal for use on all interior projects including furniture, cabinets, doors and trim, floors and painting.

PREPARATION: Remove any existing finishes with sandpaper or squeegee. Prepare the wood surface by sanding in the direction of the grain. Begin with #60 grit sandpaper and progress through #150, #180 and #220 grits. Before staining, remove all sanding dust, oil, grease or glue with a vacuum, or clean up, dampened with mineral spirits. Seal woods such as pine, fir and maple require a wood conditioner. Use Varathane® Wood Conditioner before staining.

WARNING! If you breathe, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS SUCH AS BLOOD PROBLEMS, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREVENT WORKER SKILLS ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet rag. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

TESTING COLOR: Be sure to test your stain to verify the desired color. To test, apply the stain in an inconspicuous area. When drying time has passed, put all units together in a separate container and mix well to ensure color uniformity. Stir occasionally throughout application.

PROTECTING YOUR WOOD: To complete your project choose one of the many Varathane® Wood Finishes. Allow Varathane Wood Stain to dry for 8 hours when applying an oil-based finish or 24 hours when applying a water-based finish.

STAIN APPLICATION: Stir the contents thoroughly before use. Apply liberally with a brush or clean, lint-free cloth. Apply the stain across the grain until the wood is saturated on top. Wipe the excess stain off in the direction of the wood grain. Do not let the stain dry before wiping excess. A second coat can be applied after 2 hours. Do not sand between stain coats.

COVERAGE: Approximately 150 sq. feet/gal. Coverage may vary depending on the applicator and wood species used.

CLEAN UP: Use mineral spirits or paint thinner.

CONTAINS PETROLEUM DISTILLATES AND AROMATIC HYDROCARBONS. Some harmful. May affect the lungs or nervous system. Causes dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. If you breathe, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS SUCH AS BLOOD PROBLEMS, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREVENT WORKER SKILLS ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet rag. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.PCIWarnings.ca.gov

SATISFACTION GUARANTEE: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-801-0411 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

For Varathane Wood Substrates Only
Max VOC = 550 g/L

RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-801-0411 rustoleum.com/varathane

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation L339741R-P-0418

339741 CLASSIC OAK



0 20066 42761 0

000000

Overlap to 21/32"

Copy Margins all 4 sides

Bleed 1/8" Top, Bottom, Right

Background should extend to 7/16" glue lap



03/14/18	SA	Woodcare
WDC_0035_0318_VAR_8oz_THD_VarathaneClassic_HP		
Principal Display Panel: 9.72"		Signal Word: .094" Statement of Hazard: .0625"
Other Cautionary Material: .0625"	Other Cautionary Material (Back label): .0625"	
Other Cautionary Material (Address): .0625"		Net Wt.: .125"

All dimensions are based on the measurements within the label at 100% actual size.