

TILE REPAIR MORTAR

Mortero para Reparación de Azulejos y Baldosas

② SET

FAST SETTING FOR ALL YOUR REPAIR NEEDS

Repairs damaged tile and fixtures

Works underwater

Same-day grouting

WARNING: IRRITANT
Read cautions on back panel
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

NET 1.5 LB.
24 OZ. (.68 kg)



CUSTOM

Preparation: Remove damaged tile and old adhesive. Surface must be free from contaminants. **Mixing:** 4 oz. (118 ml) clean, cool water per 1.5 lb. (.68 kg) powder. The mixture is ready for immediate application; no waiting required. Use within 30 minutes. If mortar hardens, discard and mix fresh material. For underwater repair mix with slightly less water for thicker consistency. **Application:** Apply mortar to back of tile to ensure 100% coverage. Press tiles firmly into place. Adjust promptly. Allow to dry 2 hours before grouting. This product can be harmful to aquatic fish and plants during installation.

Refer to technical data sheet for complete application, use, and limitation information (www.CustomBuildingProducts.com or (800) 272-8786).

Average Coverage: 2 to 3 sq. ft./1.5 lb. (0.18 to 0.27 m²/.68 kg).

Clean-up: Clean with water before material dries.

WARNING: INJURIOUS TO EYES. CAUSES SKIN IRRITATION. May cause an allergic skin reaction. May be harmful if swallowed. Do not mix with other chemical products. Avoid contact with eyes and prolonged contact with skin. Do not breathe dust. Do not take internally. Wash thoroughly after handling. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** Use in well-ventilated areas. Wear impervious gloves, such as nitrile, and eye protection. A NIOSH approved respirator, such as N95, is recommended, especially in poorly ventilated areas.

FIRST AID TREATMENT: Contains: Silica sand and Portland cement. Forms calcium hydroxide when wet. If eye or skin contact occurs: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If inhaled: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. If swallowed: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Immediately seek medical advice or attention if symptoms are significant or persist. Read Safety Data Sheet before handling, available online at www.custombuildingproducts.com. In emergency, call (800) 535-5053.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm
– www.P65Warnings.ca.gov

Preparación: Quite las baldosas o azulejos dañados y el adhesivo existente. La superficie debe estar libre de contaminantes.

Mezcla: 4 oz (118 ml) de agua limpia y fría por cada 1.5 lb (0.68 kg) de polvo. La mezcla está lista para aplicarse inmediatamente; no se requiere ningún tiempo de espera. Use dentro de los 30 minutos. Si el mortero se endurece, deséchelo y mezcle material fresco. Para reparaciones bajo el agua, mezcle con un poco menos de agua para lograr una consistencia más espesa.

Aplicación: Aplique mortero al dorso de los azulejos o baldosas para asegurar una cobertura total. Presione los azulejos o baldosas firmemente en su lugar. Ajustelos inmediatamente. Permita que el material se seque durante 2 horas antes de emboquillar. Este producto puede ser nocivo para peces y plantas acuáticas durante su aplicación.

Consulte la ficha técnica para conocer información completa sobre la aplicación, el uso y las restricciones (www.CustomBuildingProducts.com o (800) 272-8786).

Cobertura promedio: 2 a 3 pies²/1.5 lb (0.18 a 0.27 m²/0.68 kg).

Limpieza: Limpie con agua antes de que el material se seque.

ADVERTENCIA: PERJUDICIAL PARA LOS OJOS. PROVOCA IRRITACIÓN CUTÁNEA. Puede causar una reacción alérgica en la piel. Puede ser nocivo si se ingiere. No lo mezcle con otros productos químicos. Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel. No respire el polvo. No lo ingiera. Lávese bien después de manipular el producto. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS** Use el producto en un área bien ventilada. Use guantes impermeables, como los guantes de nitrilo, y protección ocular. Se recomienda un respirador aprobado por NIOSH, como el N95, especialmente en áreas poco ventiladas.

TRATAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS: Contiene: Arena de sílice y cemento Portland. Al humedecerse forma hidróxido de calcio. En caso de contacto con la piel o con los ojos: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retírese los lentes de contacto, si los usa y le resulta fácil hacerlo. Continúe enjuagando. En caso de inhalación: Lleve a la persona al aire fresco y manténgala en una posición en que le resulte cómodo respirar. En caso de ingestión: Enjuague la boca. NO induzca el vómito. Si los síntomas son agudos o persistentes, obtenga atención o asesoramiento médico de inmediato. Antes de manipular el producto, lea la ficha de datos de seguridad, disponible en línea en www.custombuildingproducts.com. En caso de emergencia, llame al (800) 535-5053.

ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos
– www.P65Warnings.ca.gov

STRIP IN 80% UPC
0-10186 77643-9

NOTICE: Obtain the applicable **LIMITED WARRANTY** at www.CustomBuildingProducts.com/product-warranty or send a written request to Custom Building Products, Inc., Five Concourse Parkway, Atlanta, GA 30328, USA. Manufactured under the authority of Custom Building Products, Inc. © 2017 Quikrete International, Inc.

CUSTOM® BUILDING PRODUCTS
MADE IN U.S.A.
42401-9 // 3/18

Tim Kennedy
Tim Kennedy (Mar 5, 2018)

Diane Stewart
Diane Stewart (Mar 5, 2018)










TRMW1 42401_Superfos 3-18

Adobe Sign Document History

03/05/2018

Created:	03/03/2018
By:	Isabel Do (ido@cbpmail.net)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAOzBqF-r_NrH5K3Byk0HjZeSevaUm-kQR

"TRMW1 42401_Superfos 3-18" History

-  Document uploaded by Isabel Do (ido@cbpmail.net) from Acrobat
03/03/2018 - 12:50:15 PM PST- IP address: 206.16.126.144
-  Document emailed to Tim Kennedy (Timk@cbpmail.net) for signature
03/03/2018 - 12:50:42 PM PST
-  Document viewed by Tim Kennedy (Timk@cbpmail.net)
03/05/2018 - 7:03:57 AM PST- IP address: 108.185.94.72
-  Document e-signed by Tim Kennedy (Timk@cbpmail.net)
Signature Date: 03/05/2018 - 7:05:51 AM PST - Time Source: server- IP address: 108.185.94.72
-  Document emailed to Diane Stewart (dianes@cbpmail.net) for signature
03/05/2018 - 7:05:53 AM PST
-  Document viewed by Diane Stewart (dianes@cbpmail.net)
03/05/2018 - 7:10:16 AM PST- IP address: 64.71.171.64
-  Document e-signed by Diane Stewart (dianes@cbpmail.net)
Signature Date: 03/05/2018 - 7:11:17 AM PST - Time Source: server- IP address: 64.71.171.64