



## 2 IN X 3 IN RAILING SUPPORT BLOCKS

Bloques de apoyo de barandales de 5 cm (2 pulg) x 7,6 cm (3 pulg)

UFP-Treated 1-year limited warranty (decay and termites). USE OF THIS PRODUCT MUST BE IN ACCORDANCE WITH ALL LOCAL ZONING AND/OR BUILDING CODES. CONSUMER ASSUMES ALL RISKS AND LIABILITY ASSOCIATED WITH THE USE OF THIS PRODUCT. For details on safe handling and warranty information, go to [UFPI.com/ptinfo](http://UFPI.com/ptinfo)

\*Recommended for rail runs spanning 36 in or greater.

1. Use one (1) railing support block for every 3' of railing. Trim the support block, if necessary.
2. Pre drill hole in the bottom rail and into the railing support block using a 7/32 in drill bit.
3. Insert railing support block between bottom rail and decking and fasten with screws provided.



Garantía limitada por 1 año en el tratamiento de UFP (deterioro y termitas). EL USO DE ESTE PRODUCTO DEBE CUMPLIR CON TODOS LOS CÓDIGOS LOCALES DE CONSTRUCCIÓN O DE ZONIFICACIÓN. EL USUARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS Y LAS RESPONSABILIDADES ASOCIADOS CON EL USO DE ESTE PRODUCTO. Para obtener detalles sobre el manejo seguro e informa, [UFPI.com/ptinfo](http://UFPI.com/ptinfo)

\*Recomendado para conjuntos de barandales que abarquen 91,4 cm (36 pulg) o más.

1. Use un (1) bloque de apoyo de barandales por cada 7,6 cm (3 pulg) de barandales. Si es necesario, recorte el bloque de apoyo.
2. Taladre un agujero en el barandal inferior y en el bloque de apoyo de barandales con una broca de 7/32.
3. Inserte el bloque de apoyo de barandales entre el barandal inferior y la terraza y asegúrelos con los tornillos proporcionados.