



## Safety Data Sheet

Copyright,2019,3M Company.

All rights reserved. Copying and/or downloading of this information for the purpose of properly utilizing 3M products is allowed provided that: (1) the information is copied in full with no changes unless prior written agreement is obtained from 3M, and (2) neither the copy nor the original is resold or otherwise distributed with the intention of earning a profit thereon.

<b>Document Group:</b>	24-2330-9	<b>Version Number:</b>	5.05
<b>Issue Date:</b>	06/04/19	<b>Supersedes Date:</b>	12/22/17

### SECTION 1: Identification

#### 1.1. Product identifier

3M™ Bondo® Fiberglass Resin for Fiberglass Resin Kit, P.N. 420, 420C, 420ES, 420T, 422, 422C

#### Product Identification Numbers

LB-K100-1561-6, LB-K100-1561-7, LB-K100-0410-5, LB-K100-0410-8, LB-K100-0543-7

#### 1.2. Recommended use and restrictions on use

##### Recommended use

Automotive, Fiberglass Repair Resin

#### 1.3. Supplier's details

<b>MANUFACTURER:</b>	3M
<b>DIVISION:</b>	Automotive Aftermarket
<b>ADDRESS:</b>	3M Center, St. Paul, MN 55144-1000, USA
<b>Telephone:</b>	1-888-3M HELPS (1-888-364-3577)

#### 1.4. Emergency telephone number

1-800-364-3577 or (651) 737-6501 (24 hours)

### SECTION 2: Hazard identification

The label elements below were prepared in accordance with OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200. This information may be different from the actual product label information for labels regulated by other agencies.

#### 2.1. Hazard classification

Flammable Liquid: Category 3.  
Acute Toxicity (inhalation): Category 3.  
Serious Eye Damage/Irritation: Category 2B.  
Carcinogenicity: Category 2.  
Specific Target Organ Toxicity (single exposure): Category 1.  
Specific Target Organ Toxicity (single exposure): Category 3.  
Specific Target Organ Toxicity (repeated exposure): Category 1.

#### 2.2. Label elements

**Signal word**

Danger

**Symbols**

Flame | Skull and crossbones | Exclamation mark | Health Hazard |

**Pictograms****Hazard Statements**

Flammable liquid and vapor.

Toxic if inhaled.

Causes eye irritation.

May cause drowsiness or dizziness.

Suspected of causing cancer.

Causes damage to organs:

liver |  
sensory organs |

Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure:

sensory organs |

May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure:

liver |

**Precautionary Statements****General:**

Keep out of reach of children.

**Prevention:**

Obtain special instructions before use.

Do not handle until all safety precautions have been read and understood.

Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.

Ground/bond container and receiving equipment.

Use only non-sparking tools.

Take precautionary measures against static discharge.

Keep container tightly closed.

Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting equipment.

Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.

Use only outdoors or in a well-ventilated area.

Wear protective gloves and eye/face protection.

Do not eat, drink or smoke when using this product.

Wash thoroughly after handling.

**Response:**

IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.

Continue rinsing.

If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.

In case of fire: Use a fire fighting agent suitable for flammable liquids such as dry chemical or carbon dioxide to extinguish.

**Storage:**

Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.

Keep cool.

Store locked up.

**Disposal:**

Dispose of contents/container in accordance with applicable local/regional/national/international regulations.

64% of the mixture consists of ingredients of unknown acute oral toxicity.

### SECTION 3: Composition/information on ingredients

Ingredient	C.A.S. No.	% by Wt
POLYMER 2	Trade Secret*	30 - 60 Trade Secret *
Styrene Monomer	100-42-5	15 - 40 Trade Secret *
POLYMER 1	Trade Secret*	7 - 13 Trade Secret *

\*The specific chemical identity and/or exact percentage (concentration) of this composition has been withheld as a trade secret.

### SECTION 4: First aid measures

#### 4.1. Description of first aid measures

**Inhalation:**

Remove person to fresh air. Get medical attention.

**Skin Contact:**

Immediately wash with soap and water. Remove contaminated clothing and wash before reuse. If signs/symptoms develop, get medical attention.

**Eye Contact:**

Immediately flush with large amounts of water for at least 15 minutes. Remove contact lenses if easy to do. Continue rinsing. Immediately get medical attention.

**If Swallowed:**

Rinse mouth. If you feel unwell, get medical attention.

#### 4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

See Section 11.1. Information on toxicological effects.

#### 4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment required

Not applicable

### SECTION 5: Fire-fighting measures

#### 5.1. Suitable extinguishing media

In case of fire: Use a fire fighting agent suitable for flammable liquids such as dry chemical or carbon dioxide to extinguish.

#### 5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

Closed containers exposed to heat from fire may build pressure and explode.

### 5.3. Special protective actions for fire-fighters

Water may not effectively extinguish fire; however, it should be used to keep fire-exposed containers and surfaces cool and prevent explosive rupture. Wear full protective clothing, including helmet, self-contained, positive pressure or pressure demand breathing apparatus, bunker coat and pants, bands around arms, waist and legs, face mask, and protective covering for exposed areas of the head.

## SECTION 6: Accidental release measures

### 6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Evacuate area. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Use only non-sparking tools. Ventilate the area with fresh air. For large spill, or spills in confined spaces, provide mechanical ventilation to disperse or exhaust vapors, in accordance with good industrial hygiene practice. Warning! A motor could be an ignition source and could cause flammable gases or vapors in the spill area to burn or explode. Refer to other sections of this SDS for information regarding physical and health hazards, respiratory protection, ventilation, and personal protective equipment.

### 6.2. Environmental precautions

Avoid release to the environment. For larger spills, cover drains and build dikes to prevent entry into sewer systems or bodies of water.

### 6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Cover spill area with a fire-extinguishing foam. An appropriate aqueous film forming foam (AFFF) is recommended. Working from around the edges of the spill inward, cover with bentonite, vermiculite, or commercially available inorganic absorbent material. Mix in sufficient absorbent until it appears dry. Remember, adding an absorbent material does not remove a physical, health, or environmental hazard. Collect as much of the spilled material as possible using non-sparking tools. Place in a metal container approved for transportation by appropriate authorities. Clean up residue with an appropriate solvent selected by a qualified and authorized person. Ventilate the area with fresh air. Read and follow safety precautions on the solvent label and SDS. Seal the container. Dispose of collected material as soon as possible in accordance with applicable local/regional/national/international regulations.

## SECTION 7: Handling and storage

### 7.1. Precautions for safe handling

Keep out of reach of children. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Use only non-sparking tools. Take precautionary measures against static discharge. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Avoid release to the environment. Avoid contact with oxidizing agents (eg. chlorine, chromic acid etc.) Wear low static or properly grounded shoes. Use personal protective equipment (gloves, respirators, etc.) as required. To minimize the risk of ignition, determine applicable electrical classifications for the process using this product and select specific local exhaust ventilation equipment to avoid flammable vapor accumulation. Ground/bond container and receiving equipment if there is potential for static electricity accumulation during transfer.

### 7.2. Conditions for safe storage including any incompatibilities

Store in a well-ventilated place. Keep cool. Keep container tightly closed. Store away from heat. Store away from acids. Store away from strong bases. Store away from oxidizing agents.

## SECTION 8: Exposure controls/personal protection

### 8.1. Control parameters

#### Occupational exposure limits

If a component is disclosed in section 3 but does not appear in the table below, an occupational exposure limit is not available

for the component.

Ingredient	C.A.S. No.	Agency	Limit type	Additional Comments
Styrene Monomer	100-42-5	ACGIH	TWA:20 ppm;STEL:40 ppm	A4: Not class. as human carcin
Styrene Monomer	100-42-5	OSHA	TWA:100 ppm;CEIL:200 ppm	

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists

AIHA : American Industrial Hygiene Association

CMRG : Chemical Manufacturer's Recommended Guidelines

OSHA : United States Department of Labor - Occupational Safety and Health Administration

TWA: Time-Weighted-Average

STEL: Short Term Exposure Limit

CEIL: Ceiling

## 8.2. Exposure controls

### 8.2.1. Engineering controls

Use general dilution ventilation and/or local exhaust ventilation to control airborne exposures to below relevant Exposure Limits and/or control dust/fume/gas/mist/vapors/spray. If ventilation is not adequate, use respiratory protection equipment. Use explosion-proof ventilation equipment.

### 8.2.2. Personal protective equipment (PPE)

#### Eye/face protection

Select and use eye/face protection to prevent contact based on the results of an exposure assessment. The following eye/face protection(s) are recommended:

Indirect Vented Goggles

#### Skin/hand protection

Select and use gloves and/or protective clothing approved to relevant local standards to prevent skin contact based on the results of an exposure assessment. Selection should be based on use factors such as exposure levels, concentration of the substance or mixture, frequency and duration, physical challenges such as temperature extremes, and other use conditions. Consult with your glove and/or protective clothing manufacturer for selection of appropriate compatible gloves/protective clothing. Note: Nitrile gloves may be worn over polymer laminate gloves to improve dexterity.

Gloves made from the following material(s) are recommended: Fluoroelastomer

Polyvinyl Alcohol (PVA)

Polymer laminate

#### Respiratory protection

An exposure assessment may be needed to decide if a respirator is required. If a respirator is needed, use respirators as part of a full respiratory protection program. Based on the results of the exposure assessment, select from the following respirator type(s) to reduce inhalation exposure:

Half facepiece or full facepiece air-purifying respirator suitable for organic vapors and particulates

For questions about suitability for a specific application, consult with your respirator manufacturer.

## SECTION 9: Physical and chemical properties

### 9.1. Information on basic physical and chemical properties

**General Physical Form:**

Liquid

**Specific Physical Form:**

Paste

**Odor, Color, Grade:**

Pungent organic odor. Light straw color.

**Odor threshold**

*No Data Available*

**pH**

*No Data Available*

**Melting point**

*No Data Available*

<b>Boiling Point</b>	180 °F - 415 °F
<b>Flash Point</b>	88 °F [ <i>Test Method:</i> Closed Cup]
<b>Evaporation rate</b>	<i>No Data Available</i>
<b>Flammability (solid, gas)</b>	Not Applicable
<b>Flammable Limits(LEL)</b>	1.1 %
<b>Flammable Limits(UEL)</b>	<i>No Data Available</i>
<b>Vapor Pressure</b>	3.45 mmHg
<b>Vapor Pressure</b>	<i>No Data Available</i>
<b>Vapor Density</b>	<i>No Data Available</i>
<b>Density</b>	1.14 g/ml
<b>Specific Gravity</b>	1.14 [ <i>Ref Std:</i> WATER=1]
<b>Solubility in Water</b>	Negligible
<b>Solubility- non-water</b>	<i>No Data Available</i>
<b>Partition coefficient: n-octanol/ water</b>	<i>No Data Available</i>
<b>Autoignition temperature</b>	<i>No Data Available</i>
<b>Decomposition temperature</b>	<i>No Data Available</i>
<b>Viscosity</b>	<i>No Data Available</i>
<b>Hazardous Air Pollutants</b>	33.8 lb HAPS/lb solids [ <i>Test Method:</i> Calculated]
<b>Volatile Organic Compounds</b>	386 g/l [ <i>Test Method:</i> calculated SCAQMD rule 443.1]
<b>Volatile Organic Compounds</b>	33.8 % weight [ <i>Test Method:</i> calculated per CARB title 2]
<b>Percent volatile</b>	33.8 % weight
<b>VOC Less H2O &amp; Exempt Solvents</b>	386 g/l [ <i>Test Method:</i> calculated SCAQMD rule 443.1]

## SECTION 10: Stability and reactivity

### 10.1. Reactivity

This material may be reactive with certain agents under certain conditions - see the remaining headings in this section.

### 10.2. Chemical stability

Stable.

### 10.3. Possibility of hazardous reactions

Hazardous polymerization will not occur.

### 10.4. Conditions to avoid

Heat  
Sparks and/or flames

### 10.5. Incompatible materials

Strong acids  
Strong bases  
Strong oxidizing agents

### 10.6. Hazardous decomposition products

<u>Substance</u>	<u>Condition</u>
Hydrocarbons	Not Specified
Carbon monoxide	Not Specified
Carbon dioxide	Not Specified

## SECTION 11: Toxicological information

The information below may not be consistent with the material classification in Section 2 if specific ingredient

classifications are mandated by a competent authority. In addition, toxicological data on ingredients may not be reflected in the material classification and/or the signs and symptoms of exposure, because an ingredient may be present below the threshold for labeling, an ingredient may not be available for exposure, or the data may not be relevant to the material as a whole.

### 11.1. Information on Toxicological effects

#### Signs and Symptoms of Exposure

Based on test data and/or information on the components, this material may produce the following health effects:

#### Inhalation:

Toxic if inhaled.

Respiratory Tract Irritation: Signs/symptoms may include cough, sneezing, nasal discharge, headache, hoarseness, and nose and throat pain.

May cause additional health effects (see below).

#### Skin Contact:

May be harmful in contact with skin.

Mild Skin Irritation: Signs/symptoms may include localized redness, swelling, itching, and dryness.

#### Eye Contact:

Moderate Eye Irritation: Signs/symptoms may include redness, swelling, pain, tearing, and blurred or hazy vision.

#### Ingestion:

May be harmful if swallowed.

Gastrointestinal Irritation: Signs/symptoms may include abdominal pain, stomach upset, nausea, vomiting and diarrhea.

May cause additional health effects (see below).

#### Additional Health Effects:

##### Single exposure may cause target organ effects:

Auditory Effects: Signs/symptoms may include hearing impairment, balance dysfunction and ringing in the ears.

Liver Effects: Signs/symptoms may include loss of appetite, weight loss, fatigue, weakness, abdominal tenderness and jaundice.

Central Nervous System (CNS) Depression: Signs/symptoms may include headache, dizziness, drowsiness, incoordination, nausea, slowed reaction time, slurred speech, giddiness, and unconsciousness.

##### Prolonged or repeated exposure may cause target organ effects:

Ocular Effects: Signs/symptoms may include blurred or significantly impaired vision.

Auditory Effects: Signs/symptoms may include hearing impairment, balance dysfunction and ringing in the ears.

Liver Effects: Signs/symptoms may include loss of appetite, weight loss, fatigue, weakness, abdominal tenderness and jaundice.

#### Carcinogenicity:

Contains a chemical or chemicals which can cause cancer.

Ingredient	CAS No.	Class Description	Regulation
Styrene Monomer	100-42-5	Grp. 2A: Probable human carc.	International Agency for Research on Cancer
Styrene Monomer	100-42-5	Anticipated human carcinogen	National Toxicology Program Carcinogens

**Toxicological Data**

If a component is disclosed in section 3 but does not appear in a table below, either no data are available for that endpoint or the data are not sufficient for classification.

**Acute Toxicity**

Name	Route	Species	Value
Overall product	Dermal		No data available; calculated ATE2,000 - 5,000 mg/kg
Overall product	Inhalation-Vapor(4 hr)		No data available; calculated ATE2 - 10 mg/l
Overall product	Ingestion		No data available; calculated ATE2,000 - 5,000 mg/kg
Styrene Monomer	Dermal	Rat	LD50 > 2,000 mg/kg
Styrene Monomer	Inhalation-Vapor (4 hours)	Rat	LC50 8.3 mg/l
Styrene Monomer	Ingestion	Rat	LD50 5,000 mg/kg

ATE = acute toxicity estimate

**Skin Corrosion/Irritation**

Name	Species	Value
Styrene Monomer	official classification	Mild irritant

**Serious Eye Damage/Irritation**

Name	Species	Value
Styrene Monomer	official classification	Moderate irritant

**Skin Sensitization**

Name	Species	Value
Styrene Monomer	Guinea pig	Not classified

**Respiratory Sensitization**

For the component/components, either no data are currently available or the data are not sufficient for classification.

**Germ Cell Mutagenicity**

Name	Route	Value
Styrene Monomer	In Vitro	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification
Styrene Monomer	In vivo	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification

**Carcinogenicity**

Name	Route	Species	Value
Styrene Monomer	Ingestion	Mouse	Carcinogenic
Styrene Monomer	Inhalation	Human and animal	Carcinogenic

**Reproductive Toxicity****Reproductive and/or Developmental Effects**

Name	Route	Value	Species	Test Result	Exposure Duration
------	-------	-------	---------	-------------	-------------------



Styrene Monomer	Ingestion	Not classified for female reproduction	Rat	NOAEL 21 mg/kg/day	3 generation
Styrene Monomer	Inhalation	Not classified for female reproduction	Rat	NOAEL 2.1 mg/l	2 generation
Styrene Monomer	Inhalation	Not classified for male reproduction	Rat	NOAEL 2.1 mg/l	2 generation
Styrene Monomer	Ingestion	Not classified for male reproduction	Rat	NOAEL 400 mg/kg/day	60 days
Styrene Monomer	Ingestion	Not classified for development	Rat	NOAEL 400 mg/kg/day	during gestation
Styrene Monomer	Inhalation	Not classified for development	Multiple animal species	NOAEL 2.1 mg/l	during gestation

### Target Organ(s)

#### Specific Target Organ Toxicity - single exposure

Name	Route	Target Organ(s)	Value	Species	Test Result	Exposure Duration
Styrene Monomer	Inhalation	auditory system	Causes damage to organs	Multiple animal species	LOAEL 4.3 mg/l	not available
Styrene Monomer	Inhalation	liver	Causes damage to organs	Mouse	LOAEL 2.1 mg/l	not available
Styrene Monomer	Inhalation	central nervous system depression	May cause drowsiness or dizziness	Human	NOAEL Not available	occupational exposure
Styrene Monomer	Inhalation	respiratory irritation	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification	Human and animal	NOAEL Not available	
Styrene Monomer	Inhalation	endocrine system	Not classified	Rat	NOAEL Not available	not available
Styrene Monomer	Inhalation	kidney and/or bladder	Not classified	Multiple animal species	NOAEL 2.1 mg/l	not available

#### Specific Target Organ Toxicity - repeated exposure

Name	Route	Target Organ(s)	Value	Species	Test Result	Exposure Duration
Styrene Monomer	Inhalation	eyes	Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure	Human	NOAEL Not available	occupational exposure
Styrene Monomer	Inhalation	auditory system	May cause damage to organs though prolonged or repeated exposure	Multiple animal species	NOAEL 1.3 mg/l	not available
Styrene Monomer	Inhalation	liver	May cause damage to organs though prolonged or repeated exposure	Mouse	LOAEL 0.85 mg/l	13 weeks
Styrene Monomer	Inhalation	nervous system	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification	Multiple animal species	LOAEL 1.1 mg/l	not available
Styrene Monomer	Inhalation	hematopoietic system	Not classified	Rat	NOAEL 0.85 mg/l	7 days
Styrene Monomer	Inhalation	endocrine system	Not classified	Rat	NOAEL 0.6 mg/l	10 days
Styrene Monomer	Inhalation	respiratory system	Not classified	Multiple animal species	LOAEL 0.09 mg/l	not available
Styrene Monomer	Inhalation	heart   gastrointestinal tract   bone, teeth, nails, and/or hair   muscles   kidney and/or bladder	Not classified	Multiple animal species	NOAEL 4.3 mg/l	2 years
Styrene Monomer	Ingestion	nervous system	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification	Rat	LOAEL 500 mg/kg/day	8 weeks
Styrene Monomer	Ingestion	immune system	Some positive data exist, but the	Multiple	NOAEL Not	not available

			data are not sufficient for classification	animal species	available	
Styrene Monomer	Ingestion	liver   kidney and/or bladder	Not classified	Rat	NOAEL 677 mg/kg/day	6 months
Styrene Monomer	Ingestion	hematopoietic system	Not classified	Dog	NOAEL 600 mg/kg/day	470 days
Styrene Monomer	Ingestion	heart   respiratory system	Not classified	Rat	NOAEL 35 mg/kg/day	105 weeks

**Aspiration Hazard**

For the component/components, either no data are currently available or the data are not sufficient for classification.

Please contact the address or phone number listed on the first page of the SDS for additional toxicological information on this material and/or its components.

**SECTION 12: Ecological information****Ecotoxicological information**

Please contact the address or phone number listed on the first page of the SDS for additional ecotoxicological information on this material and/or its components.

**Chemical fate information**

Please contact the address or phone number listed on the first page of the SDS for additional chemical fate information on this material and/or its components.

**SECTION 13: Disposal considerations****13.1. Disposal methods**

Dispose of contents/ container in accordance with the local/regional/national/international regulations.

Incinerate uncured product in a permitted waste incineration facility. As a disposal alternative, utilize an acceptable permitted waste disposal facility. Empty drums/barrels/containers used for transporting and handling hazardous chemicals (chemical substances/mixtures/preparations classified as Hazardous as per applicable regulations) shall be considered, stored, treated & disposed of as hazardous wastes unless otherwise defined by applicable waste regulations. Consult with the respective regulating authorities to determine the available treatment and disposal facilities.

**SECTION 14: Transport Information**

For Transport Information, please visit <http://3M.com/Transportinfo> or call 1-800-364-3577 or 651-737-6501.

**SECTION 15: Regulatory information****15.1. US Federal Regulations**

Contact 3M for more information.

**EPCRA 311/312 Hazard Classifications:****Physical Hazards**

Flammable (gases, aerosols, liquids, or solids)

**Health Hazards**

Acute toxicity

Carcinogenicity

Serious eye damage or eye irritation

Specific target organ toxicity (single or repeated exposure)

**Section 313 Toxic Chemicals subject to the reporting requirements of that section and 40 CFR part 372 (EPCRA):****Ingredient**

Styrene Monomer

**C.A.S. No**

100-42-5

**% by Wt**

Trade Secret 15 - 40

**15.2. State Regulations**

Contact 3M for more information.

**California Proposition 65****Ingredient**

STYRENE

**C.A.S. No.**

100-42-5

**Listing**

Carcinogen

**15.3. Chemical Inventories**

The components of this product are in compliance with the chemical notification requirements of TSCA. All required components of this product are listed on the active portion of the TSCA Inventory.

Contact 3M for more information.

**15.4. International Regulations**

Contact 3M for more information.

**This SDS has been prepared to meet the U.S. OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.**

**SECTION 16: Other information****NFPA Hazard Classification****Health: 3 Flammability: 3 Instability: 0 Special Hazards: None**

National Fire Protection Association (NFPA) hazard ratings are designed for use by emergency response personnel to address the hazards that are presented by short-term, acute exposure to a material under conditions of fire, spill, or similar emergencies. Hazard ratings are primarily based on the inherent physical and toxic properties of the material but also include the toxic properties of combustion or decomposition products that are known to be generated in significant quantities.

**Document Group:** 24-2330-9**Version Number:** 5.05**Issue Date:** 06/04/19**Supersedes Date:**

12/22/17

DISCLAIMER: The information in this Safety Data Sheet (SDS) is believed to be correct as of the date issued. 3M MAKES NO WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR COURSE OF PERFORMANCE OR USAGE OF TRADE. User is responsible for determining whether the 3M product is fit for a particular purpose and suitable for user's method of use or application. Given the variety of factors that can affect the use and application of a 3M product, some of which are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluate the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for user's method of use or application.

3M provides information in electronic form as a service to its customers. Due to the remote possibility that electronic transfer may have resulted in errors, omissions or alterations in this information, 3M makes no representations as to its

completeness or accuracy. In addition, information obtained from a database may not be as current as the information in the SDS available directly from 3M

**3M USA SDSs are available at [www.3M.com](http://www.3M.com)**



## Safety Data Sheet

Copyright,2019,3M Canada Company

All rights reserved. Copying and/or downloading of this information for the purpose of properly utilizing 3M products is allowed provided that: (1) the information is copied in full with no changes unless prior written agreement is obtained from 3M, and (2) neither the copy nor the original is resold or otherwise distributed with the intention of earning a profit thereon.

<b>Document group:</b>	24-2330-9	<b>Version number:</b>	7.00
<b>Issue Date:</b>	2019/06/17	<b>Supersedes Date:</b>	2018/09/26

This Safety Data Sheet has been prepared in accordance with the Canadian Hazardous Products Regulations.

### SECTION 1: Identification

#### 1.1. Product identifier

3M(TM) Bondo Fiberglass Resin for Fiberglass Resin Kit(s) 420, 420C, 420ES, 420K, 420T, 422, 422C

#### Product Identification Numbers

LB-K100-1561-6      LB-K100-1561-7      LB-K100-0410-5      LB-K100-0410-8      LB-K100-0543-7  
41-0003-6797-3

#### 1.2. Recommended use and restrictions on use

##### Intended Use

Automotive

##### Specific Use

Fiberglass Repair Resin

##### Restrictions on use

Not applicable

#### 1.3. Supplier's details

<b>Company:</b>	3M Canada Company
<b>Division:</b>	Automotive Aftermarket
<b>Address:</b>	1840 Oxford Street East, Post Office Box 5757, London, Ontario N6A 4T1
<b>Telephone:</b>	(800) 364-3577
<b>Website:</b>	www.3M.ca

#### 1.4. Emergency telephone number

Medical Emergency Telephone: (519) 451-2500, Ext. 2222; Transportation Emergency Telephone (CANUTEC): (613) 996-6666

### SECTION 2: Hazard identification

#### 2.1. Classification of the substance or mixture

Flammable Liquid: Category 3.

Acute Toxicity (inhalation): Category 3.

Serious Eye Damage/Irritation: Category 2B.

Carcinogenicity: Category 2.

Specific Target Organ Toxicity (single exposure): Category 1.  
Specific Target Organ Toxicity (single exposure): Category 3.  
Specific Target Organ Toxicity (repeated exposure): Category 1.

## 2.2. Label elements

### Signal word

Danger

### Symbols

Flame | Skull and crossbones | Exclamation mark | Health Hazard |

### Pictograms



### Hazard statements

Flammable liquid and vapour.

Toxic if inhaled. Causes eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of causing cancer.

Causes damage to organs: liver | sensory organs |

Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure: sensory organs |

May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure: liver |

### Precautionary statements

#### General:

Keep out of reach of children.

#### Prevention:

Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Ground and bond container and receiving equipment. Use non-sparking tools. Take action to prevent static discharges. Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting equipment. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves and eye/face protection. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash exposed skin thoroughly after handling.

#### Response:

IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Call a POISON centre or doctor/physician if you feel unwell. In case of fire: Use a fire fighting agent suitable for flammable liquids such as dry chemical or carbon dioxide to extinguish.

#### Storage:

Store in a well-ventilated place. Keep cool. Keep container tightly closed. Store locked up.

#### Disposal:

Dispose of contents/container in accordance with applicable local/regional/national/international regulations.

## 2.3. Other hazards

None known.

64% of the mixture consists of ingredients of unknown acute oral toxicity.

### SECTION 3: Composition/information on ingredients

This material is a mixture.

Ingredient	C.A.S. No.	% by Wt	Common Name
POLYMER 2	Trade Secret	30 - 60 Trade Secret *	Not Applicable
Styrene Monomer	100-42-5	15 - 40 Trade Secret *	Benzene, ethenyl-
POLYMER 1	Trade Secret	7 - 13 Trade Secret *	Not Applicable

\*The actual concentration of this ingredient has been withheld as a trade secret.

### SECTION 4: First aid measures

#### 4.1. Description of first aid measures

**Inhalation:**

Remove person to fresh air. Get medical attention.

**Skin Contact:**

Immediately wash with soap and water. Remove contaminated clothing and wash before reuse. If signs/symptoms develop, get medical attention.

**Eye Contact:**

Immediately flush with large amounts of water for at least 15 minutes. Remove contact lenses if easy to do. Continue rinsing. Immediately get medical attention.

**If Swallowed:**

Rinse mouth. If you feel unwell, get medical attention.

#### 4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

See Section 11.1. Information on toxicological effects.

#### 4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment required

Not applicable

### SECTION 5: Fire-fighting measures

#### 5.1. Suitable extinguishing media

In case of fire: Use a fire fighting agent suitable for flammable liquids such as dry chemical or carbon dioxide to extinguish.

#### 5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

Closed containers exposed to heat from fire may build pressure and explode.

#### 5.3. Special protective actions for fire-fighters

Water may not effectively extinguish fire; however, it should be used to keep fire-exposed containers and surfaces cool and prevent explosive rupture.

### SECTION 6: Accidental release measures

#### 6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Evacuate area. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Use only non-sparking tools. Ventilate the area with fresh air. For large spill, or spills in confined spaces, provide mechanical ventilation to disperse or exhaust vapours, in accordance with good industrial hygiene practice. Warning! A motor could be an ignition source and could cause flammable gases or vapours in the spill area to burn or explode. Refer to other sections of this SDS for information regarding physical and health hazards, respiratory protection, ventilation, and personal protective equipment.

### 6.2. Environmental precautions

Avoid release to the environment. For larger spills, cover drains and build dikes to prevent entry into sewer systems or bodies of water.

### 6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Cover spill area with a fire-extinguishing foam. An appropriate aqueous film forming foam (AFFF) is recommended. Working from around the edges of the spill inward, cover with bentonite, vermiculite, or commercially available inorganic absorbent material. Mix in sufficient absorbent until it appears dry. Remember, adding an absorbent material does not remove a physical, health, or environmental hazard. Collect as much of the spilled material as possible using non-sparking tools. Place in a metal container approved for transportation by appropriate authorities. Clean up residue with an appropriate solvent selected by a qualified and authorized person. Ventilate the area with fresh air. Read and follow safety precautions on the solvent label and SDS. Seal the container. Dispose of collected material as soon as possible in accordance with applicable local/regional/national/international regulations.

## SECTION 7: Handling and storage

### 7.1. Precautions for safe handling

Keep out of reach of children. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Use only non-sparking tools. Take precautionary measures against static discharge. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Avoid release to the environment. Avoid contact with oxidizing agents (eg. chlorine, chromic acid etc.) Wear low static or properly grounded shoes. Use personal protective equipment (gloves, respirators, etc.) as required. To minimize the risk of ignition, determine applicable electrical classifications for the process using this product and select specific local exhaust ventilation equipment to avoid flammable vapor accumulation. Ground/bond container and receiving equipment if there is potential for static electricity accumulation during transfer.

### 7.2. Conditions for safe storage including any incompatibilities

Store in a well-ventilated place. Keep cool. Keep container tightly closed. Store away from heat. Store away from acids. Store away from strong bases. Store away from oxidizing agents.

## SECTION 8: Exposure controls/personal protection

### 8.1. Control parameters

#### Occupational exposure limits

If a component is disclosed in section 3 but does not appear in the table below, an occupational exposure limit is not available for the component.

Ingredient	C.A.S. No.	Agency	Limit type	Additional Comments
Styrene Monomer	100-42-5	ACGIH	TWA:20 ppm;STEL:40 ppm	

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists

AIHA : American Industrial Hygiene Association

CMRG : Chemical Manufacturer's Recommended Guidelines

TWA: Time-Weighted-Average

STEL: Short Term Exposure Limit

CEIL: Ceiling

### 8.2. Exposure controls

#### 8.2.1. Engineering controls

Use general dilution ventilation and/or local exhaust ventilation to control airborne exposures to below relevant Exposure Limits and/or control dust/fume/gas/mist/vapours/spray. If ventilation is not adequate, use respiratory protection equipment. Use explosion-proof ventilation equipment.

#### 8.2.2. Personal protective equipment (PPE)



**Eye/face protection**

Select and use eye/face protection to prevent contact based on the results of an exposure assessment. The following eye/face protection(s) are recommended:

Indirect Vented Goggles

**Skin/hand protection**

Select and use gloves and/or protective clothing approved to relevant local standards to prevent skin contact based on the results of an exposure assessment. Selection should be based on use factors such as exposure levels, concentration of the substance or mixture, frequency and duration, physical challenges such as temperature extremes, and other use conditions. Consult with your glove and/or protective clothing manufacturer for selection of appropriate compatible gloves/protective clothing. Note: Nitrile gloves may be worn over polymer laminate gloves to improve dexterity.

Gloves made from the following material(s) are recommended: Fluoroelastomer

Polyvinyl Alcohol (PVA)

Polymer laminate

**Respiratory protection**

An exposure assessment may be needed to decide if a respirator is required. If a respirator is needed, use respirators as part of a full respiratory protection program. Based on the results of the exposure assessment, select from the following respirator type(s) to reduce inhalation exposure:

Half facepiece or full facepiece air-purifying respirator suitable for organic vapours and particulates

For questions about suitability for a specific application, consult with your respirator manufacturer.

**SECTION 9: Physical and chemical properties****9.1. Information on basic physical and chemical properties**

<b>Physical state</b>	Liquid
<b>Specific Physical Form:</b>	Paste
<b>Appearance/Odour</b>	Pungent organic odour. Light straw colour.
<b>Odour threshold</b>	<i>No Data Available</i>
<b>pH</b>	<i>No Data Available</i>
<b>Melting point/Freezing point</b>	<i>No Data Available</i>
<b>Boiling point</b>	82.2 °C - 212.8 °C
<b>Flash Point</b>	31.1 °C [ <i>Test Method</i> :Closed Cup]
<b>Evaporation rate</b>	<i>No Data Available</i>
<b>Flammability (solid, gas)</b>	Not Applicable
<b>Flammable Limits(LEL)</b>	1.1 %
<b>Flammable Limits(UEL)</b>	<i>No Data Available</i>
<b>Vapour Pressure</b>	460 Pa
<b>Vapour Density</b>	<i>No Data Available</i>
<b>Density</b>	1.14 g/ml
<b>Relative density</b>	1.14 [ <i>Ref Std</i> :WATER=1]
<b>Water solubility</b>	Negligible
<b>Solubility- non-water</b>	<i>No Data Available</i>
<b>Partition coefficient: n-octanol/ water</b>	<i>No Data Available</i>
<b>Autoignition temperature</b>	<i>No Data Available</i>
<b>Decomposition temperature</b>	<i>No Data Available</i>
<b>Viscosity</b>	<i>No Data Available</i>
<b>Volatile Organic Compounds</b>	386 g/l [ <i>Test Method</i> :calculated SCAQMD rule 443.1]
<b>Volatile Organic Compounds</b>	33.8 % weight [ <i>Test Method</i> :calculated per CARB title 2]
<b>Percent volatile</b>	33.8 % weight
<b>VOC Less H2O &amp; Exempt Solvents</b>	386 g/l [ <i>Test Method</i> :calculated SCAQMD rule 443.1]

## SECTION 10: Stability and reactivity

### 10.1. Reactivity

This material may be reactive with certain agents under certain conditions - see the remaining headings in this section.

### 10.2. Chemical stability

Stable.

### 10.3. Possibility of hazardous reactions

Hazardous polymerization will not occur.

### 10.4. Conditions to avoid

Heat

Sparks and/or flames

### 10.5. Incompatible materials

Strong acids

Strong bases

Strong oxidizing agents

### 10.6. Hazardous decomposition products

<u>Substance</u>	<u>Condition</u>
Hydrocarbons	Not Specified
Carbon monoxide	Not Specified
Carbon dioxide	Not Specified

## SECTION 11: Toxicological information

The information below may not be consistent with the material classification in Section 2 if specific ingredient classifications are mandated by a competent authority. In addition, toxicological data on ingredients may not be reflected in the material classification and/or the signs and symptoms of exposure, because an ingredient may be present below the threshold for labeling, an ingredient may not be available for exposure, or the data may not be relevant to the material as a whole.

### 11.1. Information on Toxicological effects

#### Signs and Symptoms of Exposure

Based on test data and/or information on the components, this material may produce the following health effects:

#### Inhalation:

Toxic if inhaled. Respiratory Tract Irritation: Signs/symptoms may include cough, sneezing, nasal discharge, headache, hoarseness, and nose and throat pain. May cause additional health effects (see below).

#### Skin Contact:

May be harmful in contact with skin. Mild Skin Irritation: Signs/symptoms may include localized redness, swelling, itching, and dryness.

#### Eye Contact:

Moderate Eye Irritation: Signs/symptoms may include redness, swelling, pain, tearing, and blurred or hazy vision.

#### Ingestion:

**3M(TM) Bondo Fiberglass Resin for Fiberglass Resin Kit(s) 420, 420C, 420ES, 420K, 420T, 422, 422C**

May be harmful if swallowed. Gastrointestinal Irritation: Signs/symptoms may include abdominal pain, stomach upset, nausea, vomiting and diarrhea. May cause additional health effects (see below).

**Additional Health Effects:****Single exposure may cause target organ effects:**

Auditory Effects: Signs/symptoms may include hearing impairment, balance dysfunction and ringing in the ears. Liver Effects: Signs/symptoms may include loss of appetite, weight loss, fatigue, weakness, abdominal tenderness and jaundice. Central Nervous System (CNS) Depression: Signs/symptoms may include headache, dizziness, drowsiness, incoordination, nausea, slowed reaction time, slurred speech, giddiness, and unconsciousness.

**Prolonged or repeated exposure may cause target organ effects:**

Ocular Effects: Signs/symptoms may include blurred or significantly impaired vision. Auditory Effects: Signs/symptoms may include hearing impairment, balance dysfunction and ringing in the ears. Liver Effects: Signs/symptoms may include loss of appetite, weight loss, fatigue, weakness, abdominal tenderness and jaundice.

**Carcinogenicity:**

Contains a chemical or chemicals which can cause cancer.

Ingredient	CAS No.	Class Description	Regulation
Styrene Monomer	100-42-5	Grp. 2A: Probable human carc.	International Agency for Research on Cancer
Styrene Monomer	100-42-5	Anticipated human carcinogen	National Toxicology Program Carcinogens

**Toxicological Data**

If a component is disclosed in section 3 but does not appear in a table below, either no data are available for that endpoint or the data are not sufficient for classification.

**Acute Toxicity**

Name	Route	Species	Value
Overall product	Dermal		No data available; calculated ATE2,000 - 5,000 mg/kg
Overall product	Inhalation-Vapor(4 hr)		No data available; calculated ATE2 - 10 mg/l
Overall product	Ingestion		No data available; calculated ATE2,000 - 5,000 mg/kg
Styrene Monomer	Dermal	Rat	LD50 > 2,000 mg/kg
Styrene Monomer	Inhalation-Vapor (4 hours)	Rat	LC50 8.3 mg/l
Styrene Monomer	Ingestion	Rat	LD50 5,000 mg/kg

ATE = acute toxicity estimate

**Skin Corrosion/Irritation**

Name	Species	Value
Styrene Monomer	official classification	Mild irritant

**Serious Eye Damage/Irritation**

Name	Species	Value
Styrene Monomer	official classification	Moderate irritant

**Skin Sensitization**

Name	Species	Value
Styrene Monomer	Guinea pig	Not classified

**3M(TM) Bondo Fiberglass Resin for Fiberglass Resin Kit(s) 420, 420C, 420ES, 420K, 420T, 422, 422C**

**Respiratory Sensitization**

For the component/components, either no data are currently available or the data are not sufficient for classification.

**Germ Cell Mutagenicity**

Name	Route	Value
Styrene Monomer	In Vitro	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification
Styrene Monomer	In vivo	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification

**Carcinogenicity**

Name	Route	Species	Value
Styrene Monomer	Ingestion	Mouse	Carcinogenic
Styrene Monomer	Inhalation	Human and animal	Carcinogenic

**Reproductive Toxicity**

**Reproductive and/or Developmental Effects**

Name	Route	Value	Species	Test result	Exposure Duration
Styrene Monomer	Ingestion	Not classified for female reproduction	Rat	NOAEL 21 mg/kg/day	3 generation
Styrene Monomer	Inhalation	Not classified for female reproduction	Rat	NOAEL 2.1 mg/l	2 generation
Styrene Monomer	Inhalation	Not classified for male reproduction	Rat	NOAEL 2.1 mg/l	2 generation
Styrene Monomer	Ingestion	Not classified for male reproduction	Rat	NOAEL 400 mg/kg/day	60 days
Styrene Monomer	Ingestion	Not classified for development	Rat	NOAEL 400 mg/kg/day	during gestation
Styrene Monomer	Inhalation	Not classified for development	Multiple animal species	NOAEL 2.1 mg/l	during gestation

**Target Organ(s)**

**Specific Target Organ Toxicity - single exposure**

Name	Route	Target Organ(s)	Value	Species	Test result	Exposure Duration
Styrene Monomer	Inhalation	auditory system	Causes damage to organs	Multiple animal species	LOAEL 4.3 mg/l	not available
Styrene Monomer	Inhalation	liver	Causes damage to organs	Mouse	LOAEL 2.1 mg/l	not available
Styrene Monomer	Inhalation	central nervous system depression	May cause drowsiness or dizziness	Human	NOAEL Not available	occupational exposure
Styrene Monomer	Inhalation	respiratory irritation	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification	Human and animal	NOAEL Not available	
Styrene Monomer	Inhalation	endocrine system	Not classified	Rat	NOAEL Not available	not available
Styrene Monomer	Inhalation	kidney and/or bladder	Not classified	Multiple animal species	NOAEL 2.1 mg/l	not available

**Specific Target Organ Toxicity - repeated exposure**

Name	Route	Target Organ(s)	Value	Species	Test result	Exposure Duration
Styrene Monomer	Inhalation	eyes	Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure	Human	NOAEL Not available	occupational exposure

**3M(TM) Bondo Fiberglass Resin for Fiberglass Resin Kit(s) 420, 420C, 420ES, 420K, 420T, 422, 422C**

Styrene Monomer	Inhalation	auditory system	May cause damage to organs though prolonged or repeated exposure	Multiple animal species	NOAEL 1.3 mg/l	not available
Styrene Monomer	Inhalation	liver	May cause damage to organs though prolonged or repeated exposure	Mouse	LOAEL 0.85 mg/l	13 weeks
Styrene Monomer	Inhalation	nervous system	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification	Multiple animal species	LOAEL 1.1 mg/l	not available
Styrene Monomer	Inhalation	hematopoietic system	Not classified	Rat	NOAEL 0.85 mg/l	7 days
Styrene Monomer	Inhalation	endocrine system	Not classified	Rat	NOAEL 0.6 mg/l	10 days
Styrene Monomer	Inhalation	respiratory system	Not classified	Multiple animal species	LOAEL 0.09 mg/l	not available
Styrene Monomer	Inhalation	heart   gastrointestinal tract   bone, teeth, nails, and/or hair   muscles   kidney and/or bladder	Not classified	Multiple animal species	NOAEL 4.3 mg/l	2 years
Styrene Monomer	Ingestion	nervous system	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification	Rat	LOAEL 500 mg/kg/day	8 weeks
Styrene Monomer	Ingestion	immune system	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification	Multiple animal species	NOAEL Not available	not available
Styrene Monomer	Ingestion	liver   kidney and/or bladder	Not classified	Rat	NOAEL 677 mg/kg/day	6 months
Styrene Monomer	Ingestion	hematopoietic system	Not classified	Dog	NOAEL 600 mg/kg/day	470 days
Styrene Monomer	Ingestion	heart   respiratory system	Not classified	Rat	NOAEL 35 mg/kg/day	105 weeks

**Aspiration Hazard**

For the component/components, either no data are currently available or the data are not sufficient for classification.

**Please contact the address or phone number listed on the first page of the SDS for additional toxicological information on this material and/or its components.**

**SECTION 12: Ecological information**

No data available.

**SECTION 13: Disposal considerations**

Dispose of contents/ container in accordance with the local/regional/national/international regulations.

**SECTION 14: Transport Information**

For Transport Information, please visit <http://3M.com/Transportinfo> or call 1-800-364-3577 or 651-737-6501.

**SECTION 15: Regulatory information****15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture****Global inventory status**

**3M(TM) Bondo Fiberglass Resin for Fiberglass Resin Kit(s) 420, 420C, 420ES, 420K, 420T, 422, 422C**

Contact 3M for more information. The components of this material are in compliance with the provisions of the Korea Chemical Control Act. Certain restrictions may apply. Contact the selling division for additional information. The components of this material are in compliance with the provisions of Australia National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme (NICNAS). Certain restrictions may apply. Contact the selling division for additional information. The components of this material are in compliance with the provisions of Japan Chemical Substance Control Law. Certain restrictions may apply. Contact the selling division for additional information. The components of this material are in compliance with the provisions of Philippines RA 6969 requirements. Certain restrictions may apply. Contact the selling division for additional information. The components of this product are in compliance with the new substance notification requirements of CEPA. This product complies with Measures on Environmental Management of New Chemical Substances. All ingredients are listed on or exempt from on China IECSC inventory. The components of this product are in compliance with the chemical notification requirements of TSCA. All required components of this product are listed on the active portion of the TSCA Inventory.

**SECTION 16: Other information**

**National Fire Protection Association (NFPA) hazard ratings are designed for use by emergency response personnel to address the hazards that are presented by short-term, acute exposure to a material under conditions of fire, spill, or similar emergencies. Hazard ratings are primarily based on the inherent physical and toxic properties of the material but also include the toxic properties of combustion or decomposition products that are known to be generated in significant quantities.**

**Health: 3 Flammability: 3 Instability: 0 Special Hazards: None**

National Fire Protection Association (NFPA) hazard ratings are designed for use by emergency response personnel to address the hazards that are presented by short-term, acute exposure to a material under conditions of fire, spill, or similar emergencies. Hazard ratings are primarily based on the inherent physical and toxic properties of the material but also include the toxic properties of combustion or decomposition products that are known to be generated in significant quantities.

<b>Document group:</b>	24-2330-9	<b>Version number:</b>	7.00
<b>Issue Date:</b>	2019/06/17	<b>Supersedes Date:</b>	2018/09/26

The information in this Safety Data Sheet (SDS) is believed to be correct as of the date issued. 3M MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION ARISING OUT OF A COURSE OF PERFORMANCE, COURSE OF DEALING, CUSTOM OR USAGE OF TRADE. User is responsible for determining whether the 3M product is fit for a particular purpose and suitable for user's method of use or application. Given the variety of factors that can affect the use and application of a 3M product, some of which are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluate the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for user's method of use or application.

**3M Canada SDSs are available at [www.3M.ca](http://www.3M.ca)**



## Fiche santé sécurité

Droits d'auteur.2019, Compagnie 3M

Tous droits réservés. Il est permis de reproduire et/ou de télécharger ces données pour assurer l'utilisation adéquate des produits 3M, dans la mesure où : (1) les données sont reproduites intégralement, sans aucune modification, à moins qu'on obtienne au préalable une autorisation écrite de 3M à cet effet; et (2) ni la copie ni l'original ne seront revendus ni distribués en vue de faire un bénéfice.

**Groupe de document :** 24-2330-9  
**Date de parution :** 2019/06/17

**Numéro de la version :** 7.00  
**Remplace la version datée de :** 2018/09/26

Cette fiche de données de sécurité est conforme au Règlement sur les produits dangereux Canadiens.

## SECTION 1 : Identification

### 1.1 Identifiant du produit

Résine renforcée de fibre de verre pour trousse(s) de résine renforcée de fibre de verre Bondo 3M(MC) - NP 420, 420C, 420ES, 420K, 420T, 422, 422C

#### Numéros d'identification de produit

LB-K100-1561-6      LB-K100-1561-7      LB-K100-0410-5      LB-K100-0410-8      LB-K100-0543-7  
41-0003-6797-3

### 1.2 Utilisations recommandées et restrictions d'utilisation

#### Utilisation prévue

Produits automobiles

#### Utilisation spécifique

résine de fibre de verre de réparation

#### Restrictions d'utilisation

Ne s'applique pas

### 1.3 Détails du fournisseur

**Compagnie:** Compagnie 3M Canada  
**Division:** Division Des Automobiles  
**Adresse :** 1840, rue d'Oxford Est, Case Postale 5757, London, Ontario N6A 4T1  
**Téléphone :** (800) 364-3577  
**Site Web :** www.3M.ca

### 1.4 Numéro de téléphone d'urgence

Téléphone d'urgence medical : (519) 451-2500, Ext. 2222; Téléphone d'urgence de transport (CANUTEC) : (613) 996-6666

## SECTION 2 : identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Liquide inflammable : Catégorie 3.

Toxicité aiguë (inhalation) : Catégorie 3.

Grave problème/Irritation oculaire : Catégorie 2B :  
Carcinogénicité : Catégorie 2.  
Toxicité pour certains organes cibles (exposition unique) Catégorie 1.  
Toxicité pour certains organes cibles (exposition unique) Catégorie 3.  
Toxicité pour certains organes cibles (exposition répétée) Catégorie 1.

## 2.2. Éléments d'étiquette

### Terme d'avertissement

Danger

### Symboles :

Flamme | Crâne et os | Point d'exclamation | Risque pour la santé |

### Pictogrammes



### Mentions de danger

Liquides et vapeur inflammables.

Toxique par inhalation Provoque une irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Susceptible de provoquer le cancer.

Cause des dommages aux organes : foie | organes sensoriels |

Une exposition prolongée ou répétée cause des dommages aux organes : organes sensoriels |

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée : foie |

### Mises en garde

#### Renseignements généraux :

Tenir hors de portée des enfants.

#### Prévention :

Obtenir les directives spéciales avant d'utiliser. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Mettre à la terre/sceller le contenant et le matériel de réception. N'utiliser que des outils ne produisant pas d'étincelles. Prendre les mesures de précaution qui s'imposent contre les décharges de statique. Utiliser du matériel d'éclairage, de ventilation, électrique à l'épreuve des explosions. Ne pas respirer les poussières, fumées, brouillards, gaz, vapeurs ou émanations. Utiliser seulement le produit en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants et un dispositif de protection pour les yeux et le visage. Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant le produit. Laver soigneusement la peau exposée après manipulation.

#### Réponse:

EN CAS D'INHALATION: Amener la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer prudemment avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les verres de contact éventuels, si ceci peut être fait facilement. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : Consulter un médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. En cas d'incendie : Utiliser un agent extincteur approprié pour les liquides et les solides inflammables, comme une poudre chimique ou du dioxyde de carbone.

#### Entreposage :

Entreposer dans un endroit bien ventilé. Garder au frais. Conserver le récipient bien fermé. Garder sous clef.

#### Élimination :



**Résine renforcée de fibre de verre pour trousse(s) de résine renforcée de fibre de verre Bondo 3M(MC) - NP 420, 420C, 420ES, 420K, 420T, 422, 422C**

Éliminer les contenus/contenants conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux et internationaux applicables.

### 2.3. Autres risques

Aucun connu.

64% du mélange consiste en des ingrédients de toxicité orale aiguë inconnue.

## SECTION 3 : Composition/renseignements sur les ingrédients

Ce matériau est un mélange.

Ingrédient	Numéro CAS	% par poids	Nom Commun
Polymère 2	Secret Fabrication	30 - 60 Secret Fabrication *	Not Applicable
STYRENE	100-42-5	15 - 40 Secret Fabrication *	Benzène, ethenyl-
Polymère 1	Secret Fabrication	7 - 13 Secret Fabrication *	Not Applicable

\*La concentration réelle de cet ingrédient a été retenue comme un secret commercial.

## SECTION 4 : Premiers soins

### 4.1. Description des premiers soins

#### Inhalation :

Transporter la personne à l'air frais. Consulter un médecin.

#### Contact avec la peau :

Laver immédiatement avec de l'eau et du savon. Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les porter de nouveau. Si des signes ou des symptômes apparaissent, consulter un médecin.

#### En cas de contact avec les yeux :

Laver les yeux immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si cela est facile à faire. Continuer à rincer. Consulter immédiatement un ophtalmologiste.

#### En cas d'ingestion :

Rincer la bouche. En cas de malaise, consulter un médecin.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, tant aigus que différés

Voir en section 11.1: information sur les effets toxicologiques.

### 4.3. Indication de la nécessité éventuelle d'une prise en charge médicale immédiate et d'un traitement spécial

Non applicable.

## SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction appropriés

En cas d'incendie : Utiliser un agent extincteur approprié pour les liquides et les solides inflammables, comme une poudre chimique ou du dioxyde de carbone.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Les récipients fermés exposés à la chaleur peuvent exploser.

### 5.3. Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu

L'eau n'est pas un moyen d'extinction efficace. Cependant, on peut l'utiliser pour éviter l'échauffement des récipients et des surfaces exposés au feu et éviter les ruptures par explosion.

## SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de rejet accidentel

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Évacuer la zone. Conserver à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. Il est interdit de fumer. N'utiliser que des outils ne produisant pas d'étincelles. Ventiler la zone à l'air frais. Pour les grands déversements ou les déversements dans les espaces confinés, fournir une ventilation mécanique pour disperser ou évacuer les vapeurs, conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle. **MISE EN GARDE!** Un moteur pourrait constituer une source d'inflammation et provoquer un incendie ou une explosion des gaz ou des vapeurs inflammables présents dans la zone du déversement. Consulter les autres sections de cette fiche signalétique pour plus de renseignements sur les dangers physiques ou pour la santé, la protection respiratoire, la ventilation ainsi que le matériel de protection individuelle.

### 6.2. Précautions pour l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement. Pour les déversements plus importants, couvrir les drains et construire des digues pour éviter que le matériau ne se déverse dans le réseau d'égoûts ou les plans d'eau.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Recouvrir le déversement avec une mousse extinctrice. Il est recommandé d'utiliser une mousse formant une pellicule aqueuse appropriée. Travailler de l'extérieur vers l'intérieur du déversement. Couvrir de bentonite, de vermiculite ou d'un matériau absorbant inorganique vendu sur le marché. Mélanger suffisamment d'agents absorbants jusqu'à ce que le déversement semble sec. Rappel : L'ajout d'un matériau absorbant n'élimine pas les dangers physiques ni les dangers pour la santé ou pour l'environnement. Ramasser le plus de produits déversés possibles en utilisant des outils ne provoquant pas d'étincelles. Placer dans un récipient métallique approuvé pour le transport par les autorités compétentes. Nettoyer les résidus avec un solvant approprié sélectionné par une personne qualifiée et autorisée. Aérer l'endroit avec de l'air frais. Lire et suivre les précautions énoncées sur l'étiquette et la FSSS du solvant. Fermer hermétiquement dans un récipient. Dispose of collected material as soon as possible in accordance with applicable local/regional/national/international regulations.

## SECTION 7 : Manipulation et entreposage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Conserver à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. Il est interdit de fumer. N'utiliser que des outils ne produisant pas d'étincelles. Prendre les mesures de sécurité qui s'imposent pour prévenir les décharges d'électricité statique. Ne pas respirer les poussières, fumées, brouillards, gaz, vapeurs ou émanations. Éviter tout contact du produit avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant le produit. Bien se laver les mains après utilisation du produit. Éviter le rejet dans l'environnement. Éviter tout contact avec des agents oxydants (comme le chlore, l'acide chromique, etc.). Porter des chaussures à faible statique ou correctement mises à la terre. Utiliser du matériel de protection individuelle (gants, respirateurs et autres) au besoin. Pour réduire les risques d'inflammation, déterminer les normes électriques applicables relatives à l'utilisation de ce produit et choisir le matériel de ventilation local approprié pour prévenir l'accumulation de vapeurs inflammables. Mettre à la masse/attacher les contenants et l'équipement de réception si de l'électricité statique peut s'accumuler pendant le transfert.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Entreposer dans un endroit bien ventilé. Garder au frais. Conserver le récipient bien fermé. Entreposer à l'écart de la chaleur; Entreposer à l'écart des acides; Entreposer à l'écart des bases fortes. Entreposer à l'écart des oxydants.

## SECTION 8 : Contrôles d'exposition/protection personnelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition en milieu de travail

Si un composant est divulgué à l'article 3, mais n'apparaît pas dans le tableau ci-dessous, une limite d'exposition professionnelle n'est pas disponible pour le composant.

**Résine renforcée de fibre de verre pour trousse(s) de résine renforcée de fibre de verre Bondo 3M(MC) - NP 420, 420C, 420ES, 420K, 420T, 422, 422C**

Ingrédient	Numéro CAS	Agence	Type de limite	Mentions additionnelles
STYRENE	100-42-5	ACGIH	MPT:20 ppm;STEL:40 ppm	

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists

AIHA : American Industrial Hygiene Association

CMRG : Chemical Manufacturer Recommended Guideline

MPT : moyenne pondérée dans le temps

STEL : Limite d'exposition de courte durée

C : Valeur plafond

## 8.2. Contrôles d'exposition

### 8.2.1. Mesures d'ingénierie

Disposer d'un appareil de ventilation par dilution générale et/ou d'un appareil de ventilation par aspiration localisé pour contrôler les niveaux d'exposition aux particules en suspension dans l'air et s'assurer qu'elles se situent en dessous des limites d'exposition applicables et pour contrôler les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs ou émanations. Si la ventilation n'est pas adéquate, utiliser un appareil de protection respiratoire. Utiliser du matériel de ventilation à l'épreuve des explosions.

### 8.2.2. équipement de protection individuelle

#### Protection des yeux/du visage

Choisissez et utilisez protection des yeux/du visage pour éviter le contact basé sur les résultats d'une évaluation de l'exposition. Les protections des yeux suivantes sont recommandées:  
Lunettes de protection ouvertes.

#### Protection de la peau/des mains

Sélectionner et porter des gants et/ou des vêtements de protection pour éviter tout contact avec la peau selon les résultats d'une évaluation du degré d'exposition. Consulter le fabricant de gants et/ou de vêtements de protection pour la sélection de matériaux compatibles appropriés. Les de gants en nitrile peuvent être portés par-dessus des gants de stratifié polymère pour améliorer la dextérité.

Des gants constitués du/des matériaux suivants sont recommandés: Elastomères fluorés

Alcool de polyvinyle (PVA)

polymère stratifié

#### Protection respiratoire :

Une évaluation de l'exposition peut être nécessaire pour décider si un appareil de protection respiratoire est nécessaire. Si un appareil de protection respiratoire est nécessaire, porter des masques dans le cadre d'un programme de protection respiratoire complet. Sur la base des résultats de l'évaluation de l'exposition, sélectionnez le type de respirateur suivant (s) afin de réduire l'exposition par inhalation:

Demi-masque respiratoire ou masque complet adapté pour des vapeurs organiques et des particules

Pour des questions concernant une utilisation spécifique, consulter le fabricant de votre appareil respiratoire.

## SECTION 9 : Propriétés chimiques et physiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique	Liquide
Aspect physique spécifique:	pâte
Apparence/odeur	Odeur organique âcre. Ocre pale.
Valeur de seuil d'odeur	<i>Pas de données disponibles</i>
pH	<i>Pas de données disponibles</i>
Point de fusion/Point de congélation	<i>Pas de données disponibles</i>
Point d'ébullition	82,2 °C - 212,8 °C
Point d'éclair :	31,1 °C [ <i>Méthode de test: Coupe fermée</i> ]

Résine renforcée de fibre de verre pour trousse(s) de résine renforcée de fibre de verre Bondo 3M(MC) - NP 420, 420C, 420ES, 420K, 420T, 422, 422C

Vitesse d'évaporation :	<i>Pas de données disponibles</i>
Inflammabilité (solide, gaz)	Ne s'applique pas
Limites d'explosivité (LIE)	1,1 %
Limites d'explosivité (LSI)	<i>Pas de données disponibles</i>
pression de vapeur	460 Pa
Densité de vapeur	<i>Pas de données disponibles</i>
Densité	1,14 g/ml
Densité relative	1,14 [Ref Std:Eau=1]
Hydrosolubilité	Négligeable
Solubilité (non-eau)	<i>Pas de données disponibles</i>
Coefficient de partage : n-octanol/eau	<i>Pas de données disponibles</i>
Température d'inflammation spontanée	<i>Pas de données disponibles</i>
Température de décomposition	<i>Pas de données disponibles</i>
Viscosité :	<i>Pas de données disponibles</i>
Composés Organiques Volatils	386 g/l [Méthode de test:Calculé selon le règlement 443.1 de SCAQMD]
Composés Organiques Volatils	33,8 % en poids [Méthode de test:calculé selon CARB title2]
Pourcentage de matières volatiles	33,8 % en poids
COV (moins l'eau et les solvants exempts)	386 g/l [Méthode de test:Calculé selon le règlement 443.1 de SCAQMD]

## SECTION 10 : Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Ce matériau pourrait s'avérer réactif avec certains agents et sous certaines conditions - consulter les autres titres de cette section.

### 10.2 Stabilité chimique

Stable.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

### 10.4 Condition à éviter

Chaleur

Étincelles et/ou flammes

### 10.5 matériaux incompatibles

Acides puissants

Bases fortes

Agents oxydants forts.

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

<u>Substance</u>	<u>Condition</u>
Hydrocarbures	Non spécifié
Monoxyde de carbone	Non spécifié
Bioxyde de carbone	Non spécifié

## SECTION 11 : Renseignements toxicologiques

Les informations ci-dessous peuvent être inconsistantes avec la classification du produit dans la section 2 si les classifications de certains ingrédients sont attribuées par une autorité compétente. En outre, les données toxicologiques de certains ingrédients peuvent ne pas être reprises dans la classification du produit et/ou les signes et

symptômes de l'exposition. Une cause possible est qu'un ingrédient peut être présent en dessous du seuil d'étiquetage un ingrédient peut être indisponible pour l'exposition ou les données ne s'appliquent pas au produit dans son ensemble.

### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

#### Signes et symptômes d'exposition

Selon les données d'essai et/ou les renseignements sur les composants, ce matériau peut produire les effets suivants sur la santé :

#### Inhalation :

Toxique par inhalation. Irritation des voies respiratoires: Les signes/symptômes peuvent inclure la toux, des éternuements, l'écoulement nasal, des maux de tête, l'enrouement et des douleurs au nez et à la gorge. Peut provoquer des effets additionnels sur la santé (voir ci-dessous).

#### Contact avec la peau :

Pourrait s'avérer dangereux en cas de contact avec la peau. Irritation légère de la peau : Parmi les signes ou les symptômes, on retrouve : rougeurs localisées, enflure, démangeaisons et sécheresse.

#### En cas de contact avec les yeux :

Irritation modérée des yeux: les symptômes peuvent inclure rougeurs, gonflements, douleurs, larmes, et vision brouillé ou floue.

#### Ingestion :

Peut être nocif si avalé. Irritation gastro-intestinale: Les signes/symptômes peuvent inclure: douleurs abdominales, maux d'estomac, nausées, vomissements et diarrhée. Peut provoquer des effets additionnels sur la santé (voir ci-dessous).

#### Autres effets de santé:

#### Une exposition unique peut provoquer des effets sur l'organe cible:

Répercussions auditives: Les signes ou symptômes peuvent comprendre une déficience auditive, une perte d'équilibre et des acouphènes. Effets sur le foie : Signes et symptômes probables : perte d'appétit, perte de poids, fatigue, faiblesse, douleurs abdominales et ictère. Dépression du système nerveux central : Signes et symptômes probables : maux de tête, étourdissements, somnolence, incoordination, nausées, temps de réaction lent, troubles de l'élocution, vertiges et perte de conscience.

#### Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Effets oculaires: Les signes/symptômes peuvent inclure une vision embrouillée ou une vision très réduite. Répercussions auditives: Les signes ou symptômes peuvent comprendre une déficience auditive, une perte d'équilibre et des acouphènes. Effets sur le foie : Signes et symptômes probables : perte d'appétit, perte de poids, fatigue, faiblesse, douleurs abdominales et ictère.

#### Cancérogénicité:

Contient un ou des produits chimiques qui peuvent causer le cancer.

Ingrédient	N° CAS	Description de la classe	Réglementation
STYRENE	100-42-5	Grp. 2A: Probablement carcinogène pour les hommes	Centre International de Recherche sur le Cancer
STYRENE	100-42-5	Probablement cancérogène pour l'homme.	Agents carcinogènes selon le National Toxicology Program

#### Données toxicologiques

Si un composant est listé en section 3 mais n'apparaît pas dans une table ci-dessous, soit aucune donnée n'est disponible pour ce danger, soit les données ne sont pas suffisantes pour établir une classification.

**Résine renforcée de fibre de verre pour trousse(s) de résine renforcée de fibre de verre Bondo 3M(MC) - NP 420, 420C, 420ES, 420K, 420T, 422, 422C**

**Toxicité aigue**

Nom	Voie	Espèces	Valeur
Produit général	Dermale		Pas de données disponibles. Calculé ETA2 000 - 5 000 mg/kg
Produit général	Inhalation - Vapeur(4 h)		Pas de données disponibles. Calculé ETA2 - 10 mg/l
Produit général	Ingestion		Pas de données disponibles. Calculé ETA2 000 - 5 000 mg/kg
STYRENE	Dermale	Rat	LD50 > 2 000 mg/kg
STYRENE	Inhalation - Vapeur (4 heures)	Rat	LC50 8,3 mg/l
STYRENE	Ingestion	Rat	LD50 5 000 mg/kg

ETA = estimation de la toxicité aigüe

**Corrosion/irritation cutanée**

Nom	Espèces	Valeur
STYRENE	classification officielle	irritant légère

**Blessures graves aux yeux/Irritation**

Nom	Espèces	Valeur
STYRENE	classification officielle	Irritant modéré

**Sensibilisation de la peau**

Nom	Espèces	Valeur
STYRENE	Cochon d'Inde	Non classifié

**Sensibilisation respiratoire**

Pour le composant/les composants, soit aucune donnée n'est disponible pour ce danger, soit les données ne sont pas suffisantes pour établir une classification.

**Mutagenicité des cellules germinales**

Nom	Voie	Valeur
STYRENE	In Vitro	Certaines données positives existent, mais ces données ne sont pas suffisantes pour justifier une classification.
STYRENE	In vivo	Certaines données positives existent, mais ces données ne sont pas suffisantes pour justifier une classification.

**Cancérogénicité :**

Nom	Voie	Espèces	Valeur
STYRENE	Ingestion	Mouris	Cancérogène
STYRENE	Inhalation	Homme et animal	Cancérogène

**Effets toxiques sur la reproduction**

**Effets sur la reproduction et/ou le développement**

Nom	Voie	Valeur	Espèces	Résultat de l'essai	Durée d'exposition
STYRENE	Ingestion	Non classifié pour la reproduction des femelles	Rat	Niveau sans effet nocif observé 21	3 génération

**Résine renforcée de fibre de verre pour trousse(s) de résine renforcée de fibre de verre Bondo 3M(MC) - NP 420, 420C, 420ES, 420K, 420T, 422, 422C**

				mg/kg/day	
STYRENE	Inhalation	Non classifié pour la reproduction des femelles	Rat	Niveau sans effet nocif observé 2,1 mg/l	2 génération
STYRENE	Inhalation	Non classifié pour la reproduction masculine	Rat	Niveau sans effet nocif observé 2,1 mg/l	2 génération
STYRENE	Ingestion	Non classifié pour la reproduction masculine	Rat	Niveau sans effet nocif observé 400 mg/kg/day	60 jours
STYRENE	Ingestion	Non classifié pour la développement	Rat	Niveau sans effet nocif observé 400 mg/kg/day	pendant la grossesse
STYRENE	Inhalation	Non classifié pour la développement	Multiple espèces animales.	Niveau sans effet nocif observé 2,1 mg/l	pendant la grossesse

**Organe(s) cible(s)**

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Nom	Voie	Organe(s) cible(s)	Valeur	Espèces	Résultat de l'essai	Durée d'exposition
STYRENE	Inhalation	système auditif	Risque avéré d'effets graves pour les organes.	Multiple espèces animales.	LOAEL 4,3 mg/l	pas disponible
STYRENE	Inhalation	foie	Risque avéré d'effets graves pour les organes.	Mouris	LOAEL 2,1 mg/l	pas disponible
STYRENE	Inhalation	dépression du système nerveux central	Peut provoquer somnolence ou vertiges	Humain	Niveau sans effet nocif observé Pas disponible	exposition professionnelle
STYRENE	Inhalation	irritation respiratoires	Certaines données positives existent, mais ces données ne sont pas suffisantes pour justifier une classification.	Homme et animal	Niveau sans effet nocif observé Pas disponible	
STYRENE	Inhalation	Système endocrinien	Non classifié	Rat	Niveau sans effet nocif observé Pas disponible	pas disponible
STYRENE	Inhalation	rénale et / ou de la vessie	Non classifié	Multiple espèces animales.	Niveau sans effet nocif observé 2,1 mg/l	pas disponible

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Nom	Voie	Organe(s) cible(s)	Valeur	Espèces	Résultat de l'essai	Durée d'exposition
STYRENE	Inhalation	yeux	avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.	Humain	Niveau sans effet nocif observé Pas disponible	exposition professionnelle
STYRENE	Inhalation	système auditif	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée	Multiple espèces animales.	Niveau sans effet nocif observé 1,3 mg/l	pas disponible
STYRENE	Inhalation	foie	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée	Mouris	LOAEL 0,85 mg/l	13 semaines
STYRENE	Inhalation	Système nerveux	Certaines données positives existent, mais ces données ne sont pas suffisantes pour justifier	Multiple espèces animales.	LOAEL 1,1 mg/l	pas disponible

**Résine renforcée de fibre de verre pour trousse(s) de résine renforcée de fibre de verre Bondo 3M(MC) - NP 420, 420C, 420ES, 420K, 420T, 422, 422C**

			une classification.			
STYRENE	Inhalation	système vasculaire	Non classifié	Rat	Niveau sans effet nocif observé 0,85 mg/l	7 jours
STYRENE	Inhalation	Système endocrinien	Non classifié	Rat	Niveau sans effet nocif observé 0,6 mg/l	10 jours
STYRENE	Inhalation	système respiratoire	Non classifié	Multiple espèces animales.	LOAEL 0,09 mg/l	pas disponible
STYRENE	Inhalation	cœur   tube digestif   des os, des dents, des ongles et/ou les cheveux   muscles   rénale et / ou de la vessie	Non classifié	Multiple espèces animales.	Niveau sans effet nocif observé 4,3 mg/l	2 années
STYRENE	Ingestion	Système nerveux	Certaines données positives existent, mais ces données ne sont pas suffisantes pour justifier une classification.	Rat	LOAEL 500 mg/kg/day	8 semaines
STYRENE	Ingestion	système immunitaire	Certaines données positives existent, mais ces données ne sont pas suffisantes pour justifier une classification.	Multiple espèces animales.	Niveau sans effet nocif observé Pas disponible	pas disponible
STYRENE	Ingestion	foie   rénale et / ou de la vessie	Non classifié	Rat	Niveau sans effet nocif observé 677 mg/kg/day	6 mois
STYRENE	Ingestion	système vasculaire	Non classifié	Chien	Niveau sans effet nocif observé 600 mg/kg/day	470 jours
STYRENE	Ingestion	cœur   système respiratoire	Non classifié	Rat	Niveau sans effet nocif observé 35 mg/kg/day	105 semaines

**Risque d'aspiration**

Pour le composant/les composants, soit aucune donnée n'est disponible pour ce danger, soit les données ne sont pas suffisantes pour établir une classification.

**Veillez communiquer à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqué à la première page de la fiche signalétique santé-sécurité pour de plus amples renseignements sur ce matériau ou ses composants.**

**SECTION 12 : Renseignements écologiques**

Pas de données disponibles.

**SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination**

Éliminer les contenus/contenants conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux et internationaux.

**SECTION 14 : Renseignements sur le transport**

Pour l'informations de transport, s'il vous plaît visitez <http://3M.com/Transportinfo> ou par téléphone 1-800-364-3577 ou 651-737-6501.

**SECTION 15 : Renseignements réglementaires**



## 15.1. Réglementation/législation particulière à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

### Statut des inventaires

Contactez 3M pour plus de renseignements. Les composants de ce matériau sont conformes aux dispositions de la Korean Toxic Chemical Control Law (loi coréenne de réglementation des produits chimiques toxiques). Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Communiquer avec la division des ventes pour obtenir plus de renseignements. Les composants de ce matériau sont conformes aux dispositions du NICNAS (National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme) de l'Australie. Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Communiquer avec la division des ventes pour obtenir plus de renseignements. Les composants de ce matériau sont conformes aux dispositions de la Japon Toxic Chemical Control Law (loi Japon de réglementation des produits chimiques toxiques). Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Communiquer avec la division des ventes pour obtenir plus de renseignements. Les composants de ce matériau sont conformes aux dispositions de la Philippines RA 6969 exigences. Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Communiquer avec la division des ventes pour obtenir plus de renseignements. Les composants de ce produit sont conformes aux exigences relatives aux avis sur les produits chimiques de la CEPA. Ce produit est conforme aux mesures sur la gestion environnementale des nouvelles substances chimiques. Tous les ingrédients sont listés ou exemptés de l'inventaire Chinois IECSC. Les composants de ce produit sont conformes aux on sur les produitexigences de notifiatis chimiques de la TSCA (Loi réglementant les substances toxiques).

## SECTION 16 : Autres renseignements

### Classement des risques par la NFPA

**Santé:** 3 **Inflammabilité:** 3 **Instabilité :** 0 **Risques particuliers :** Aucun

Les cotes d'évaluation des risques établies par la National Fire Protection Association (NFPA) sont destinées à aider le personnel d'intervention d'urgence à déterminer les risques présentés par l'exposition aiguë à court terme à un matériau au cours d'incendies, de déversements ou d'autres situations d'urgence semblables. Pour les établir, on tient principalement compte des propriétés physiques et toxiques du matériau, mais également des propriétés toxiques des produits de combustion ou de décomposition qui sont générés en grande quantité.

<b>Groupe de document :</b>	24-2330-9	<b>Numéro de la version :</b>	7.00
<b>Date de parution :</b>	2019/06/17	<b>Remplace la version datée de :</b>	2018/09/26

Les renseignements contenus dans la présente fiches de données de sécurité (FDS) étaient jugés exacts au moment de la publication. 3M N'OFFRE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, STATUTAIRE OU AUTRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES ET DES USAGES DU COMMERCE. Il incombe à l'utilisateur d'établir si le produit 3M convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'utilisation ou d'application prévue. Comme l'utilisateur est parfois seul à connaître les nombreux facteurs qui interviennent dans l'utilisation et l'application d'un produit 3M et à y exercer un quelconque pouvoir, il est essentiel qu'il évalue le produit 3M avant de déterminer s'il convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'utilisation ou d'application prévue.

Les FDS de 3M Canada sont disponibles sur [www.3m.ca](http://www.3m.ca)



## Safety Data Sheet

Copyright, 2015, 3M Company.

All rights reserved. Copying and/or downloading of this information for the purpose of properly utilizing 3M products is allowed provided that: (1) the information is copied in full with no changes unless prior written agreement is obtained from 3M, and (2) neither the copy nor the original is resold or otherwise distributed with the intention of earning a profit thereon.

<b>Document Group:</b>	24-2129-5	<b>Version Number:</b>	11.02
<b>Issue Date:</b>	04/15/15	<b>Supersedes Date:</b>	04/15/15

### SECTION 1: Identification

#### 1.1. Product identifier

3M™ Bondo® MEKP Liquid Hardener, P.N. 411, 609, 912, 912M, 912C, 912ES, 7653081

#### Product Identification Numbers

LB-K100-0541-8, LB-K100-0541-9, LB-K100-0543-3, 60-4550-4813-6, 60-4550-5164-3, 60-4550-5604-8, 60-4550-6615-3, 70-0080-0017-9, 70-0080-0036-9, 70-0080-0165-6, 70-0080-0171-4

#### 1.2. Recommended use and restrictions on use

##### Recommended use

Automotive, Curing Agent

#### 1.3. Supplier's details

<b>MANUFACTURER:</b>	3M
<b>DIVISION:</b>	Automotive Aftermarket
<b>ADDRESS:</b>	3M Center, St. Paul, MN 55144-1000, USA
<b>Telephone:</b>	1-888-3M HELPS (1-888-364-3577)

#### 1.4. Emergency telephone number

1-800-364-3577 or (651) 737-6501 (24 hours)

### SECTION 2: Hazard identification

The label elements below were prepared in accordance with OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200. This information may be different from the actual product label information for labels regulated by other agencies.

#### 2.1. Hazard classification

Organic Peroxide: Type D.  
Acute Toxicity (oral): Category 4.  
Acute Toxicity (inhalation): Category 4.  
Serious Eye Damage/Irritation: Category 1.  
Skin Corrosion/Irritation: Category 1C.

#### 2.2. Label elements

##### Signal word

Danger

##### Symbols

Flame | Corrosion | Exclamation mark |

#### Pictograms



#### Hazard Statements

Heating may cause a fire.

Harmful if swallowed.

Causes serious eye damage.

Causes severe skin burns and eye damage.

Harmful if inhaled.

#### Precautionary Statements

##### General:

Keep out of reach of children.

##### Prevention:

Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.

Keep away from clothing and other combustible materials.

Keep only in original container.

Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.

Use only outdoors or in a well-ventilated area.

Wear protective gloves, protective clothing, and eye/face protection.

Do not eat, drink or smoke when using this product.

Wash thoroughly after handling.

##### Response:

IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.

Continue rinsing.

Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.

Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

Wash contaminated clothing before reuse.

IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.

Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.

##### Storage:

Protect from sunlight.

Store at temperatures not exceeding 25C/77F. Keep cool.

Store locked up.

Store away from other materials.

##### Disposal:

Dispose of contents/container in accordance with applicable local/regional/national/international regulations.

#### 2.3. Hazards not otherwise classified

May cause chemical gastrointestinal burns.

64% of the mixture consists of ingredients of unknown acute inhalation toxicity.

### SECTION 3: Composition/information on ingredients

Ingredient	C.A.S. No.	% by Wt
Dimethyl Phthalate	131-11-3	30 - 60 Trade Secret *
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	1338-23-4	15 - 40 Trade Secret *
Phlegmatizer	Trade Secret*	10 - 30 Trade Secret *
Methyl Ethyl Ketone	78-93-3	< 3 Trade Secret *
Hydrogen Peroxide	7722-84-1	< 3 Trade Secret *
Water	7732-18-5	< 3 Trade Secret *

\*The specific chemical identity and/or exact percentage (concentration) of this composition has been withheld as a trade secret.

### SECTION 4: First aid measures

#### 4.1. Description of first aid measures

**Inhalation:**

Remove person to fresh air. If you feel unwell, get medical attention.

**Skin Contact:**

Immediately flush with large amounts of water for at least 15 minutes. Remove contaminated clothing. Get immediate medical attention. Wash clothing before reuse.

**Eye Contact:**

Immediately flush with large amounts of water for at least 15 minutes. Remove contact lenses if easy to do. Continue rinsing. Immediately get medical attention.

**If Swallowed:**

Rinse mouth. Do not induce vomiting. Get immediate medical attention.

#### 4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

See Section 11.1. Information on toxicological effects.

#### 4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment required

Not applicable

### SECTION 5: Fire-fighting measures

#### 5.1. Suitable extinguishing media

In case of fire: Use a fire fighting agent suitable for ordinary combustible material such as water or foam to extinguish.

#### 5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

Closed containers exposed to heat from fire may build pressure and explode.

#### Hazardous Decomposition or By-Products

<u>Substance</u>	<u>Condition</u>
Carbon monoxide	During Combustion
Carbon dioxide	During Combustion
Irritant Vapors or Gases	During Combustion

#### 5.3. Special protective actions for fire-fighters

Water may not effectively extinguish fire; however, it should be used to keep fire-exposed containers and surfaces cool and

prevent explosive rupture.

## SECTION 6: Accidental release measures

### 6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Evacuate area. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Use only non-sparking tools. Ventilate the area with fresh air. For large spill, or spills in confined spaces, provide mechanical ventilation to disperse or exhaust vapors, in accordance with good industrial hygiene practice. Warning! A motor could be an ignition source and could cause flammable gases or vapors in the spill area to burn or explode. Refer to other sections of this SDS for information regarding physical and health hazards, respiratory protection, ventilation, and personal protective equipment.

### 6.2. Environmental precautions

Avoid release to the environment. For larger spills, cover drains and build dikes to prevent entry into sewer systems or bodies of water.

### 6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Contain spill. Working from around the edges of the spill inward, cover with bentonite, vermiculite, or commercially available inorganic absorbent material. Mix in sufficient absorbent until it appears dry. Remember, adding an absorbent material does not remove a physical, health, or environmental hazard. Collect as much of the spilled material as possible using non-sparking tools. Place in a closed container approved for transportation by appropriate authorities. Clean up residue with an appropriate solvent selected by a qualified and authorized person. Ventilate the area with fresh air. Read and follow safety precautions on the solvent label and SDS. Seal the container. Dispose of collected material as soon as possible.

## SECTION 7: Handling and storage

### 7.1. Precautions for safe handling

Keep out of reach of children. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Avoid release to the environment. Wash contaminated clothing before reuse. Avoid contact with oxidizing agents (eg. chlorine, chromic acid etc.)

### 7.2. Conditions for safe storage including any incompatibilities

Protect from sunlight. Store at temperatures not exceeding 25C/77F. Keep cool. Keep only in original container. Store away from acids. Store away from oxidizing agents. Store away from other materials. Keep/store away from clothing and other combustible materials.

## SECTION 8: Exposure controls/personal protection

### 8.1. Control parameters

#### Occupational exposure limits

If a component is disclosed in section 3 but does not appear in the table below, an occupational exposure limit is not available for the component.

Ingredient	C.A.S. No.	Agency	Limit type	Additional Comments
Dimethyl Phthalate	131-11-3	ACGIH	TWA:5 mg/m <sup>3</sup>	
Dimethyl Phthalate	131-11-3	OSHA	TWA:5 mg/m <sup>3</sup>	
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	1338-23-4	ACGIH	CEIL:0.2 ppm	
Hydrogen Peroxide	7722-84-1	ACGIH	TWA:1 ppm	A3: Confirmed animal carcin.
Hydrogen Peroxide	7722-84-1	OSHA	TWA:1.4 mg/m <sup>3</sup> (1 ppm)	
Methyl Ethyl Ketone	78-93-3	ACGIH	TWA:200 ppm;STEL:300 ppm	
Methyl Ethyl Ketone	78-93-3	OSHA	TWA:590 mg/m <sup>3</sup> (200 ppm)	

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists

AIHA : American Industrial Hygiene Association

CMRG : Chemical Manufacturer's Recommended Guidelines  
OSHA : United States Department of Labor - Occupational Safety and Health Administration  
TWA: Time-Weighted-Average  
STEL: Short Term Exposure Limit  
CEIL: Ceiling

## 8.2. Exposure controls

### 8.2.1. Engineering controls

Use general dilution ventilation and/or local exhaust ventilation to control airborne exposures to below relevant Exposure Limits and/or control dust/fume/gas/mist/vapors/spray. If ventilation is not adequate, use respiratory protection equipment.

### 8.2.2. Personal protective equipment (PPE)

#### Eye/face protection

Select and use eye/face protection to prevent contact based on the results of an exposure assessment. The following eye/face protection(s) are recommended:

Full Face Shield  
Indirect Vented Goggles

#### Skin/hand protection

Select and use gloves and/or protective clothing approved to relevant local standards to prevent skin contact based on the results of an exposure assessment. Selection should be based on use factors such as exposure levels, concentration of the substance or mixture, frequency and duration, physical challenges such as temperature extremes, and other use conditions. Consult with your glove and/or protective clothing manufacturer for selection of appropriate compatible gloves/protective clothing.

Gloves made from the following material(s) are recommended: Butyl Rubber

If this product is used in a manner that presents a higher potential for exposure (eg. spraying, high splash potential etc.), then use of protective coveralls may be necessary. Select and use body protection to prevent contact based on the results of an exposure assessment. The following protective clothing material(s) are recommended: Apron – Butyl rubber

#### Respiratory protection

An exposure assessment may be needed to decide if a respirator is required. If a respirator is needed, use respirators as part of a full respiratory protection program. Based on the results of the exposure assessment, select from the following respirator type(s) to reduce inhalation exposure:

Half facepiece or full facepiece air-purifying respirator suitable for organic vapors and particulates

For questions about suitability for a specific application, consult with your respirator manufacturer.

## SECTION 9: Physical and chemical properties

### 9.1. Information on basic physical and chemical properties

<b>General Physical Form:</b>	Liquid
<b>Odor, Color, Grade:</b>	Slight odor. Clear.
<b>Odor threshold</b>	<i>No Data Available</i>
<b>pH</b>	<i>No Data Available</i>
<b>Melting point</b>	<i>No Data Available</i>
<b>Boiling Point</b>	244 °F
<b>Flash Point</b>	> 200 °F [ <i>Test Method: Closed Cup</i> ] [ <i>Details: No flash to boiling point.</i> ]
<b>Evaporation rate</b>	<i>No Data Available</i>
<b>Flammability (solid, gas)</b>	Not Applicable
<b>Flammable Limits(LEL)</b>	<i>No Data Available</i>

<b>Flammable Limits(UEL)</b>	<i>No Data Available</i>
<b>Vapor Pressure</b>	<i>No Data Available</i>
<b>Vapor Density</b>	> 1
<b>Density</b>	1.1 g/ml
<b>Specific Gravity</b>	1.1 [ <i>Ref Std: WATER=1</i> ]
<b>Solubility In Water</b>	<i>No Data Available</i>
<b>Solubility in Water</b>	Negligible
<b>Solubility- non-water</b>	<i>No Data Available</i>
<b>Partition coefficient: n-octanol/ water</b>	<i>No Data Available</i>
<b>Autoignition temperature</b>	<i>No Data Available</i>
<b>Decomposition temperature</b>	<i>No Data Available</i>
<b>Viscosity</b>	<i>No Data Available</i>
<b>Hazardous Air Pollutants</b>	43.1
<b>Volatile Organic Compounds</b>	39 g/l [ <i>Test Method: calculated SCAQMD rule 443.1</i> ]
<b>Volatile Organic Compounds</b>	3.5 % weight [ <i>Test Method: Tested per ASTM protocol</i> ]
<b>Percent volatile</b>	45.0 % weight
<b>VOC Less H2O &amp; Exempt Solvents</b>	39 g/l [ <i>Test Method: calculated SCAQMD rule 443.1</i> ]

## SECTION 10: Stability and reactivity

### 10.1. Reactivity

This material may be reactive with certain agents under certain conditions - see the remaining headings in this section.

### 10.2. Chemical stability

Stable.

### 10.3. Possibility of hazardous reactions

Hazardous polymerization will not occur.

### 10.4. Conditions to avoid

Light  
Sparks and/or flames  
Temperatures above the boiling point

### 10.5. Incompatible materials

Strong oxidizing agents  
Alkali and alkaline earth metals  
Strong acids

### 10.6. Hazardous decomposition products

<u>Substance</u>	<u>Condition</u>
None known.	

Refer to section 5.2 for hazardous decomposition products during combustion.

## SECTION 11: Toxicological information

The information below may not be consistent with the material classification in Section 2 if specific ingredient classifications are mandated by a competent authority. In addition, toxicological data on ingredients may not be reflected in the material classification and/or the signs and symptoms of exposure, because an ingredient may be present below the threshold for labeling, an ingredient may not be available for exposure, or the data may not be relevant to the material as a whole.

## 11.1. Information on Toxicological effects

### Signs and Symptoms of Exposure

Based on test data and/or information on the components, this material may produce the following health effects:

#### Inhalation:

Harmful if inhaled.

Respiratory Tract Irritation: Signs/symptoms may include cough, sneezing, nasal discharge, headache, hoarseness, and nose and throat pain.

May cause additional health effects (see below).

#### Skin Contact:

Corrosive (Skin Burns): Signs/symptoms may include localized redness, swelling, itching, intense pain, blistering, ulceration, and tissue destruction.

#### Eye Contact:

Corrosive (Eye Burns): Signs/symptoms may include cloudy appearance of the cornea, chemical burns, severe pain, tearing, ulcerations, significantly impaired vision or complete loss of vision.

#### Ingestion:

Harmful if swallowed. Gastrointestinal Corrosion: Signs/symptoms may include severe mouth, throat and abdominal pain; nausea; vomiting; and diarrhea; blood in the feces and/or vomitus may also be seen.

#### Additional Health Effects:

#### Single exposure may cause target organ effects:

Dermal Effects: Signs/symptoms may include changes in skin pigmentation and/or coloration.

#### Toxicological Data

If a component is disclosed in section 3 but does not appear in a table below, either no data are available for that endpoint or the data are not sufficient for classification.

#### Acute Toxicity

Name	Route	Species	Value
Overall product	Dermal		No data available; calculated ATE > 5,000 mg/kg
Overall product	Inhalation-Vapor(4 hr)		No data available; calculated ATE 10 - 20 mg/l
Overall product	Ingestion		No data available; calculated ATE 300 - 2,000 mg/kg
Dimethyl Phthalate	Inhalation-Dust/Mist (4 hours)	Other	LC50 > 15.1 mg/l
Dimethyl Phthalate	Dermal	Rabbit	LD50 > 11,940 mg/kg
Dimethyl Phthalate	Ingestion	Rat	LD50 6,800 mg/kg
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	Dermal	Rabbit	LD50 4,000 mg/kg
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	Inhalation-Vapor (4 hours)	Rat	LC50 15.4 mg/l
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	Ingestion	Rat	LD50 484 mg/kg
Phlegmatizer	Dermal	Guinea pig	LD50 > 18,800 mg/kg
Phlegmatizer	Inhalation-Dust/Mist (4 hours)	Rat	LC50 > 8 mg/l
Phlegmatizer	Ingestion	Rat	LD50 > 3,200 mg/kg
Methyl Ethyl Ketone	Dermal	Rabbit	LD50 > 8,050 mg/kg
Methyl Ethyl Ketone	Inhalation-Vapor (4 hours)	Rat	LC50 34.5 mg/l



Methyl Ethyl Ketone	Ingestion	Rat	LD50 2,737 mg/kg
Hydrogen Peroxide	Dermal	Rabbit	LD50 > 2,000 mg/kg
Hydrogen Peroxide	Inhalation-Dust/Mist (4 hours)	Rat	LC50 2 mg/l
Hydrogen Peroxide	Ingestion	Rat	LD50 1,193 mg/kg

ATE = acute toxicity estimate

**Skin Corrosion/Irritation**

Name	Species	Value
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	Rabbit	Corrosive
Methyl Ethyl Ketone	Rabbit	Minimal irritation
Hydrogen Peroxide	Rabbit	Corrosive

**Serious Eye Damage/Irritation**

Name	Species	Value
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	Human	Corrosive
Methyl Ethyl Ketone	Rabbit	Severe irritant
Hydrogen Peroxide	Rabbit	Corrosive

**Skin Sensitization**

Name	Species	Value
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	Human	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification
Hydrogen Peroxide	Guinea pig	Not sensitizing

**Respiratory Sensitization**

For the component/components, either no data are currently available or the data are not sufficient for classification.

**Germ Cell Mutagenicity**

Name	Route	Value
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	In vivo	Not mutagenic
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	In Vitro	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification
Methyl Ethyl Ketone	In Vitro	Not mutagenic
Hydrogen Peroxide	In vivo	Not mutagenic
Hydrogen Peroxide	In Vitro	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification

**Carcinogenicity**

Name	Route	Species	Value
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	Not Specified	Mouse	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification
Methyl Ethyl Ketone	Inhalation	Human	Not carcinogenic
Hydrogen Peroxide	Dermal	Multiple animal species	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification
Hydrogen Peroxide	Ingestion	Mouse	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification

**Reproductive Toxicity**

**Reproductive and/or Developmental Effects**

Name	Route	Value	Species	Test Result	Exposure Duration
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	Dermal	Not toxic to female reproduction	Rat	NOAEL 70 mg/kg/day	13 weeks
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	Ingestion	Not toxic to female reproduction	Rat	NOAEL 75 mg/kg/day	prematuring & during

					gestation
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	Ingestion	Not toxic to male reproduction	Rat	NOAEL 75 mg/kg/day	28 days
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	Dermal	Some positive male reproductive data exist, but the data are not sufficient for classification	Rat	NOAEL 70 mg/kg/day	13 weeks
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	Ingestion	Some positive developmental data exist, but the data are not sufficient for classification	Rat	NOAEL 50 mg/kg/day	prematuring & during gestation
Methyl Ethyl Ketone	Inhalation	Not toxic to female reproduction	Rat	NOAEL 14.7 mg/l	90 days
Methyl Ethyl Ketone	Inhalation	Not toxic to male reproduction	Rat	NOAEL 14.7 mg/l	90 days
Methyl Ethyl Ketone	Inhalation	Some positive developmental data exist, but the data are not sufficient for classification	Rat	LOAEL 8.8 mg/l	during gestation
Hydrogen Peroxide	Ingestion	Some positive female reproductive data exist, but the data are not sufficient for classification	Rat	LOAEL 5 mg/kg/day	6 months
Hydrogen Peroxide	Ingestion	Some positive male reproductive data exist, but the data are not sufficient for classification	Rat	LOAEL 5 mg/kg/day	6 months
Hydrogen Peroxide	Ingestion	Some positive developmental data exist, but the data are not sufficient for classification	Rat	LOAEL 5 mg/kg/day	during gestation

**Target Organ(s)**

**Specific Target Organ Toxicity - single exposure**

Name	Route	Target Organ(s)	Value	Species	Test Result	Exposure Duration
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	Inhalation	respiratory irritation	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification		NOAEL Not available	
Methyl Ethyl Ketone	Inhalation	central nervous system depression	May cause drowsiness or dizziness	official classification	NOAEL Not available	
Methyl Ethyl Ketone	Inhalation	respiratory irritation	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification	Human	NOAEL Not available	
Methyl Ethyl Ketone	Ingestion	liver	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification	Rat	NOAEL Not available	not applicable
Methyl Ethyl Ketone	Ingestion	kidney and/or bladder	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification	Rat	LOAEL 1,080 mg/kg	not applicable
Hydrogen Peroxide	Inhalation	respiratory irritation	May cause respiratory irritation	Human	NOAEL Not available	
Hydrogen Peroxide	Ingestion	nervous system	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification	Human	LOAEL Not available	poisoning and/or abuse

**Specific Target Organ Toxicity - repeated exposure**

Name	Route	Target Organ(s)	Value	Species	Test Result	Exposure Duration
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	Dermal	heart   hematopoietic system   liver   immune system   nervous system   kidney and/or bladder   respiratory system	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification	Rat	NOAEL 70 mg/kg/day	13 weeks
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	Ingestion	liver   kidney and/or bladder	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification	Rat	LOAEL 97 mg/kg/day	7 weeks
Methyl Ethyl Ketone	Dermal	nervous system	All data are negative	Guinea	NOAEL Not	31 weeks

				pig	available	
Methyl Ethyl Ketone	Inhalation	liver   kidney and/or bladder	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification	Rat	NOAEL 14.7 mg/l	90 days
Methyl Ethyl Ketone	Inhalation	heart   endocrine system   bone, teeth, nails, and/or hair   hematopoietic system   immune system   muscles	All data are negative	Rat	NOAEL 14.7 mg/l	90 days
Methyl Ethyl Ketone	Ingestion	liver	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification	Rat	NOAEL Not available	7 days
Methyl Ethyl Ketone	Ingestion	nervous system	All data are negative	Rat	NOAEL 173 mg/kg/day	90 days
Hydrogen Peroxide	Ingestion	hematopoietic system	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification	Rat	NOEL 0.005 mg/kg/day	6 months
Hydrogen Peroxide	Ingestion	liver   kidney and/or bladder	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification	Mouse	NOAEL Not available	35 weeks

**Aspiration Hazard**

For the component/components, either no data are currently available or the data are not sufficient for classification.

Please contact the address or phone number listed on the first page of the SDS for additional toxicological information on this material and/or its components.

**SECTION 12: Ecological information****Ecotoxicological information**

Please contact the address or phone number listed on the first page of the SDS for additional ecotoxicological information on this material and/or its components.

**Chemical fate information**

Please contact the address or phone number listed on the first page of the SDS for additional chemical fate information on this material and/or its components.

**SECTION 13: Disposal considerations****13.1. Disposal methods**

Dispose of contents/ container in accordance with the local/regional/national/international regulations.

Incinerate in a permitted waste incineration facility. Proper destruction may require the use of additional fuel during incineration processes. As a disposal alternative, Dispose of completely cured (or polymerized) material in a permitted industrial waste facility. Empty drums/barrels/containers used for transporting and handling hazardous chemicals (chemical substances/mixtures/preparations classified as Hazardous as per applicable regulations) shall be considered, stored, treated & disposed of as hazardous wastes unless otherwise defined by applicable waste regulations. Consult with the respective regulating authorities to determine the available treatment and disposal facilities.

**SECTION 14: Transport Information**

For Transport Information, please visit <http://3M.com/Transportinfo> or call 1-800-364-3577 or 651-737-6501.

**SECTION 15: Regulatory information**

## 15.1. US Federal Regulations

Contact 3M for more information.

### 311/312 Hazard Categories:

Fire Hazard - Yes Pressure Hazard - No Reactivity Hazard - No Immediate Hazard - Yes Delayed Hazard - Yes

### Section 313 Toxic Chemicals subject to the reporting requirements of that section and 40 CFR part 372 (EPCRA):

<u>Ingredient</u>	<u>C.A.S. No</u>	<u>% by Wt</u>
Dimethyl Phthalate	131-11-3	30 - 60

## 15.2. State Regulations

Contact 3M for more information.

## 15.3. Chemical Inventories

The components of this product are in compliance with the chemical notification requirements of TSCA.

Contact 3M for more information.

## 15.4. International Regulations

Contact 3M for more information.

**This SDS has been prepared to meet the U.S. OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.**

## SECTION 16: Other information

### NFPA Hazard Classification

**Health: 3 Flammability: 1 Instability: 1 Special Hazards: None**

National Fire Protection Association (NFPA) hazard ratings are designed for use by emergency response personnel to address the hazards that are presented by short-term, acute exposure to a material under conditions of fire, spill, or similar emergencies. Hazard ratings are primarily based on the inherent physical and toxic properties of the material but also include the toxic properties of combustion or decomposition products that are known to be generated in significant quantities.

### HMIS Hazard Classification

**Health: 3 Flammability: 1 Physical Hazard: 1 Personal Protection: X - See PPE section.**

Hazardous Material Identification System (HMIS® III) hazard ratings are designed to inform employees of chemical hazards in the workplace. These ratings are based on the inherent properties of the material under expected conditions of normal use and are not intended for use in emergency situations. HMIS® III ratings are to be used with a fully implemented HMIS® III program. HMIS® is a registered mark of the American Coatings Association (ACA).

<b>Document Group:</b>	24-2129-5	<b>Version Number:</b>	11.02
<b>Issue Date:</b>	04/15/15	<b>Supersedes Date:</b>	04/15/15

DISCLAIMER: The information in this Safety Data Sheet (SDS) is believed to be correct as of the date issued. 3M MAKES NO WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR COURSE OF PERFORMANCE OR USAGE OF TRADE. User is responsible for determining whether the 3M product is fit for a particular purpose and suitable for user's method of use or application. Given the variety of factors that can affect the use and application of a 3M product, some of which are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluate the 3M product to

determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for user's method of use or application.

3M provides information in electronic form as a service to its customers. Due to the remote possibility that electronic transfer may have resulted in errors, omissions or alterations in this information, 3M makes no representations as to its completeness or accuracy. In addition, information obtained from a database may not be as current as the information in the SDS available directly from 3M

**3M USA SDSs are available at [www.3M.com](http://www.3M.com)**



## Safety Data Sheet

Copyright, 2019, 3M Canada Company

All rights reserved. Copying and/or downloading of this information for the purpose of properly utilizing 3M products is allowed provided that: (1) the information is copied in full with no changes unless prior written agreement is obtained from 3M, and (2) neither the copy nor the original is resold or otherwise distributed with the intention of earning a profit thereon.

<b>Document group:</b>	24-2129-5	<b>Version number:</b>	8.00
<b>Issue Date:</b>	2019/05/21	<b>Supersedes Date:</b>	2017/04/06

This Safety Data Sheet has been prepared in accordance with the Canadian Hazardous Products Regulations.

### SECTION 1: Identification

#### 1.1. Product identifier

3M™ Bondo® MEKP Liquid Hardener, P.N. 411, 609, 912, 912M, 912C, 912ES, 7653081

#### Product Identification Numbers

LB-K100-1026-3	LB-K100-0541-8	LB-K100-0541-9	LB-K100-0543-3	60-4550-5604-8
60-4550-6615-3	70-0080-0036-9	70-0080-0165-6	70-0080-0171-4	

#### 1.2. Recommended use and restrictions on use

##### Intended Use

Automotive

##### Specific Use

Curing Agent

##### Restrictions on use

Not applicable

#### 1.3. Supplier's details

<b>Company:</b>	3M Canada Company
<b>Division:</b>	Automotive Aftermarket
<b>Address:</b>	1840 Oxford Street East, Post Office Box 5757, London, Ontario N6A 4T1
<b>Telephone:</b>	(800) 364-3577
<b>Website:</b>	www.3M.ca

#### 1.4. Emergency telephone number

Medical Emergency Telephone: (519) 451-2500, Ext. 2222; Transportation Emergency Telephone (CANUTEC): (613) 996-6666

### SECTION 2: Hazard identification

#### 2.1. Classification of the substance or mixture

Organic Peroxide: Type D.

Acute Toxicity (oral): Category 4.

Serious Eye Damage/Irritation: Category 1.

Skin Corrosion/Irritation: Category 1C.

## 2.2. Label elements

### Signal word

Danger

### Symbols

Flame | Corrosion | Exclamation mark |

### Pictograms



### Hazard statements

Heating may cause a fire.

Harmful if swallowed. Causes severe skin burns and eye damage.

### Precautionary statements

#### General:

Keep out of reach of children. Read label before use. If medical advice is needed, have product container or label at hand.

#### Prevention:

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Ground and bond container and receiving equipment. Keep only in original packaging. Keep cool. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.

Wear protective gloves, protective clothing, and eye/face protection. Do not eat, drink or smoke when using this product.

Wash exposed skin thoroughly after handling.

#### Response:

IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.

Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTRE or

doctor/physician. Wash contaminated clothing before reuse. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.

In case of fire: Use a fire fighting agent suitable for ordinary combustible material such as water or foam to extinguish.

#### Storage:

Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place. Store at temperatures not exceeding 5C/40F. Store locked up. Store separately.

#### Disposal:

Dispose of contents/container in accordance with applicable local/regional/national/international regulations.

## 2.3. Other hazards

May cause chemical gastrointestinal burns.

1% of the mixture consists of ingredients of unknown acute inhalation toxicity.

## SECTION 3: Composition/information on ingredients

This material is a mixture.

Ingredient	C.A.S. No.	% by Wt	Common Name
Dimethyl Phthalate	131-11-3	30 - 60	1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester

Methyl Ethyl Ketone Peroxide	1338-23-4	15 - 40 Trade Secret *	2-Butanone, peroxide
Phlegmatizer	Trade Secret	10 - 30	Not Applicable
Methyl Ethyl Ketone	78-93-3	< 3	2-Butanone
Hydrogen Peroxide	7722-84-1	0.1 - 1.0 Trade Secret *	Hydrogen peroxide (H2O2)
Water	7732-18-5	< 3	Water

Phlegmatizer is a non-hazardous Trade Secret material according to WHMIS criteria.

\*The actual concentration of this ingredient has been withheld as a trade secret.

## **SECTION 4: First aid measures**

### **4.1. Description of first aid measures**

**Inhalation:**

Remove person to fresh air. If you feel unwell, get medical attention.

**Skin Contact:**

Immediately flush with large amounts of water for at least 15 minutes. Remove contaminated clothing. Get immediate medical attention. Wash clothing before reuse.

**Eye Contact:**

Immediately flush with large amounts of water for at least 15 minutes. Remove contact lenses if easy to do. Continue rinsing. Immediately get medical attention.

**If Swallowed:**

Rinse mouth. Do not induce vomiting. Get immediate medical attention.

### **4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed**

See Section 11.1. Information on toxicological effects.

### **4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment required**

Not applicable

## **SECTION 5: Fire-fighting measures**

### **5.1. Suitable extinguishing media**

In case of fire: Use a carbon dioxide or dry chemical extinguisher to extinguish.

### **5.2. Special hazards arising from the substance or mixture**

Closed containers exposed to heat from fire may build pressure and explode.

### **Hazardous Decomposition or By-Products**

**Substance**

Carbon monoxide  
Carbon dioxide  
Irritant Vapours or Gases

**Condition**

During Combustion  
During Combustion  
During Combustion

### **5.3. Special protective actions for fire-fighters**

Water may not effectively extinguish fire; however, it should be used to keep fire-exposed containers and surfaces cool and prevent explosive rupture.

## **SECTION 6: Accidental release measures**



**6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures**

Evacuate area. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Use only non-sparking tools. Ventilate the area with fresh air. For large spill, or spills in confined spaces, provide mechanical ventilation to disperse or exhaust vapours, in accordance with good industrial hygiene practice. Warning! A motor could be an ignition source and could cause flammable gases or vapours in the spill area to burn or explode. Refer to other sections of this SDS for information regarding physical and health hazards, respiratory protection, ventilation, and personal protective equipment.

**6.2. Environmental precautions**

Avoid release to the environment. For larger spills, cover drains and build dikes to prevent entry into sewer systems or bodies of water.

**6.3. Methods and material for containment and cleaning up**

Contain spill. Working from around the edges of the spill inward, cover with bentonite, vermiculite, or commercially available inorganic absorbent material. Mix in sufficient absorbent until it appears dry. Remember, adding an absorbent material does not remove a physical, health, or environmental hazard. Collect as much of the spilled material as possible using non-sparking tools. Place in a closed container approved for transportation by appropriate authorities. Clean up residue with an appropriate solvent selected by a qualified and authorized person. Ventilate the area with fresh air. Read and follow safety precautions on the solvent label and SDS. Seal the container. Dispose of collected material as soon as possible in accordance with applicable local/regional/national/international regulations.

**SECTION 7: Handling and storage**

**7.1. Precautions for safe handling**

Keep out of reach of children. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Avoid release to the environment. Wash contaminated clothing before reuse. Avoid contact with oxidizing agents (eg. chlorine, chromic acid etc.)

**7.2. Conditions for safe storage including any incompatibilities**

Protect from sunlight. Store at temperatures not exceeding 25C/77F. Keep cool. Keep only in original container. Store away from acids. Store away from oxidizing agents. Store away from other materials. Keep/store away from clothing and other combustible materials.

**SECTION 8: Exposure controls/personal protection**

**8.1. Control parameters**

**Occupational exposure limits**

If a component is disclosed in section 3 but does not appear in the table below, an occupational exposure limit is not available for the component.

<b>Ingredient</b>	<b>C.A.S. No.</b>	<b>Agency</b>	<b>Limit type</b>	<b>Additional Comments</b>
Dimethyl Phthalate	131-11-3	ACGIH	TWA:5 mg/m3	
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	1338-23-4	ACGIH	CEIL:0.2 ppm	
Hydrogen Peroxide	7722-84-1	ACGIH	TWA:1 ppm	
Methyl Ethyl Ketone	78-93-3	ACGIH	TWA:200 ppm;STEL:300 ppm	

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists

AIHA : American Industrial Hygiene Association

CMRG : Chemical Manufacturer's Recommended Guidelines

TWA: Time-Weighted-Average

STEL: Short Term Exposure Limit

CEIL: Ceiling

**8.2. Exposure controls**

**8.2.1. Engineering controls**

Use general dilution ventilation and/or local exhaust ventilation to control airborne exposures to below relevant Exposure

Limits and/or control dust/fume/gas/mist/vapours/spray. If ventilation is not adequate, use respiratory protection equipment.

### 8.2.2. Personal protective equipment (PPE)

#### Eye/face protection

Select and use eye/face protection to prevent contact based on the results of an exposure assessment. The following eye/face protection(s) are recommended:

Full Face Shield  
Indirect Vented Goggles

#### Skin/hand protection

Select and use gloves and/or protective clothing approved to relevant local standards to prevent skin contact based on the results of an exposure assessment. Selection should be based on use factors such as exposure levels, concentration of the substance or mixture, frequency and duration, physical challenges such as temperature extremes, and other use conditions. Consult with your glove and/or protective clothing manufacturer for selection of appropriate compatible gloves/protective clothing.

Gloves made from the following material(s) are recommended: Butyl Rubber

If this product is used in a manner that presents a higher potential for exposure (eg. spraying, high splash potential etc.), then use of protective coveralls may be necessary. Select and use body protection to prevent contact based on the results of an exposure assessment. The following protective clothing material(s) are recommended: Apron – Butyl rubber

#### Respiratory protection

An exposure assessment may be needed to decide if a respirator is required. If a respirator is needed, use respirators as part of a full respiratory protection program. Based on the results of the exposure assessment, select from the following respirator type(s) to reduce inhalation exposure:

Half facepiece or full facepiece air-purifying respirator suitable for organic vapours and particulates

For questions about suitability for a specific application, consult with your respirator manufacturer.

## SECTION 9: Physical and chemical properties

### 9.1. Information on basic physical and chemical properties

<b>Physical state</b>	Liquid
<b>Appearance/Odour</b>	Slight odour. Clear.
<b>Odour threshold</b>	No Data Available
<b>pH</b>	No Data Available
<b>Melting point/Freezing point</b>	No Data Available
<b>Boiling point</b>	117.8 °C
<b>Flash Point</b>	> 93.3 °C [Test Method:Closed Cup] [Details:No flash to boiling point.]
<b>Evaporation rate</b>	No Data Available
<b>Flammability (solid, gas)</b>	Not Applicable
<b>Flammable Limits(LEL)</b>	No Data Available
<b>Flammable Limits(UEL)</b>	No Data Available
<b>Vapour Pressure</b>	No Data Available
<b>Vapour Density</b>	> 1
<b>Density</b>	1.1 g/ml
<b>Relative density</b>	1.1 [Ref Std:WATER=1]
<b>Water solubility</b>	Negligible
<b>Solubility- non-water</b>	No Data Available
<b>Partition coefficient: n-octanol/ water</b>	No Data Available
<b>Autoignition temperature</b>	No Data Available

Decomposition temperature	No Data Available
Viscosity	No Data Available
Volatile Organic Compounds	39 g/l [ <i>Test Method</i> :calculated SCAQMD rule 443.1]
Volatile Organic Compounds	3.5 % weight [ <i>Test Method</i> :Tested per ASTM protocol]
Percent volatile	45 % weight
VOC Less H2O & Exempt Solvents	39 g/l [ <i>Test Method</i> :calculated SCAQMD rule 443.1]

## SECTION 10: Stability and reactivity

### 10.1. Reactivity

This material may be reactive with certain agents under certain conditions - see the remaining headings in this section.

### 10.2. Chemical stability

Stable.

### 10.3. Possibility of hazardous reactions

Hazardous polymerization will not occur.

### 10.4. Conditions to avoid

Light  
Sparks and/or flames  
Temperatures above the boiling point

### 10.5. Incompatible materials

Strong oxidizing agents  
Alkali and alkaline earth metals  
Strong acids

### 10.6. Hazardous decomposition products

<u>Substance</u>	<u>Condition</u>
None known.	

Refer to section 5.2 for hazardous decomposition products during combustion.

## SECTION 11: Toxicological information

The information below may not be consistent with the material classification in Section 2 if specific ingredient classifications are mandated by a competent authority. In addition, toxicological data on ingredients may not be reflected in the material classification and/or the signs and symptoms of exposure, because an ingredient may be present below the threshold for labeling, an ingredient may not be available for exposure, or the data may not be relevant to the material as a whole.

### 11.1. Information on Toxicological effects

#### Signs and Symptoms of Exposure

Based on test data and/or information on the components, this material may produce the following health effects:

#### Inhalation:

May be harmful if inhaled. Respiratory Tract Irritation: Signs/symptoms may include cough, sneezing, nasal discharge, headache, hoarseness, and nose and throat pain.

#### Skin Contact:

Corrosive (Skin Burns): Signs/symptoms may include localized redness, swelling, itching, intense pain, blistering, ulceration, and tissue destruction.

**Eye Contact:**

Corrosive (Eye Burns): Signs/symptoms may include cloudy appearance of the cornea, chemical burns, severe pain, tearing, ulcerations, significantly impaired vision or complete loss of vision.

**Ingestion:**

Harmful if swallowed. Gastrointestinal Corrosion: Signs/symptoms may include severe mouth, throat and abdominal pain; nausea; vomiting; and diarrhea; blood in the feces and/or vomitus may also be seen.

**Additional Health Effects:**

**Single exposure may cause target organ effects:**

Dermal Effects: Signs/symptoms may include changes in skin pigmentation and/or colouration.

**Toxicological Data**

If a component is disclosed in section 3 but does not appear in a table below, either no data are available for that endpoint or the data are not sufficient for classification.

**Acute Toxicity**

Name	Route	Species	Value
Overall product	Dermal		No data available; calculated ATE >5,000 mg/kg
Overall product	Inhalation-Vapor(4 hr)		No data available; calculated ATE20 - 50 mg/l
Overall product	Ingestion		No data available; calculated ATE300 - 2,000 mg/kg
Dimethyl Phthalate	Inhalation-Dust/Mist (4 hours)	Other	LC50 > 15.1 mg/l
Dimethyl Phthalate	Dermal	Rabbit	LD50 > 11,940 mg/kg
Dimethyl Phthalate	Ingestion	Rat	LD50 6,800 mg/kg
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	Dermal	Rabbit	LD50 4,000 mg/kg
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	Inhalation-Vapor (4 hours)	Rat	LC50 15.4 mg/l
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	Ingestion	Rat	LD50 484 mg/kg
Phlegmatizer	Dermal	Guinea pig	LD50 > 18,800 mg/kg
Phlegmatizer	Inhalation-Dust/Mist (4 hours)	Rat	LC50 > 8 mg/l
Phlegmatizer	Ingestion	Rat	LD50 > 3,200 mg/kg
Methyl Ethyl Ketone	Dermal	Rabbit	LD50 > 8,050 mg/kg
Methyl Ethyl Ketone	Inhalation-Vapor (4 hours)	Rat	LC50 34.5 mg/l
Methyl Ethyl Ketone	Ingestion	Rat	LD50 2,737 mg/kg
Hydrogen Peroxide	Dermal	Rabbit	LD50 > 2,000 mg/kg
Hydrogen Peroxide	Inhalation-Dust/Mist (4 hours)	Rat	LC50 2 mg/l
Hydrogen Peroxide	Ingestion	Rat	LD50 1,193 mg/kg

ATE = acute toxicity estimate

**Skin Corrosion/Irritation**

Name	Species	Value
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	Rabbit	Corrosive
Methyl Ethyl Ketone	Rabbit	Minimal irritation
Hydrogen Peroxide	Rabbit	Corrosive

### Serious Eye Damage/Irritation

Name	Species	Value
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	Human	Corrosive
Methyl Ethyl Ketone	Rabbit	Severe irritant
Hydrogen Peroxide	Rabbit	Corrosive

### Skin Sensitization

Name	Species	Value
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	Human	Not classified
Hydrogen Peroxide	Guinea pig	Not classified

### Respiratory Sensitization

For the component/components, either no data are currently available or the data are not sufficient for classification.

### Germ Cell Mutagenicity

Name	Route	Value
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	In vivo	Not mutagenic
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	In Vitro	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification
Methyl Ethyl Ketone	In Vitro	Not mutagenic
Hydrogen Peroxide	In vivo	Not mutagenic
Hydrogen Peroxide	In Vitro	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification

### Carcinogenicity

Name	Route	Species	Value
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	Not Specified	Mouse	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification
Methyl Ethyl Ketone	Inhalation	Human	Not carcinogenic
Hydrogen Peroxide	Dermal	Multiple animal species	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification
Hydrogen Peroxide	Ingestion	Mouse	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification

### Reproductive Toxicity

#### Reproductive and/or Developmental Effects

Name	Route	Value	Species	Test result	Exposure Duration
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	Dermal	Not classified for female reproduction	Rat	NOAEL 70 mg/kg/day	13 weeks
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	Ingestion	Not classified for female reproduction	Rat	NOAEL 75 mg/kg/day	prematuring & during gestation
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	Ingestion	Not classified for male reproduction	Rat	NOAEL 75 mg/kg/day	28 days
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	Dermal	Not classified for male reproduction	Rat	NOAEL 70 mg/kg/day	13 weeks
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	Ingestion	Not classified for development	Rat	NOAEL 50 mg/kg/day	prematuring & during gestation
Methyl Ethyl Ketone	Inhalation	Not classified for development	Rat	LOAEL 8.8 mg/l	during gestation
Hydrogen Peroxide	Ingestion	Not classified for female reproduction	Rat	LOAEL 5 mg/kg/day	6 months
Hydrogen Peroxide	Ingestion	Not classified for male reproduction	Rat	LOAEL 5 mg/kg/day	6 months
Hydrogen Peroxide	Ingestion	Not classified for development	Rat	LOAEL 5 mg/kg/day	during gestation

**Target Organ(s)**

**Specific Target Organ Toxicity - single exposure**

Name	Route	Target Organ(s)	Value	Species	Test result	Exposure Duration
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	Inhalation	respiratory irritation	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification		NOAEL Not available	
Methyl Ethyl Ketone	Inhalation	central nervous system depression	May cause drowsiness or dizziness	official classification	NOAEL Not available	
Methyl Ethyl Ketone	Inhalation	respiratory irritation	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification	Human	NOAEL Not available	
Methyl Ethyl Ketone	Ingestion	central nervous system depression	May cause drowsiness or dizziness	Professional judgement	NOAEL Not available	
Methyl Ethyl Ketone	Ingestion	liver	Not classified	Rat	NOAEL Not available	not applicable
Methyl Ethyl Ketone	Ingestion	kidney and/or bladder	Not classified	Rat	LOAEL 1,080 mg/kg	not applicable
Hydrogen Peroxide	Inhalation	respiratory irritation	May cause respiratory irritation	Human	NOAEL Not available	
Hydrogen Peroxide	Ingestion	nervous system	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification	Human	LOAEL Not available	poisoning and/or abuse

**Specific Target Organ Toxicity - repeated exposure**

Name	Route	Target Organ(s)	Value	Species	Test result	Exposure Duration
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	Dermal	heart   hematopoietic system   liver   immune system   nervous system   kidney and/or bladder   respiratory system	Not classified	Rat	NOAEL 70 mg/kg/day	13 weeks
Methyl Ethyl Ketone Peroxide	Ingestion	liver   kidney and/or bladder	Not classified	Rat	LOAEL 97 mg/kg/day	7 weeks
Methyl Ethyl Ketone	Dermal	nervous system	Not classified	Guinea pig	NOAEL Not available	31 weeks
Methyl Ethyl Ketone	Inhalation	liver   kidney and/or bladder   heart   endocrine system   gastrointestinal tract   bone, teeth, nails, and/or hair   hematopoietic system   immune system   muscles	Not classified	Rat	NOAEL 14.7 mg/l	90 days
Methyl Ethyl Ketone	Ingestion	liver	Not classified	Rat	NOAEL Not available	7 days
Methyl Ethyl Ketone	Ingestion	nervous system	Not classified	Rat	NOAEL 173 mg/kg/day	90 days
Hydrogen Peroxide	Ingestion	hematopoietic system	Not classified	Rat	NOEL 0.005 mg/kg/day	6 months
Hydrogen Peroxide	Ingestion	liver   kidney and/or bladder	Not classified	Mouse	NOAEL Not available	35 weeks

**Aspiration Hazard**

For the component/components, either no data are currently available or the data are not sufficient for classification.

**Please contact the address or phone number listed on the first page of the SDS for additional toxicological information**

on this material and/or its components.

## SECTION 12: Ecological information

No data available.

## SECTION 13: Disposal considerations

Dispose of contents/ container in accordance with the local/regional/national/international regulations.

## SECTION 14: Transport Information

For Transport Information, please visit <http://3M.com/Transportinfo> or call 1-800-364-3577 or 651-737-6501.

## SECTION 15: Regulatory information

### 15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

#### Global inventory status

Contact 3M for more information. The components of this material are in compliance with the provisions of the Korea Chemical Control Act. Certain restrictions may apply. Contact the selling division for additional information. The components of this material are in compliance with the provisions of Australia National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme (NICNAS). Certain restrictions may apply. Contact the selling division for additional information. The components of this material are in compliance with the provisions of Japan Chemical Substance Control Law. Certain restrictions may apply. Contact the selling division for additional information. The components of this material are in compliance with the provisions of Philippines RA 6969 requirements. Certain restrictions may apply. Contact the selling division for additional information. The components of this product are in compliance with the new substance notification requirements of CEPA. This product complies with Measures on Environmental Management of New Chemical Substances. All ingredients are listed on or exempt from on China IECSC inventory. The components of this product are in compliance with the chemical notification requirements of TSCA. All required components of this product are listed on the active portion of the TSCA Inventory.

## SECTION 16: Other information

**National Fire Protection Association (NFPA) hazard ratings are designed for use by emergency response personnel to address the hazards that are presented by short-term, acute exposure to a material under conditions of fire, spill, or similar emergencies. Hazard ratings are primarily based on the inherent physical and toxic properties of the material but also include the toxic properties of combustion or decomposition products that are known to be generated in significant quantities.**

**Health: 3 Flammability: 1 Instability: 1 Special Hazards: Oxidizer**

National Fire Protection Association (NFPA) hazard ratings are designed for use by emergency response personnel to address the hazards that are presented by short-term, acute exposure to a material under conditions of fire, spill, or similar emergencies. Hazard ratings are primarily based on the inherent physical and toxic properties of the material but also include the toxic properties of combustion or decomposition products that are known to be generated in significant quantities.

#### HMIS Hazard Classification

**Health: 3 Flammability: 1 Physical Hazard: 1 Personal Protection: X - See PPE section.**

Hazardous Material Identification System (HMIS® IV) hazard ratings are designed to inform employees of chemical hazards

in the workplace. These ratings are based on the inherent properties of the material under expected conditions of normal use and are not intended for use in emergency situations. HMIS® IV ratings are to be used with a fully implemented HMIS® IV program. HMIS® is a registered mark of the American Coatings Association (ACA).

<b>Document group:</b>	24-2129-5	<b>Version number:</b>	8.00
<b>Issue Date:</b>	2019/05/21	<b>Supersedes Date:</b>	2017/04/06

The information in this Safety Data Sheet (SDS) is believed to be correct as of the date issued. 3M MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION ARISING OUT OF A COURSE OF PERFORMANCE, COURSE OF DEALING, CUSTOM OR USAGE OF TRADE. User is responsible for determining whether the 3M product is fit for a particular purpose and suitable for user's method of use or application. Given the variety of factors that can affect the use and application of a 3M product, some of which are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluate the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for user's method of use or application.

**3M Canada SDSs are available at [www.3M.ca](http://www.3M.ca)**





## Fiche santé sécurité

Droits d'auteur.2019, Compagnie 3M

Tous droits réservés. Il est permis de reproduire et/ou de télécharger ces données pour assurer l'utilisation adéquate des produits 3M, dans la mesure où : (1) les données sont reproduites intégralement, sans aucune modification, à moins qu'on obtienne au préalable une autorisation écrite de 3M à cet effet; et (2) ni la copie ni l'original ne seront revendus ni distribués en vue de faire un bénéfice.

**Groupe de document :** 24-2129-5  
**Date de parution :** 2019/05/21

**Numéro de la version :** 7.00  
**Remplace la version datée de :** 2017/04/06

Cette fiche de données de sécurité est conforme au Règlement sur les produits dangereux Canadiens.

## SECTION 1 : Identification

### 1.1 Identifiant du produit

Durcisseurs liquides à base de peroxyde de méthyléthylcétone Bondo® 3M(MC), NP 411, 609, 912, 912M, 912C, 912ES et 7653081

#### Numéros d'identification de produit

LB-K100-1026-3	LB-K100-0541-8	LB-K100-0541-9	LB-K100-0543-3	60-4550-5604-8
60-4550-6615-3	70-0080-0036-9	70-0080-0165-6	70-0080-0171-4	

### 1.2 Utilisations recommandées et restrictions d'utilisation

#### Utilisation prévue

Produits automobiles

#### Utilisation spécifique

Agent de durcissement

#### Restrictions d'utilisation

Ne s'applique pas

### 1.3 Détails du fournisseur

**Compagnie:** Compagnie 3M Canada  
**Division:** Division Des Automobiles  
**Adresse :** 1840, rue d'Oxford Est, Case Postale 5757, London, Ontario N6A 4T1  
**Téléphone :** (800) 364-3577  
**Site Web :** www.3M.ca

### 1.4 Numéro de téléphone d'urgence

Téléphone d'urgence medical : (519) 451-2500, Ext. 2222; Téléphone d'urgence de transport (CANUTEC) : (613) 996-6666

## SECTION 2 : identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Peroxyde organique : Type D.

Toxicité aiguë (orale) : Catégorie 4.

Grave problème/Irritation oculaire : Catégorie 1.  
Corrosion/Irritation cutanée : Catégorie 1C :

## 2.2. Éléments d'étiquette

### Terme d'avertissement

Danger

### Symboles :

Flamme | Corrosion | Point d'exclamation |

### Pictogrammes



### Mentions de danger

Risque de feu sous l'effet de la chaleur.

Nocif en cas d'ingestion. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

### Mises en garde

#### Renseignements généraux :

Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant d'utiliser à nouveau. Si un avis médical est nécessaire, garder le contenant du produit ou l'étiquette à portée de main.

#### Prévention :

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Mettre à la terre/sceller le contenant et le matériel de réception. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.

Tenir au frais. Ne pas respirer les poussières, fumées, brouillards, gaz, vapeurs ou émanations. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un dispositif de protection des yeux et du visage. Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant le produit. Laver soigneusement la peau exposée après manipulation.

#### Réponse:

EN CAS D'INHALATION: Amener la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer prudemment avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les verres de contact éventuels, si ceci peut être fait facilement. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. EN CAS D'INGESTION : Se rincer la bouche. Ne pas faire vomir. En cas de feu : Utiliser un agent extincteur adapté aux matériaux combustibles ordinaires comme l'eau ou la mousse pour l'extinction.

#### Entreposage :

Protéger du rayonnement solaire. Entreposer dans un endroit bien ventilé. Stocker à une température ne dépassant pas 5°C/40F. Garder sous clef. Entreposer séparément.

#### Élimination :

Éliminer les contenus/contenants conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux et internationaux applicables.

## 2.3. Autres risques

Pourrait causer des brûlures chimiques au système gastro-intestinal.

1% du mélange consiste en des ingrédients de toxicité par inhalation aiguë inconnue.

## SECTION 3 : Composition/renseignements sur les ingrédients

**Durcisseurs liquides à base de peroxyde de méthyléthylcétone Bondo® 3M(MC), NP 411, 609, 912, 912M, 912C, 912ES et 7653081**

Ce matériau est un mélange.

Ingrédient	Numéro CAS	% par poids	Nom Commun
Phtalate de diméthyle	131-11-3	30 - 60	Phtalate de diméthyle
Méthyléthylcétone	1338-23-4	15 - 40 Secret Fabrication *	2-butanone, peroxyde
Flegmatisant	Secret Fabrication	10 - 30	Ne s'applique pas
Méthyle éthyle cétone	78-93-3	< 3	2-butanone
Peroxyde d'hydrogène	7722-84-1	0.1 - 1.0 Secret Fabrication *	Peroxyde d'hydrogène (H2O2)
Eau	7732-18-5	< 3	Eau

Flegmatisant est un matériau non dangereux assujéti au secret de fabrication, selon les critères du SIMDUT.

\*La concentration réelle de cet ingrédient a été retenue comme un secret commercial.

## SECTION 4 : Premiers soins

### 4.1. Description des premiers soins

#### Inhalation :

Donner de l'air frais. En cas de malaise, consulter un médecin.

#### Contact avec la peau :

Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Retirer les vêtements souillés. Consulter immédiatement un médecin. Laver les vêtements avant utilisation.

#### En cas de contact avec les yeux :

Laver les yeux immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si cela est facile à faire. Continuer à rincer. Consulter immédiatement un ophtalmologiste.

#### En cas d'ingestion :

Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, tant aigus que différés

Voir en section 11.1: information sur les effets toxicologiques.

### 4.3. Indication de la nécessité éventuelle d'une prise en charge médicale immédiate et d'un traitement spécial

Non applicable.

## SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction appropriés

En cas d'incendie: Utiliser le dioxyde de carbone pour l'extinction.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Les récipients fermés exposés à la chaleur peuvent exploser.

#### Les sous-produits nocifs de décomposition

##### Substance

Monoxyde de carbone  
Bioxyde de carbone  
Vapeurs ou gaz irritants

##### Condition

Durant la combustion  
Durant la combustion  
Durant la combustion

### **5.3. Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu**

L'eau n'est pas un moyen d'extinction efficace. Cependant, on peut l'utiliser pour éviter l'échauffement des récipients et des surfaces exposés au feu et éviter les ruptures par explosion.

## **SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de rejet accidentel**

### **6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Évacuer la zone. Conserver à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. Il est interdit de fumer. N'utiliser que des outils ne produisant pas d'étincelles. Ventiler la zone à l'air frais. Pour les grands déversements ou les déversements dans les espaces confinés, fournir une ventilation mécanique pour disperser ou évacuer les vapeurs, conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle. **MISE EN GARDE!** Un moteur pourrait constituer une source d'inflammation et provoquer un incendie ou une explosion des gaz ou des vapeurs inflammables présents dans la zone du déversement. Consulter les autres sections de cette fiche signalétique pour plus de renseignements sur les dangers physiques ou pour la santé, la protection respiratoire, la ventilation ainsi que le matériel de protection individuelle.

### **6.2. Précautions pour l'environnement**

Éviter le rejet dans l'environnement. Pour les déversements plus importants, couvrir les drains et construire des digues pour éviter que le matériau ne se déverse dans le réseau d'égoûts ou les plans d'eau.

### **6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Confiner le déversement. Travailler de l'extérieur vers l'intérieur du déversement. Couvrir de bentonite, de vermiculite ou d'un matériau absorbant inorganique vendu sur le marché. Mélanger suffisamment d'agents absorbants jusqu'à ce que le déversement semble sec. Rappel : L'ajout d'un matériau absorbant n'élimine pas les dangers physiques ni les dangers pour la santé ou pour l'environnement. Ramasser le plus de produits déversés possibles en utilisant des outils ne provoquant pas d'étincelles. Placer dans un récipient fermé approuvé pour le transport par les autorités compétentes. Nettoyer les résidus avec un solvant approprié sélectionné par une personne qualifiée et autorisée. Aérer l'endroit avec de l'air frais. Lire et suivre les précautions énoncées sur l'étiquette et la FSSS du solvant. Fermer hermétiquement dans un récipient. Dispose of collected material as soon as possible in accordance with applicable local/regional/national/international regulations.

## **SECTION 7 : Manipulation et entreposage**

### **7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Tenir hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. Il est interdit de fumer. Ne pas respirer les poussières, fumées, brouillards, gaz, vapeurs ou émanations. Éviter tout contact du produit avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant le produit. Bien se laver les mains après utilisation du produit. Éviter le rejet dans l'environnement. Laver les vêtements contaminés avant de les porter de nouveau. Éviter tout contact avec des agents oxydants (comme le chlore, l'acide chromique, etc.).

### **7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

Protéger des rayons du soleil. Entreposer à des températures ne dépassant pas 25 °C (77 °F). Garder au frais. Conserver dans le contenant original uniquement. Entreposer à l'écart des acides; Entreposer à l'écart des oxydants. Entreposer à l'écart des autres matériaux. Tenir/entreposer à l'écart des vêtements et d'autres matériaux combustibles.

## **SECTION 8 : Contrôles d'exposition/protection personnelle**

### **8.1. Paramètres de contrôle**

#### **Limites d'exposition en milieu de travail**

Si un composant est divulgué à l'article 3, mais n'apparaît pas dans le tableau ci-dessous, une limite d'exposition professionnelle n'est pas disponible pour le composant.

<b>Ingrédient</b>	<b>Numéro CAS</b>	<b>Agence</b>	<b>Type de limite</b>	<b>Mentions additionnelles</b>
Phtalate de diméthyle	131-11-3	ACGIH	MPT:5 mg/m3	
Méthyléthylcétone	1338-23-4	ACGIH	C:0.2 ppm	

**Durcisseurs liquides à base de peroxyde de méthyléthylcétone Bondo® 3M(MC), NP 411, 609, 912, 912M, 912C, 912ES et 7653081**

Peroxyde d'hydrogène	7722-84-1	ACGIH	MPT:1 ppm	
Méthyle éthyle cétone	78-93-3	ACGIH	MPT:200 ppm;STEL:300 ppm	

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists

AIHA : American Industrial Hygiene Association

CMRG : Chemical Manufacturer Recommended Guideline

MPT : moyenne pondérée dans le temps

STEL : Limite d'exposition de courte durée

C : Valeur plafond

## 8.2. Contrôles d'exposition

### 8.2.1. Mesures d'ingénierie

Disposer d'un appareil de ventilation par dilution générale et/ou d'un appareil de ventilation par aspiration localisé pour contrôler les niveaux d'exposition aux particules en suspension dans l'air et s'assurer qu'elles se situent en dessous des limites d'exposition applicables et pour contrôler les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs ou émanations. Si la ventilation n'est pas adéquate, utiliser un appareil de protection respiratoire.

### 8.2.2. équipement de protection individuelle

#### Protection des yeux/du visage

Choisissez et utilisez protection des yeux/du visage pour éviter le contact basé sur les résultats d'une évaluation de l'exposition. Les protections des yeux suivantes sont recommandées:

Écran facial plein

Lunettes de protection ouvertes.

#### Protection de la peau/des mains

Sélectionner et porter des gants et/ou des vêtements de protection pour éviter tout contact avec la peau selon les résultats d'une évaluation du degré d'exposition. Consulter le fabricant de gants et/ou de vêtements de protection pour la sélection de matériaux compatibles appropriés.

Des gants constitués du/des matériaux suivants sont recommandés: Caoutchouc Butyle

Si le produit est utilisé dans des conditions de forte exposition (exemple pulvérisations, risque élevé d'éclaboussures, etc), l'utilisation d'une combinaison de protection peut s'avérer nécessaire. Choisissez et utilisez une protection du corps pour éviter le contact basé sur les résultats d'une évaluation de l'exposition. Le matériau de vêtements de protection suivant(s) est recommandé: Tablier en caoutchouc butyle

#### Protection respiratoire :

Une évaluation de l'exposition peut être nécessaire pour décider si un appareil de protection respiratoire est nécessaire. Si un appareil de protection respiratoire est nécessaire, porter des masques dans le cadre d'un programme de protection respiratoire complet. Sur la base des résultats de l'évaluation de l'exposition, sélectionnez le type de respirateur suivant (s) afin de réduire l'exposition par inhalation:

Demi-masque respiratoire ou masque complet adapté pour des vapeurs organiques et des particules

Pour des questions concernant une utilisation spécifique, consulter le fabricant de votre appareil respiratoire.

## SECTION 9 : Propriétés chimiques et physiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

<b>État physique</b>	Liquide
<b>Apparence/odeur</b>	Odeur légère. Transparent.
<b>Valeur de seuil d'odeur</b>	<i>Pas de données disponibles</i>
<b>pH</b>	<i>Pas de données disponibles</i>
<b>Point de fusion/Point de congélation</b>	<i>Pas de données disponibles</i>
<b>Point d'ébullition</b>	117,8 °C
<b>Point d'éclair :</b>	> 93,3 °C [Méthode de test:Coupe fermée] [Détails:Aucun

Vitesse d'évaporation :	éclair au point d'ébullition.] <i>Pas de données disponibles</i>
Inflammabilité (solide, gaz)	Ne s'applique pas
Limites d'explosivité (LIE)	<i>Pas de données disponibles</i>
Limites d'explosivité (LSI)	<i>Pas de données disponibles</i>
pression de vapeur	<i>Pas de données disponibles</i>
Densité de vapeur	> 1
Densité	1,1 g/ml
Densité relative	1,1 [Ref Std:Eau=1]
Hydrosolubilité	Négligeable
Solubilité (non-eau)	<i>Pas de données disponibles</i>
Coefficient de partage : n-octanol/eau	<i>Pas de données disponibles</i>
Température d'inflammation spontanée	<i>Pas de données disponibles</i>
Température de décomposition	<i>Pas de données disponibles</i>
Viscosité :	<i>Pas de données disponibles</i>
Composés Organiques Volatils	39 g/l [Méthode de test:Calculé selon le règlement 443.1 de SCAQMD]
Composés Organiques Volatils	3,5 % en poids [Méthode de test:Testé selon un protocole ASTM]
Pourcentage de matières volatiles	45 % en poids
COV (moins l'eau et les solvants exempts)	39 g/l [Méthode de test:Calculé selon le règlement 443.1 de SCAQMD]

## SECTION 10 : Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Ce matériau pourrait s'avérer réactif avec certains agents et sous certaines conditions - consulter les autres titres de cette section.

### 10.2 Stabilité chimique

Stable.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

### 10.4 Condition à éviter

La lumière.

Étincelles et/ou flammes

Températures supérieures au point d'ébullition.

### 10.5 matériaux incompatibles

Agents oxydants forts.

Métaux alcalins

Acides puissants

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

<u>Substance</u>	<u>Condition</u>
------------------	------------------

Aucun connu.	
--------------	--

Consulter la section 5.2 Décomposition dangereuse pour connaître la liste des produits de combustion.

## SECTION 11 : Renseignements toxicologiques

Les informations ci-dessous peuvent être inconsistantes avec la classification du produit dans la section 2 si les

classifications de certains ingrédients sont attribuées par une autorité compétente. En outre, les données toxicologiques de certains ingrédients peuvent ne pas être reprises dans la classification du produit et/ou les signes et symptômes de l'exposition. Une cause possible est qu'un ingrédient peut être présent en dessous du seuil d'étiquetage un ingrédient peut être indisponible pour l'exposition ou les données ne s'appliquent pas au produit dans son ensemble.

### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

#### Signes et symptômes d'exposition

Selon les données d'essai et/ou les renseignements sur les composants, ce matériau peut produire les effets suivants sur la santé :

#### Inhalation :

Peut être nocif si inhalé. Irritation des voies respiratoires: Les signes/symptômes peuvent inclure la toux, des éternuements, l'écoulement nasal, des maux de tête, l'enrouement et des douleurs au nez et à la gorge.

#### Contact avec la peau :

Corrosion (brûlures cutanées) : les signes et les symptômes sont notamment des rougeurs localisées, de l'enflure, des démangeaisons, de la douleur intense, la formation de cloques, des ulcérations et une destruction des tissus.

#### En cas de contact avec les yeux :

Corrosion (brûlures oculaires) : les signes et les symptômes sont notamment un embrouillement de la cornée, des brûlures chimiques, de graves douleurs, une dilacération, des ulcérations, une réduction significative ou une perte totale de la vue.

#### Ingestion :

Nocif si avalé. Corrosion gastro-intestinale: Les signes/symptômes peuvent inclure des douleurs aiguës à la bouche, à la gorge et à l'abdomen, des nausées, des vomissements et la diarrhée, ainsi que du sang dans les selles et/ou des vomissures.

#### Autres effets de santé:

#### Une exposition unique peut provoquer des effets sur l'organe cible:

Réactions cutanées indésirables : les signes et les symptômes peuvent inclure des changements dans la pigmentation ou la coloration de la peau.

#### Données toxicologiques

Si un composant est listé en section 3 mais n'apparaît pas dans une table ci-dessous, soit aucune donnée n'est disponible pour ce danger, soit les données ne sont pas suffisantes pour établir une classification.

#### Toxicité aiguë

Nom	Voie	Espèces	Valeur
Produit général	Dermale		Pas de données disponibles. Calculé ETA > 5 000 mg/kg
Produit général	Inhalation - Vapeur (4 h)		Pas de données disponibles. Calculé ETA 20 - 50 mg/l
Produit général	Ingestion		Pas de données disponibles. Calculé ETA 300 - 2 000 mg/kg
Phtalate de diméthyle	Inhalation-poussières / brouillard (4 heures)	Autres	LC50 > 15,1 mg/l
Phtalate de diméthyle	Dermale	Lapin	LD50 > 11 940 mg/kg
Phtalate de diméthyle	Ingestion	Rat	LD50 6 800 mg/kg
Méthyléthylcétone	Dermale	Lapin	LD50 4 000 mg/kg
Méthyléthylcétone	Inhalation - Vapeur (4 heures)	Rat	LC50 15,4 mg/l
Méthyléthylcétone	Ingestion	Rat	LD50 484 mg/kg
Flegmatisant	Dermale	Cochon	LD50 > 18 800 mg/kg

**Durcisseurs liquides à base de peroxyde de méthyléthylcétone Bondo® 3M(MC), NP 411, 609, 912, 912M, 912C, 912ES et 7653081**

		d'Inde	
Flegmatisant	Inhalation-poussières / brouillard (4 heures)	Rat	LC50 > 8 mg/l
Flegmatisant	Ingestion	Rat	LD50 > 3 200 mg/kg
Méthyle éthyle cétone	Dermale	Lapin	LD50 > 8 050 mg/kg
Méthyle éthyle cétone	Inhalation - Vapeur (4 heures)	Rat	LC50 34,5 mg/l
Méthyle éthyle cétone	Ingestion	Rat	LD50 2 737 mg/kg
Peroxyde d'hydrogène	Dermale	Lapin	LD50 > 2 000 mg/kg
Peroxyde d'hydrogène	Inhalation-poussières / brouillard (4 heures)	Rat	LC50 2 mg/l
Peroxyde d'hydrogène	Ingestion	Rat	LD50 1 193 mg/kg

ETA = estimation de la toxicité aiguë

**Corrosion/irritation cutanée**

Nom	Espèces	Valeur
Méthyléthylcétone	Lapin	Corrosif
Méthyle éthyle cétone	Lapin	Irritation minimale.
Peroxyde d'hydrogène	Lapin	Corrosif

**Blessures graves aux yeux/Irritation**

Nom	Espèces	Valeur
Méthyléthylcétone	Humain	Corrosif
Méthyle éthyle cétone	Lapin	Irritant grave
Peroxyde d'hydrogène	Lapin	Corrosif

**Sensibilisation de la peau**

Nom	Espèces	Valeur
Méthyléthylcétone	Humain	Non classifié
Peroxyde d'hydrogène	Cochon d'Inde	Non classifié

**Sensibilisation respiratoire**

Pour le composant/les composants, soit aucune donnée n'est disponible pour ce danger, soit les données ne sont pas suffisantes pour établir une classification.

**Mutagenicité des cellules germinales**

Nom	Voie	Valeur
Méthyléthylcétone	In vivo	N'est pas mutagène
Méthyléthylcétone	In Vitro	Certaines données positives existent, mais ces données ne sont pas suffisantes pour justifier une classification.
Méthyle éthyle cétone	In Vitro	N'est pas mutagène
Peroxyde d'hydrogène	In vivo	N'est pas mutagène
Peroxyde d'hydrogène	In Vitro	Certaines données positives existent, mais ces données ne sont pas suffisantes pour justifier une classification.

**Cancérogénicité :**

Nom	Voie	Espèces	Valeur
Méthyléthylcétone	Non spécifié	Mouris	Certaines données positives existent, mais ces données ne sont pas suffisantes pour justifier une classification.
Méthyle éthyle cétone	Inhalation	Humain	Non-cancérogène
Peroxyde d'hydrogène	Dermale	Multiple	Certaines données positives existent, mais ces



**Durcisseurs liquides à base de peroxyde de méthyléthylcétone Bondo® 3M(MC), NP 411, 609, 912, 912M, 912C, 912ES et 7653081**

		espèces animales	données ne sont pas suffisantes pour justifier une classification.
Peroxyde d'hydrogène	Ingestion	Mouris	Certaines données positives existent, mais ces données ne sont pas suffisantes pour justifier une classification.

**Effets toxiques sur la reproduction**

**Effets sur la reproduction et/ou le développement**

Nom	Voie	Valeur	Espèces	Résultat de l'essai	Durée d'exposition
Méthyléthylcétone	Dermale	Non classifié pour la reproduction des femelles	Rat	Niveau sans effet nocif observé 70 mg/kg/day	13 semaines
Méthyléthylcétone	Ingestion	Non classifié pour la reproduction des femelles	Rat	Niveau sans effet nocif observé 75 mg/kg/day	avant l'accouplement et pendant la gestation
Méthyléthylcétone	Ingestion	Non classifié pour la reproduction masculine	Rat	Niveau sans effet nocif observé 75 mg/kg/day	28 jours
Méthyléthylcétone	Dermale	Non classifié pour la reproduction masculine	Rat	Niveau sans effet nocif observé 70 mg/kg/day	13 semaines
Méthyléthylcétone	Ingestion	Non classifié pour le développement	Rat	Niveau sans effet nocif observé 50 mg/kg/day	avant l'accouplement et pendant la gestation
Méthyle éthyle cétone	Inhalation	Non classifié pour le développement	Rat	LOAEL 8,8 mg/l	pendant la grossesse
Peroxyde d'hydrogène	Ingestion	Non classifié pour la reproduction des femelles	Rat	LOAEL 5 mg/kg/day	6 mois
Peroxyde d'hydrogène	Ingestion	Non classifié pour la reproduction masculine	Rat	LOAEL 5 mg/kg/day	6 mois
Peroxyde d'hydrogène	Ingestion	Non classifié pour le développement	Rat	LOAEL 5 mg/kg/day	pendant la grossesse

**Organe(s) cible(s)**

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Nom	Voie	Organe(s) cible(s)	Valeur	Espèces	Résultat de l'essai	Durée d'exposition
Méthyléthylcétone	Inhalation	irritation respiratoires	Certaines données positives existent, mais ces données ne sont pas suffisantes pour justifier une classification.		Niveau sans effet nocif observé Pas disponible	
Méthyle éthyle cétone	Inhalation	dépression du système nerveux central	Peut provoquer somnolence ou vertiges	classification officielle	Niveau sans effet nocif observé Pas disponible	
Méthyle éthyle cétone	Inhalation	irritation respiratoires	Certaines données positives existent, mais ces données ne sont pas suffisantes pour justifier une classification.	Humain	Niveau sans effet nocif observé Pas disponible	
Méthyle éthyle cétone	Ingestion	dépression du système nerveux central	Peut provoquer somnolence ou vertiges	Jugement professionnel	Niveau sans effet nocif observé Pas disponible	
Méthyle éthyle cétone	Ingestion	foie	Non classifié	Rat	Niveau sans effet nocif observé Pas disponible	ne s'applique pas

**Durcisseurs liquides à base de peroxyde de méthyléthylcétone Bondo® 3M(MC), NP 411, 609, 912, 912M, 912C, 912ES et 7653081**

Méthyle éthyle cétone	Ingestion	rénale et / ou de la vessie	Non classifié	Rat	LOAEL 1 080 mg/kg	ne s'applique pas
Peroxyde d'hydrogène	Inhalation	irritation respiratoires	Peut irriter les voies respiratoires.	Humain	Niveau sans effet nocif observé Pas disponible	
Peroxyde d'hydrogène	Ingestion	Système nerveux	Certaines données positives existent, mais ces données ne sont pas suffisantes pour justifier une classification.	Humain	LOAEL Pas disponible	empoisonnement et / ou abus

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Nom	Voie	Organe(s) cible(s)	Valeur	Espèces	Résultat de l'essai	Durée d'exposition
Méthyléthylcétone	Dermale	cœur   système vasculaire   foie   système immunitaire   Système nerveux   rénale et / ou de la vessie   système respiratoire	Non classifié	Rat	Niveau sans effet nocif observé 70 mg/kg/day	13 semaines
Méthyléthylcétone	Ingestion	foie   rénale et / ou de la vessie	Non classifié	Rat	LOAEL 97 mg/kg/day	7 semaines
Méthyle éthyle cétone	Dermale	Système nerveux	Non classifié	Cochon d'Inde	Niveau sans effet nocif observé Pas disponible	31 semaines
Méthyle éthyle cétone	Inhalation	foie   rénale et / ou de la vessie   cœur   Système endocrinien   tube digestif   des os, des dents, des ongles et/ou les cheveux   système vasculaire   système immunitaire   muscles	Non classifié	Rat	Niveau sans effet nocif observé 14,7 mg/l	90 jours
Méthyle éthyle cétone	Ingestion	foie	Non classifié	Rat	Niveau sans effet nocif observé Pas disponible	7 jours
Méthyle éthyle cétone	Ingestion	Système nerveux	Non classifié	Rat	Niveau sans effet nocif observé 173 mg/kg/day	90 jours
Peroxyde d'hydrogène	Ingestion	système vasculaire	Non classifié	Rat	NOEL 0,005 mg/kg/day	6 mois
Peroxyde d'hydrogène	Ingestion	foie   rénale et / ou de la vessie	Non classifié	Mouris	Niveau sans effet nocif observé Pas disponible	35 semaines

**Risque d'aspiration**

Pour le composant/les composants, soit aucune donnée n'est disponible pour ce danger, soit les données ne sont pas suffisantes pour établir une classification.

**Veillez communiquer à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqué à la première page de la fiche signalétique santé-sécurité pour de plus amples renseignements sur ce matériau ou ses composants.**

**SECTION 12 : Renseignements écologiques**

Pas de données disponibles.

**Durcisseurs liquides à base de peroxyde de méthyléthylcétone Bondo® 3M(MC), NP 411, 609, 912, 912M, 912C, 912ES et 7653081**

## **SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination**

Éliminer les contenus/contenants conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux et internationaux.

## **SECTION 14 : Renseignements sur le transport**

Pour l'informations de transport, s'il vous plaît visitez <http://3M.com/Transportinfo> ou par téléphone 1-800-364-3577 ou 651-737-6501.

## **SECTION 15 : Renseignements réglementaires**

### **15.1. Réglementation/législation particulière à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

#### **Statut des inventaires**

Contactez 3M pour plus de renseignements. Les composants de ce matériau sont conformes aux dispositions de la Korean Toxic Chemical Control Law (loi coréenne de réglementation des produits chimiques toxiques). Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Communiquer avec la division des ventes pour obtenir plus de renseignements. Les composés de ce matériau sont conformes aux dispositions du NICNAS (National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme) de l'Australie. Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Communiquer avec la division des ventes pour obtenir plus de renseignements. Les composants de ce matériau sont conformes aux dispositions de la Japon Toxic Chemical Control Law (loi Japon de réglementation des produits chimiques toxiques). Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Communiquer avec la division des ventes pour obtenir plus de renseignements. Les composants de ce matériau sont conformes aux dispositions de la Philippines RA 6969 exigences. Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Communiquer avec la division des ventes pour obtenir plus de renseignements. Les composants de ce produit sont conformes aux exigences relatives aux avis sur les produits chimiques de la CEPA. Ce produit est conforme aux mesures sur la gestion environnementale des nouvelles substances chimiques. Tous les ingrédients sont listés ou exemptés de l'inventaire Chinois IECSC. Les composés de ce produit sont conformes aux on sur les produitexigences de notificatis chimiques de la TSCA (Loi réglementant les substances toxiques).

## **SECTION 16 : Autres renseignements**

### **Classement des risques par la NFPA**

**Santé: 3 Inflammabilité: 1 Instabilité : 1 Risques particuliers : Oxydant**

Les cotes d'évaluation des risques établies par la National Fire Protection Association (NFPA) sont destinées à aider le personnel d'intervention d'urgence à déterminer les risques présentés par l'exposition aiguë à court terme à un matériau au cours d'incendies, de déversements ou d'autres situations d'urgence semblables. Pour les établir, on tient principalement compte des propriétés physiques et toxiques du matériau, mais également des propriétés toxiques des produits de combustion ou de décomposition qui sont générés en grande quantité.

### **Classement des risques par le HMIS**

**Santé: 3 Inflammabilité: 1 Dangers physiques : 1 Protection personnelle: X - See PPE section.**

Les cotes d'évaluation des risques établies par le Hazardous Material Identification System (HMIS® IV) sont destinées à informer les employés sur les dangers chimiques en milieu de travail. Ces cotes d'évaluation se fondent sur les propriétés inhérentes du matériau dans des conditions d'utilisation normales prévisibles et leur utilisation n'est pas destinée aux cas d'urgence. Les cotes d'évaluation du HMIS® IV doivent être utilisées dans le cadre d'une mise en œuvre complète d'un programme HMIS® IV. HMIS® est une marque déposée de l'American Coatings Association (ACA).

**Durcisseurs liquides à base de peroxyde de méthyléthylcétone Bondo® 3M(MC), NP 411, 609, 912, 912M, 912C, 912ES et 7653081**

<b>Groupe de document :</b>	24-2129-5	<b>Numéro de la version :</b>	7.00
<b>Date de parution :</b>	2019/05/21	<b>Remplace la version datée de :</b>	2017/04/06

Les renseignements contenus dans la présente fiches de données de sécurité (FDS) étaient jugés exacts au moment de la publication. 3M N'OFFRE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, STATUTAIRE OU AUTRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES ET DES USAGES DU COMMERCE. Il incombe à l'utilisateur d'établir si le produit 3M convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'utilisation ou d'application prévue. Comme l'utilisateur est parfois seul à connaître les nombreux facteurs qui interviennent dans l'utilisation et l'application d'un produit 3M et à y exercer un quelconque pouvoir, il est essentiel qu'il évalue le produit 3M avant de déterminer s'il convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'utilisation ou d'application prévue.

**Les FDS de 3M Canada sont disponibles sur [www.3m.ca](http://www.3m.ca)**