

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM®****UNIVERSAL®**  
ADVANCED FORMULA**HAMMERED  
ALL SURFACE  
DURABLE TOPCOAT****MAXIMUM DURABILITY  
& ADHESION****WOOD  
METAL  
PLASTIC  
MASONRY****CLEAR****INDOOR & OUTDOOR • SPRAY ANY ANGLE  
FAST DRYING • RUST PREVENTIVE****DANGER!** EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID  
AND VAPOR. VAPOR HARMFUL. VAPOR MAY  
CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.  
See other cautions on back panel.**PELIGRO!** LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE  
INFLAMABLES. VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN  
INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.  
Observar otras precauciones al dorso.

NET WT. 12 OZ. 340g

**UNIVERSAL IS A PREMIUM ALL-SURFACE PAINT** that provides the ultimate long-lasting protection and durability. This breakthrough, rust preventive formula adheres to plastic, wood, metal, concrete, wicker, aluminum, and masonry surfaces. A comfort grip trigger eliminates finger fatigue caused by continuous spraying. Any angle spray allows you to spray even upside down. Fast Drying. **TIP:** Some plastics made of polyethylene such as plastic storage containers are manufactured in a way that may hinder maximum paint adhesion. Test paint in a hidden area first.

**Painting Conditions:** Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F and 90°F (10°-32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

**Preparation:** Remove loose scale and rust with a wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Painting:** Paint can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle **DO NOT SPRAY CAN**. Contact Rust-Oleum. Prior to use, slide off the red safety clip from the trigger. Shake often during use. Hold up to 10° from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more medium coats continuously, spraying off the surface with each coat.

**Dry & Recoat Times:** based on 70°F and 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 30 minutes, to handle in 1 hour, and is fully dry in 24 hours. Apply additional coats at any time, but for best results wait 5 minutes between coats.

**Clean-up:** When finished spraying, wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Dispose of empty can in recycle pickup. Do not burn or place in home trash compactors.

**CONTAINS: ACETONE, LIQUEFIED PETROLEUM GAS, ACETATES AND AROMATIC HYDROCARBONS.** Harmful or fatal if swallowed. Call physician immediately. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache, or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged overexposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent built-up vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention. For skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - [www.PSGWarnings.ca.gov](http://PSGWarnings.ca.gov). **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

**UNIVERSAL ES UNA PINTURA PARA TODAS LAS SUPERFICIES** que brinda la máxima protección y durabilidad de larga duración. Esta innovadora fórmula antioxidante se adhiere a las superficies de plástico, madera, metal, hormigón, plástico, aluminio y mampostería. Un gatillo de agarre suave elimina la fatiga del dedo causada por la pulverización continua. Cualquier spray de ángulo te permite rociar incluso al revés. Secado rápido. **CONSEJO:** Algunos plásticos hechos de polietileno como los recipientes de almacenamiento de plástico, se fabrican de manera tal que pueden dificultar la máxima adhesión de la pintura. Pinte la pintura en un área oculta primera.

**Condiciones para Pintar:** Use en el aire libre o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 50°F y 90°F (10°-32°C) y la humedad relativa se encuentra bajo un 65%, para asegurar un secado apropiado. No aplique en las superficies que exceden una temperatura de 93°C (200°F). Fije tanques sobre metal galvanizado. Evite el rociado durante condiciones verticales y con polvo. Proteja las superficies que se encuentran alrededor contra la niebla de rosadura. **Preparación:** Quite toda la pintura suelta y la oxidación con un cepillo de cerdas de alambre o con papel lija. Líje ligeramente las superficies lustrosas. Líje con jabón y agua y enjuague y déjelo secar. **ADVERTENCIA!** Si usted raspa, lija o remueve la pintura vieja, usted puede soltar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Póngase en contacto con la Línea Abierta Nacional para la información sobre el Plomo y llame al 1-800-424-LEAD (5323) o visite el sitio web [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). **Pintado:** Agite la lata bien y rocie la pintura en un área oculta primero. Deje que la pintura se seque al menos 1 hora antes de aplicarla en otra superficie.

**Painting:** Use la pintura en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 50°F y 90°F (10°-32°C) y la humedad relativa se encuentra bajo un 65%, para asegurar un secado apropiado. No aplique en las superficies que exceden una temperatura de 93°C (200°F). Fije tanques sobre metal galvanizado. Evite el rociado durante condiciones verticales y con polvo. Proteja las superficies que se encuentran alrededor contra la niebla de rosadura. **Preparación:** Quite toda la pintura suelta y la oxidación con un cepillo de cerdas de alambre o con papel lija. Líje ligeramente las superficies lustrosas. Líje con jabón y agua y enjuague y déjelo secar. **ADVERTENCIA!** Si usted raspa, lija o remueve la pintura vieja, usted puede soltar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Póngase en contacto con la Línea Abierta Nacional para la información sobre el Plomo y llame al 1-800-424-LEAD (5323) o visite el sitio web [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). **Pintado:** Agite la lata bien y rocie la pintura en un área oculta primero. Deje que la pintura se seque al menos 1 hora antes de aplicarla en otra superficie.

**Temperatura de Secado y Aplicación de Segunda Capa:** Se basa en una temperatura de 23°C (70°F) y 50% de humedad relativa. Permitir más tiempo en temperaturas más bajas. Sea al tacto 30 minutos, se puede aplicar en 1 hora y se encuentra completamente seca en 24 horas. Vuélvala a aplicar capas adicionales en cualquier momento, pero para obtener mejores resultados, espere 5 minutos entre capa y capa. **Limpieza:** Después de haber acabado de rociar, límpie fríamente la boquilla antes de amasar. Límpie la pintura total de la boquilla y los espiritus de mineral. Deschile la lata vacía en un lugar de reciclaje para reciclamiento. No quemre o ponga en un compactor doméstico.

**CONTIENE: ACETONA, GAS LICUADO DE PETRÓLEO, ACETATOS Y HIDROCARBUROS AROMÁTICOS.** Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso y causar mareo, dolor de cabeza o náuseas. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y garganta. No perforar, golpear o incinerar el contenedor. Una exposición a calor o una prolongada exposición al sol puede causar una explosión. No exponga al calor ni tampoco almácane en temperaturas sobre 40°C (104°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva a vapor con reacciones y prolongadas a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El mal uso intencional al concentrar e inhalar el contenido deliberadamente puede ser peligroso o fatal. Los vapores pueden encenderse explosivamente. Mantenga lejos del calor, chispas y llamas del fuego. No fumar. Durante la aplicación del producto, apague las llamas y lámparas piloto, las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores alejando todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente cuando existe una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el tiempo de secado. Si experimenta lagrimas, dolor de oídos o mareos, para su protección use un respirador (probado por NIOSH) y salga del área. Evite contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si experimenta dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con bastante agua por lo menos durante 15 minutos y obtenga atención médica. En caso de contacto con la piel, lávase completamente con jabón y agua. En caso de ingestión, busque atención médica de inmediato. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - [www.PSGWarnings.ca.gov](http://PSGWarnings.ca.gov). **MANTENER FUERA DEL ALANCE AL LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a su médico, el centro local para el control de los venenos, o sala de emergencias. Para obtener información sobre la seguridad del producto, llame al: (800) 481-4785. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD.** PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.

**342483 HAMMERED CLEAR**

0 20066 43347 5

**RUST-OLEUM**  
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 343281 0818

U.S. PATENT NO. 7,204,393

#219121

Flexible Packaging & Label Specialists  
ANCHOR  
2730 Meijer Street  
Novi, Michigan 48375  
800/748-0209 • 248/335-7440  
[www.anchorprinting.com](http://www.anchorprinting.com)

Specs:

Size: 16 oz 211 x 604  
8.625" x 5.917"

Coating: Lamination

Please read the proof and specifications carefully. Any errors that are not acknowledged by the customer are NOT the responsibility of Anchor Printing. Customer approval is required for print production.

 APPROVED  
OK TO PROCEED NOT APPROVED  
SEND NEW PROOF

CUSTOMER INITIALS

