

L339618R-P

**Varathane® Tinte y Poliuretano de un Solo Paso con Base de Agua** es un producto que es lo más conveniente y sirve para aplicar y acabar a las maderas. Este revolucionario producto permite que usted aplique ambos, un tinte y un poliuretano en solo un paso con la facilidad de una limpieza usando solamente jabón y agua. Este producto dries un secado rápido y virtualmente no tiene olor y la combinación de un tinte con un poliuretano en solo un producto permite que los proyectos se puedan terminar rápidamente. Con este producto se puede lograr un color profundo y brillante con pigmentos de primera clase y una protección duradera de un acabado semilustroso. Aumenta la belleza de la madera de las mesas, gabinetes y otros muebles usando el producto Varathane Tinte y Poliuretano de un Solo Paso con Base de Agua.

**PROYECTOS IDEALES:** Muebles de madera, armarios, gabinetes y puertas.

**NO SE RECOMIENDA PARA:** Pisos.

**PREPARACIÓN:** Una preparación apropiada de la superficie es algo muy importante; por favor siga todas las instrucciones cuidadosamente. Remueva cualquier suciedad existente con papel de lija o removedor de aceites. Ponga la madera descolorida para la aplicación del tinte fijando en la dirección del grano de la fibra de la madera. Empiece con papel de arena de grano #150 y luego progrese a través de los granos #180, #220 y #320. Antes de usar este producto, remueva todo el polvo del lijado, suciedad, grasa o pegamento usando una aspiradora de aire eléctrica, o un trapo limpio mojado con espiritus de mineral.

**PRECAUCIÓN: ADVERTENCIA! LÍQUIDO Y VAPOR INFAMABLES. EL VAPOR ES PERJUDICIAL.** Los alérgenos de las demás afecciones en la parte posterior. Use un respirador aprobado por NIOSH para combatir la exposición con el polvo. Haga una prueba con una aspiradora de aire con filtro HEPA y un estropajo húmedo. Antes de aplicar, asegúrese de probar si es mismo y a su familia y póngase en contacto con la Línea Abierta Nacional para la Información sobre el Producto llamando al 1-800-414-LEAD (5323) o visite [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**PROBANDO DEL COLOR:** Para estar seguro del color, haga una prueba con el producto Varathane Tinte y Poliuretano de un Solo Paso con Base de Agua para verificar el color deseado. Para hacer una prueba, aplique el producto en un área poco visible.

**APLICACIÓN:** Mezcle el contenido completamente antes de usar. NO AGITE EL PRODUCTO. Aplique usando una brocha sintética de alta calidad, con movimientos en la dirección del grano de la madera hasta que se forme una capa uniforme. Para prevenir manchas de la brocha, evite un numero excesivo de pinceladas. Una capa adicional se puede aplicar después de una hora de tiempo de secado entre las capas. (Le recomendamos entre capas usando papel de lija de grano #320). RENUEVA TODO EL POLVO DEL LLANO ANTES DE APLICAR UNA CAPA ADICIONAL.

**COBERTURA:** Aproximadamente desde 100-125 pies cuadrados/cuberto (9-11 metros cuadrados). La cobertura puede variar dependiendo en el aplicador y la especie de madera que se está usando.

**LIMPIEZA:** Para una limpieza rápida y fácil, use jabón y agua.

**LA PROMESA DE VARATHANE:** Varathane Tinte y Poliuretano de un Solo Paso con Base de Agua ha sido manufacturado usando solamente los ingredientes más finos y de la más alta calidad, y es fabricado bajo los estándares muy exigentes y estrictos a prueba completamente antes de enviarlo a las tiendas. Debe a estos estándares, nosotras respaldamos firmemente a nuestros productos. Si usted no está satisfecho con nuestros productos, póngase en contacto llámndonos al 1-800-635-2386 para obtener ya sea una devolución del producto o un reembolso completo.

**PROYECTOS IDEALES:** Muebles de madera, armarios, gabinetes y puertas.

**NO SE RECOMIENDA PARA:** Pisos.

**PREPARACIÓN:** Una preparación apropiada de la superficie es algo muy importante; por favor siga todas las instrucciones cuidadosamente. Remueva cualquier suciedad existente con papel de lija o removedor de aceites. Ponga la madera descolorida para la aplicación del tinte fijando en la dirección del grano de la fibra de la madera. Empiece con papel de arena de grano #150 y luego progrese a través de los granos #180, #220 y #320. Antes de usar este producto, remueva todo el polvo del lijado, suciedad, grasa o pegamento usando una aspiradora de aire eléctrica, o un trapo limpio mojado con espiritus de mineral.

**PRECAUCIÓN: ADVERTENCIA! LÍQUIDO Y VAPOR INFAMABLES. EL VAPOR ES PERJUDICIAL.** Los alérgenos de las demás afecciones en la parte posterior. Use un respirador aprobado por NIOSH para combatir la exposición con el polvo. Haga una prueba con una aspiradora de aire con filtro HEPA y un estropajo húmedo. Antes de aplicar, asegúrese de probar si es mismo y a su familia y póngase en contacto con la Línea Abierta Nacional para la Información sobre el Producto llamando al 1-800-414-LEAD (5323) o visite [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**PROBANDO DEL COLOR:** Para estar seguro del color, haga una prueba con el producto Varathane Tinte y Poliuretano de un Solo Paso con Base de Agua para verificar el color deseado. Para hacer una prueba, aplique el producto en un área poco visible.

**APLICACIÓN:** Mezcle el contenido completamente antes de usar. NO AGITE EL PRODUCTO. Aplique usando una brocha sintética de alta calidad, con movimientos en la dirección del grano de la madera hasta que se forme una capa uniforme. Para prevenir manchas de la brocha, evite un numero excesivo de pinceladas. Una capa adicional se puede aplicar después de una hora de tiempo de secado entre las capas. (Le recomendamos entre capas usando papel de lija de grano #320). RENUEVA TODO EL POLVO DEL LLANO ANTES DE APLICAR UNA CAPA ADICIONAL.



**Varathane® One Step Stain & Polyurethane** allows the user to high stain and protect their wood surfaces in one easy application. This innovative, oil-based formula provides deep, rich color and polyurethane protection in one easy step. By combining a stain with polyurethane, the need for multiple coats of separate products is eliminated. Wood surfaces are enriched with a deep, rich, beautiful color and protected by long lasting polyurethane.

#### PROJECT USAGE:

Wood furniture, trim, cabinets, and doors.  
NOT RECOMMENDED FOR: Floors or outdoor surfaces.

#### PREPARATION:

Proper surface preparation is important. Please follow instructions thoroughly.

Remove any existing finishes with sandpaper or stripper. Prepare bare wood for staining by sanding in the direction of the grain. Begin with #150 grit and progress through #180 and #220 grits before applying product. Remove all sanding dust, dirt, grease or glue with a vacuum, or clean rag dampened with mineral spirits.

**WARNING!** If you suspect sand or remove old paint, you may release lead dust (LEAD IS TOXIC). EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESSES SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a EPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-4-E-LEAD or log on to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Hazardous Waste:** Do not test Varathane Water-Based One-Step Stain & Polyurethane to verify desired color. To test, apply on an inconspicuous area.

**APPLICATION:** Stir the contents thoroughly before use. DO NOT SHAKE. Apply with a high-quality synthetic brush. Hold in the direction of the grain. Apply in a thin coat until a uniform film has been achieved. To prevent brush marks, avoid excessive brushing. Some grain raise may occur. If so, lightly sand surface using 220 grit sandpaper. Wipe off sanding dust. Apply second coat. Additional coats can be applied with one hour dry time between coats. Lightly sand between coats with #320 grit sandpaper. 2-3 coats are recommended. REMOVE ALL SANDING DUST BEFORE APPLYING ADDITIONAL COATS.

**COVERAGE:** Approximately 70 Sq Ft per half-pint. Coverage may vary depending on the applicator and wood species used.

**DISPOSAL:** Dispose of contaminated absorbent, container, and unused contents in accordance with local, state and federal regulations.

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-901-0411 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

For Wood Substrates Only

MAX VOC: <450 g/L

KEEP FROM FREEZING.

**CONTAINS: GLYCOL ETHERS.** May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye irritation. Harmful if swallowed. NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. Keep away from heat and flame. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust or vapors. Ensure fresh air during application and drying. If you experience eye irritation, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. FIRST AID: In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention immediately. For skin, wash thoroughly with soap and water. If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately.

**WARNING: Cancer and Reproductive Harm – [www.PEGWarnings.ca.gov](http://www.PEGWarnings.ca.gov).**

**TESTING COLOR:** Be sure to test Varathane Water-Based One-Step Stain & Polyurethane to verify the desired color. To test, apply on an inconspicuous area.

**APPLICATION:** Stir the contents thoroughly before use. DO NOT SHAKE. Apply with a high-quality synthetic brush. Hold in the direction of the grain. Apply in a thin coat until a uniform film has been achieved. To prevent brush marks, avoid excessive brushing. Some grain raise may occur. If so, lightly sand surface using 220 grit sandpaper. Wipe off sanding dust. Apply second coat. Additional coats can be applied with one hour dry time between coats. Lightly sand between coats with #320 grit sandpaper. 2-3 coats are recommended. REMOVE ALL SANDING DUST BEFORE APPLYING ADDITIONAL COATS.

**COVERAGE:** Approximately 70 Sq Ft per half-pint. Coverage may vary depending on the applicator and wood species used.

**DISPOSAL:** Dispose of contaminated absorbent, container, and unused contents in accordance with local, state and federal regulations.

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-901-0411 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

For Wood Substrates Only

MAX VOC: <450 g/L

KEEP FROM FREEZING.

339618 CLASSIC OAK



0 20066 42774 0

Overlap to 21/32"

Background should extend to 7/16" glue lap

Bleed 1/8" Top, Bottom, Right