

Use with QEP LASH Wedges (B), sold separately

Use a 1/4" x 3/8" x 1/4" square notch trowel or larger

For porcelain, ceramic and all natural stone tiles between 3/16" & 7/16" thick

Patented designed break-off point on clips for swift removal

Provides narrow, level 1/16" grout line *(For thicker grout lines up to 1/4" use with QEP Tile Spacers)*

Utiliser avec la partie B de QEP LASH, vendue séparément

Utiliser une truelle à dents carrées de 6 mm x 10 mm x 6 mm ou plus

Pour les carreaux de porcelaine, les carreaux de céramique et la pierre naturelle de 5 mm à 11 mm d'épaisseur

Les points de rupture brevetés sur les clips sont spécialement conçus pour les retirer facilement

Fournit une ligne de joint étroite et régulière de 1.5 mm *(Utiliser avec les cales d'espacement de QEP pour des joints jusqu'à 6 mm d'épaisseur)*

Utilícelas con QEP LASH B, se venden por separado

Utilice un 6 mm x 10 mm x 6 mm llana de dientes cuadrados o más grandes


Para losetas de porcelana, de cerámica y de piedra natural con grosor de 5 mm a 11 mm

El diseño patentado de las puntas desprendibles en las pinzas permite removerlas rápidamente

Proporciona una línea de lechada angosta y nivelada de 1.5 mm *(Para líneas de lechada más anchas hasta de 6 mm, utilícelo con los espaciadores para loseta de QEP)*

Easy to install and remove! Facile à installer et à retirer!


¡Fácil de instalar y de remover!



Slide two LASH clips under the tile and into the mortar approximately 2" from each end of the tile. Place the second tile.

Glissez deux clips LASH sous le carreau et dans le mortier plus ou moins à 50 mm de chaque extrémité. Posez le deuxième carreau.


Deslice dos pinzas LASH debajo de la loseta y dentro del mortero, aproximadamente a 50 mm de cada extremo de la loseta. Coloque la segunda loseta.



Slide a reusable LASH wedge into each clip to Level, Align, Space and Hold.

Glissez les cales réutilisables LASH dans les clips afin de niveler, aligner, espacer et tenir les carreaux.

Deslice una de las cuñas reusables LASH en cada pinza para nivelar, alinear, espaciar y sostener.



Once the mortar sets, simply tap the clips, forcing them to snap off at the specially designed break points.

Une fois que le mortier sèche, tapoter les clips, les forçant à se casser net aux points de rupture spécialement conçus à cet effet.

Una vez el mortero se haya asentado, simplemente dele un golpe a las pinzas, forzándolas a que se en los puntos específicos de quiebre.