

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM®**

# Chalked



*Chiffon Cream*  
**CHALKY SMOOTH FINISH**

Superior coverage - Ultra matte paint

30 FL. OZ. (887 mL)

**SMOOTH MATTE FINISH • FAST DRYING • LOW VOC LATEX PAINT**

Rust-Oleum Chalked Ultra Matte Paint creates an ultra matte finish with superior coverage and adhesion. It transforms and rejuvenates furniture and home decor with a smooth matte finish. Rust-Oleum Chalked Ultra Matte paint provides one coat coverage on most surfaces with little or no prep or priming. It can be painted or distressed, giving any project a one-of-a-kind look. Use on wood, metal, ceramic, glass, canvas and more. **For interior use only.**

**Painting Conditions:** Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying.

**Preparation:** Remove loose paint and dust with a wire brush or sand paper. For superior adhesion, lightly sand glossy or porous surfaces. Remove any wax by lightly wiping surface with mineral spirits. Let dry. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Priming:** Priming is not required for most surfaces. For superior coverage, a Rust-Oleum primer can be used for surfaces such as bare wood and treated wood. The coating can be applied 2 hours after applying the primer.

**Painting:** Stir thoroughly. Thinning is not required. In hot, dry conditions, you may thin with up to 2-oz. water per quart to extend dry time. Avoid painting in direct sunlight or on hot surfaces. Use a high quality synthetic brush (roller application not recommended). Avoid excessive brushing as this will reduce film thickness and protection. Use light, even strokes to ensure an even flow and the smoothest finish. Only one coat is required, but up to 3 coats can be applied for desired look. Wait 30 minutes between each coat.

**Dry and Recoat Times:** Based on 77°F (25°C) - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 30 minutes and to handle in 1 hour. May be recoated after 2-4 hours. For best results apply Chalked protective top coat for added protection. Apply according to instructions on can.

**Distressing:** This paint can be distressed if desired. To distress, lightly sand the surface with fine - medium sand paper or a sanding sponge. The more the piece is distressed, the more the original surface will show through. Wait 2 hours before sanding or distressing.

**Clean-Up:** Clean brush and other application tools immediately with soap and water.

**Coverage:** Up to 150 square feet

**PRECAUTIONS:** Do not take internally. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. Close container after each use. Avoid contact with skin and eyes. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of contact, immediately flush skin with soap and water and eyes with plenty of water. If swallowed, get medical attention immediately. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PROTECT FROM FREEZING.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785.

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

**RUST-OLEUM CORPORATION**

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061  
800-481-4785 [rustoleum.com](http://rustoleum.com)

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 343253 0418

**ACABADO MATE LISO • SECADO RÁPIDO • PINTURA LATEX DE BAJO COV**

**Condiciones de Aplicación:** Aplique cuando la temperatura esté entre 50 °F (10 °C) y 90 °F (32 °C) y la humedad esté por debajo del 85% para asegurar que seque correctamente. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Para una mejor adhesión, lije suavemente las superficies brillantes o porosas. Remueva toda la cera limpiando suavemente la superficie con solvente mineral. Deje secar. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quita pintura vieja, puede despedir polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE PRODUCIR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIAL EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN AL PLOMO. Use un respirador aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) para controlar la exposición al plomo. Limpie la superficie cuidadosamente con una aspiradora con filtro de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA, por sus siglas en inglés) y un paño húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse y cómo proteger a su familia: llame a la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). **Impresión:** No se requiere impresión para la mayoría de las superficies. Para lograr una mayor cobertura, puede utilizar un imprimador Rust-Oleum® en superficies tales como madera con y sin tratamiento. La capa puede aplicarse dos horas después de haber aplicado el imprimador. **Para pintar:** Mezcle bien. No es necesario diluir. En condiciones cálidas y secas, puede diluir la pintura con un máximo de 2 onzas de agua por litro para extender el tiempo de secado. Evite pintar bajo la luz solar directa o en superficies calientes. Utilice un pincel sintético de alta calidad (no se recomienda la aplicación con rodillo). Evite las pinceladas excesivas, ya que esto reducirá el espesor de la capa y la protección. Use movimientos suaves y uniformes para asegurar un acabado parejo y liso. Solamente se requiere una capa, pero puede aplicar hasta tres capas para lograr la apariencia deseada. Espere treinta minutos entre cada capa. **Tiempo de Secado y Capas Adicionales:** Sobre la base de 77 °F (25 °C) y humedad relativa del 50%. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Seca al tacto en 30 minutos y se puede manipular en 1 hora. Puede aplicar otra capa después de 2 a 4 horas. Para obtener una mayor protección, puede aplicar una capa protectora calcárea. Aplique de acuerdo a las instrucciones de la lata. **Decapado:** La pintura se puede decapar si lo desea. Para decapar, lije ligeramente la superficie con una lija de papel fina de grano medio o una esponja de lijado. Mientras más decapada esté la pieza, más se verá la superficie original. Espere dos horas antes de lijar o decapar. **Limpieza:** Limpie de inmediato el pincel y las demás herramientas de aplicación con agua y jabón. **Cobertura:** Hasta 150 pies cuadrados

**PRECAUCIONES:** No ingerir. Utilice solo con la ventilación adecuada. No inhale polvo, vapores ni rocío. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Cierre el envase después de cada uso. Evite contacto con la piel y los ojos. Lávese bien las manos después de utilizar el producto. **Primeros Auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque asistencia médica de inmediato. En caso de contacto, enjuague inmediatamente la piel con agua y jabón y los ojos con bastante agua. En caso de ingestión, busque atención médica de inmediato. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. EVITE EL CONGELAMIENTO.** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de control de intoxicaciones o al servicio local de emergencias. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800)481-4785.

340225 CHIFFON CREAM



0 20066 42925 6

343253 0418