

# Varathane

SINCE 1958

## ULTIMATE POLYURETHANE WATER BASED

**SUPERIOR SCRATCH RESISTANCE**

**ULTIMATE DURABILITY**

**FASTEST DRY TIME**

128 fl oz (1 U.S. GAL) 3.78 L

**WARNING! VAPOR HARMFUL.**  
Read carefully other cautions on back panel.

CRYSTAL CLEAR  
SATIN

**INTERIOR**

SATISFACTION  
GUARANTEED

**¡ADVERTENCIA! VAPOR PELIGROSO.**  
Lea atentamente las demás precauciones al dorso.

Varathane Polyurethane is a crystal clear protective topcoat that has been specially formulated to provide the best stain and scratch protection available.

**BEST PROJECT USAGE:** Furniture, Trim, Cabinets, Wood Doors and Paneling.

**NOT RECOMMENDED FOR:** Linoleum, vinyl or glazed tiles and metal. For wood floors use Varathane Floor Finish.

**PREVIOUSLY FINISHED SURFACES:** For best adhesion, surfaces must be clean, dry, and free of old finishes, dust, dirt, oils or other foreign matter. Old finishes in poor condition must be removed. Sand to obtain a smooth surface. Do not use steel wool as rust may develop after finish has been applied. Remove all sanding dust using a vacuum or cloth dampened with mineral spirits.

**WARNING!** If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**STAINED OR PAINTED WOOD:** Follow manufacturer's direction for application of stain or paint. Make certain surface is thoroughly dry before applying Varathane Polyurethane. Refer to manufacturer's label for dry times. For best results, use a Varathane Wood Stain.

**UNFINISHED SURFACE PREPARATION:** Sand using 150-220 grit sandpaper and remove all sanding dust using a rag lightly dampened with mineral spirits, or vacuum. If a filler or putty is used, make sure that it does not contain wax and allow for enough time to dry thoroughly.

**APPLICATION TIPS:** Product appears milky when wet but dries to a crystal clear finish. Use adequate ventilation at all times. Do not apply in direct sunlight. Apply at temperatures above 55°F and below 90°F. Use care when applying over white or pastel paints or stains as discoloration may occur. To prevent bubbles in the finish, do not over-brush, shake or apply with a roller. Test Varathane Polyurethane in an inconspicuous area before beginning. Testing is particularly important when applying over paints or stains as the appearance of these products may change slightly when a water-based finish is applied.

**APPLICATION:**

1. Stir thoroughly before and during use. To prevent bubbles in the finish, DO NOT SHAKE.
2. Apply using a good quality, synthetic bristle brush, foam brush or applicator.
3. Allow finish to dry 2 hours and then re-coat. Lower temperatures and/or higher humidity may cause slower dry times. Re-coat only when previous coats have dried clear and feel hard. (A powder should develop when lightly sanded). If any coat has dried more than 24 hours, lightly sand before re-coating to avoid brush marks.
4. Apply additional coats following directions above. A minimum of 3 coats is recommended. If grain raise occurs, sand smooth before final coat. Allow finish to dry 24 hours before light use. Wait 3 days before subjecting surfaces to normal usage.

**CLEAN-UP:** For fast, easy clean-up use water.

**COVERAGE:** 400-500 Sq Ft per gallon.

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-901-0411 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

**WARNING! Contains: GLYCOL ETHERS.** Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, nose, throat and skin irritation. Harmful if swallowed. NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling may be harmful or fatal. Keep away from heat and flame. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust or vapors. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Do not get in eyes, on skin or clothing. Wash thoroughly after handling. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. FIRST AID:** In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention immediately; for skin, wash thoroughly with soap and water. If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. **For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785.** If spilled, contain spilled material and remove with inert absorbent.

**DISPOSAL:** Dispose of contaminated absorbent, container and unused contents in accordance with local, state and federal regulations.

**WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**KEEP FROM FREEZING.** Max VOC 275 g/L

El Poliuretano Varathane es transparente y una capa final de protección que ha sido formulada específicamente para proporcionar la mejor protección disponible contra las manchas y las raspaduras.

**MEJOR PROYECTO PARA SU USO:** Muebles, molduras, armarios, puertas de madera y revestimiento de madera.

**NO RECOMENDADO PARA:** Linóleo, vinilo o azulejos y metales. Para pisos de madera use el Acabado para Pisos Varathane.

**SUPERFICIES CON ACABADOS PREVIOS:** Para una mejor adhesión, las superficies tienen que estar limpias, secas y libres de acabados viejos, polvo, suciedad, aceites u otros materiales extraños. Los acabados viejos y en malas condiciones tienen que ser removidos. Lije para obtener una superficie suave. Remueva todo el polvo del lijado usando una aspiradora eléctrica o un trapo mojado con alcoholes minerales.

**¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o remueve pintura vieja, puede soltar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN TIENEN QUE EVITAR LA EXPOSICIÓN. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora con filtro HEPA y un estropajo húmedo. Antes de empezar, averigüe cómo protegerse a usted mismo y a su familia, poniéndose en contacto con la Línea Directa Nacional para la Información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD (5323) o visite el sitio [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**MADERA CON TINTE O PINTADA:** Siga las instrucciones del fabricante para la aplicación de tinte o pintura. Asegúrese de que la superficie esté completamente seca antes de aplicar el producto Poliuretano Varathane. Refiérase a la etiqueta del fabricante para obtener los tiempos de secado. Para obtener un mejor resultado, use los Tintes Varathane de Primera para madera.

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIES SIN ACABADO:** Lije usando un papel de lija de grano 150 a 220 y remueva todo el polvo del lijado usando un trapo humedecido con alcoholes minerales, o use una aspiradora eléctrica. Si usa una masilla para relleno, asegúrese que esta no contenga cera y permita suficiente tiempo para que se seque completamente.

**CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN:** El producto parece lechoso cuando está húmedo, pero seca con un acabado transparente. Use la ventilación adecuada todo el tiempo. No lo aplique bajo la luz del sol directa. Aplique cuando la temperatura se encuentre sobre 12 °C (55 °F) o debajo de 32 °C (90 °F). Para evitar burbujas en el acabado, no abuse de la brocha, no sacuda y no aplique con un rodillo. Haga una prueba con el Poliuretano Varathane en un lugar fuera de la vista. La realización de estas pruebas es particularmente importante cuando se está aplicando sobre pinturas o tintes porque la apariencia de estos productos puede cambiar un poco cuando se aplica un acabado con base de agua.

**APLICACIÓN:**

1. Mezcle completamente antes y durante el uso. Para evitar burbujas en el acabado, NO LO SACUDA.
2. Aplique usando una brocha de buena calidad con cerdas naturales, un pincel de espuma o un aplicador.
3. Permita que el acabado seque por lo menos 2 horas y luego aplique otra capa. Una temperatura más baja o una humedad más alta pueden resultar en tiempos de secado más largos. Aplique una segunda capa solamente cuando las capas previas se hayan secado hasta quedar transparentes y se sientan duras (debería crearse polvo cuando se lo lija un poco). Si una capa se ha secado durante más de 24 horas, lije levemente antes de aplicar una capa adicional para evitar marcas de la brocha.
4. Aplique capas adicionales siguiendo las instrucciones anteriores. Se recomienda un mínimo de 3 capas. Si se pone repelosa, lije hasta que se suavice antes de aplicar la capa final. Permita que el acabado seque por 24 horas antes de un uso liviano. Espere 3 días antes de exponer la superficie al uso normal.

**LIMPIEZA:** Para una limpieza fácil y rápida, use agua.

**COBERTURA:** 400-500 pies<sup>2</sup> cuadrados por galón.

**SATISFACCIÓN GARANTIZADA:** Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 800-901-0411 para obtener un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número de producto y el código de lote.

**ADVERTENCIA! CONTIENE: ÉTERES DE GLICOL.** Vapores dañinos. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso causando mareos, dolor de cabeza o náuseas. Provoca irritación en los ojos, la piel, la nariz y la garganta. AVISO: Hay reportes que han asociado la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes al cerebro y sistema nervioso. El mal uso intencional de concentrando e inhalando el contenido puede ser dañino o fatal. Mantenga alejado del calor, chispas y llamas. Evite la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. No respire vapores o niebla del rociado. **Use solamente con ventilación adecuada.** Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le lloran los ojos, tiene dolores de cabeza o mareos, o el control del aire demuestra que los niveles de vapor o rocío son superiores a los límites aplicables, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por NIOSH, Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) durante y después de la aplicación. Siga las instrucciones de uso del respirador proporcionadas por el fabricante. Si sufre lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza o mareo, aumente la cantidad de aire fresco. Cierre el contenedor después de cada uso. Evite contacto con ojos, piel o ropa. Lave sus manos completamente después de agarrar. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PRIMEROS AUXILIOS:** Si usted sufre de lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza o mareo, aumente la cantidad de aire fresco o salga del área. Si continúa teniendo dificultades, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos y busque atención médica inmediatamente; para la piel, lávese bien con jabón y agua. **En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al (800)481-4785.** En caso de ingestión (tragar), no induzca el vomito. Llame a un médico inmediatamente. En caso de un derrame, contenga el material derramado y remueva con un absorbente inerte.

**ELIMINACIÓN:** Deseche el absorbente contaminado, el contenedor y el contenido de material no usado de acuerdo a las regulaciones locales, estatales y federales.

**ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos – [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**EVITE EL CONGELAMIENTO.** COV máximo 275 gramos/litro

**RUST-OLEUM**  
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061  
800-901-0411 [rustoleum.com/varathane](http://rustoleum.com/varathane)

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 340025 0418

200231 SATIN



0 26748 20023 6