

323 mm Slit Width  
317.5 mm Print Width

2 mm  
Clear

**CONTAINS:** Glycol Ethers. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye irritation. Harmful if swallowed. **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. Keep away from heat and flame. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust or vapors. Ensure fresh air during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid contact with eyes. Wash thoroughly after handling. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

**FIRST AID:** In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention immediately. If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately.

**WARNING:** Cancer and Reproductive Harm — www.P65Warnings.ca.gov

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-901-0411 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

VOC Max ≤ 275 g/L

FOR THE BEAUTY OF WOOD



# WIPE-ON POLY

WATER BASED FINISH

Hand Rubbed Appearance

Fast Drying

Scuff, Scratch and Stain Resistant

Soap and Water Clean Up

**EASY  
WIPE ON**



CLEAR SATIN

ONE QUART (32 Fl. oz.) (946 mL)  
UN CUARTO (32 Fl. oz.) (946 mL)

**WARNING!** VAPOR HARMFUL. Read cautions on side/back.  
**¡ADVERTENCIA!** VAPOR NOCIVO. Lea las precauciones a los lados y atrás.

**CONTIENE:** Éteres de Glicol. Vapor nocivo. El vapor es perjudicial. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso causando mareos, náuseas o dolor de cabeza. Produce irritación ocular. Nocivo si se ingiere. **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y en el sistema nervioso. El uso incorrecto intencional, concentrando e inhalando deliberadamente el contenido del producto, puede ser perjudicial o mortal. Mantenga lejos del calor y las llamas. Abra todas las ventanas y puertas para producir ventilación cruzada y evitar la acumulación de vapores. **Utilícelo solo con la ventilación adecuada.** No respire polvo o vapores. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le loran los ojos, tiene dolores de cabeza o mareos, o el control del aire demuestra que los niveles de vapor o ración son superiores a los límites aplicables, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por NIOSH, Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) durante y después de la aplicación. Siga las instrucciones de uso del respirador proporcionadas por el fabricante. Evite el contacto con los ojos. Lávese bien después de manipular el producto. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Busque atención médica de inmediato. Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad experimentada persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Busque atención médica de inmediato.

**ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos — www.P65Warnings.ca.gov

**SATISFACCIÓN GARANTIZADA:** Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 800-901-0411 para obtener un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número de producto y el código de lote.  
COV máx. ≤ 275 g/l

## WATCO® WATER BASED WIPE-ON POLY

WATCO Wipe-On Poly provides the protection of a polyurethane finish that is easily hand-applied to wood.

Wipe on with a clean cloth to achieve a smooth even finish with no brush marks. WATCO Wipe-On Poly provides a clear finish, resistant to water and general household stains. It is ideal for interior furniture including detailed and intricate wood items. WATCO Wipe-On Poly protects wood surfaces that have been finished with WATCO Danish Oil Finish or any brand of stain.

**Recommended Uses: Great for interior furniture and intricate wood items. Can be applied to stained, painted, or bare interior wood surfaces.**

Not Recommended For: Floors or exterior surfaces.

**PREPARATION:** For best adhesion, surfaces must be clean, dry and free of wax, grease, oil, shellac, lacquer, mildew, sealants and polishes. Remove wax with a wax stripper, shellac with a paint stripper, and mildew with a solution of 10% household bleach and tap water. Sand to obtain a smooth surface. Remove all dust. **WARNING!** If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

### DIRECTIONS:

- Mix container thoroughly. DO NOT SHAKE.
- Apply a coat using a good quality rag or cloth.
- Allow to dry for 2 hours. Apply the second coat.
- Repeat. Three coats are recommended for best protection of your wood item. Wipe-On Poly will dry to the touch in 2-4 hours and ready to handle in 8-12 hours. Full cure will be achieved in 24 hours. Before applying the final coat, sand surface lightly in the direction of the wood grain using 220-grit sandpaper.

**APPLICATION TIPS:** If applying over white or pastel paints or stains, test in an inconspicuous area as yellowing may occur.

**CLEAN UP:** For fast, easy clean-up, use soap and water.

**COVERAGE:** 100-125 sq. ft. per quart. Do not thin per EPA regulations.

**RUST-OLEUM CORPORATION**  
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061  
800-901-0411 rustoleum.com  
Made in USA | Hecho en E.U.A.  
©2018 Rust-Oleum Corporation 344087 0618

339751 SATIN WIPE-ON POLY



0 20066 42804 4

## WATCO® POLI APLICADO FROTANDO

WATCO Poli Aplicado Frotando provee la protección de un acabado de poliuretano que es fácil de aplicar a mano sobre madera.

Aplique frotando con un trapo limpio para lograr un acabado suave y uniforme sin marcas de una brocha. WATCO Poli Aplicado Frotando provee un acabado transparente que resiste el agua y las manchas comunes de un hogar. Es un producto ideal para muebles en el interior incluyendo artículos de madera con intrincados detalles. El producto de WATCO Poli Aplicado Frotando protege las superficies de madera que han sido tratadas con el Acabado WATCO de Aceite Danés o cualquier otra marca de tinte colorante.

**Ideal para muebles en el interior y artículos de madera con intrincados detalles. Puede ser aplicado sobre superficies de madera que han sido tratadas con tintes colorantes, que han sido pintadas o superficies de maderas en el interior que están descubiertas.**

No recomendado para: Pisos o superficies en el exterior.

**PREPARACIÓN:** Para lograr una mejor adhesión, la superficie tiene que estar en primer lugar bien limpia, seca y libre de cera, grasa, aceite, barniz, polvo, estercolos y pulidores. Quite la cera con un removedor de ceras, el barniz con un removedor de pintura y el polvo con una solución de 10% de blanqueador doméstico y agua de canilla. Lije para obtener una superficie suave y uniforme. Quite todo el polvo. **ADVERTENCIA!** El lijado o raspado de la pintura vieja puede crear una exposición peligrosa al polvo o humo con plomo. Para más información llame a la línea Alberta de EPA marcando 1-800-424-LEAD. Permita que la madera tratada con un colorante se seque completamente, siguiendo las recomendaciones del fabricante acerca del tiempo máximo de secado.

### DIRECCIONES:

- Mezcle completamente. NO AGITE.
- Aplique una capa usando un trapo o paño de buena calidad.
- Permita que se seque por 4 horas. Luego aplique una segunda capa.
- Repita. Se recomienda la aplicación de tres capas para obtener una mejor protección para sus artículos de madera. Wipe-On Poly se secará al tacto en 2-4 horas y estará listo para manipularse en 8-12 horas. El curado completo se alcanzará en 24 horas. Antes de aplicar la última capa, lije la superficie un poco en la dirección de la fibra de la madera, usando papel lija de grosor #220.

**CONSEJOS PARA APLICACIÓN:** Si está aplicando sobre pinturas o tintes blancos o tipo pastel, haga una prueba en un área que no está a la vista porque se puede volver de color amarillo.

**LIMPIEZA:** Para efectuar una limpieza fácil, use un diluyente o solvente para pintura o espíritus de mineral.

**COBERTURA:** 100-125 pies cuadrados por un cuarto de galón. (4.7-9 m<sup>2</sup>)/cuarto. No se debe diluir debido a las regulaciones de EPA.

187.325 mm Cut Length  
183.325 mm Print Length

4.5 mm Clear Seam Area

1 mm  
Clear

46 mm  
Fold

157 mm Layflat

119 mm  
Fold

2 mm  
Clear

Please read the proof and specifications carefully. Any errors that are not acknowledged by the customer are NOT the responsibility of Anchor Printing. Customer approval is required for firm production.

**AnchorProof**  
FOR PRINTING AND LABELS FOR COLOR MATCH

**ANCHOR**  
Packaging & Label Specialists  
22700 Lakeside  
North, Michigan 48275  
Phone: 248-714-0100  
www.anchorprinting.com

**CUSTOMER INITIALS**

**INK COLORS**

**APPROVED OK TO PROCEED**

**NOT APPROVED SEND NEW PROOF**

WHITE  
PMS 872  
BLACK  
YELLOW  
MAGENTA  
CYAN

Sheet: 45 micron/ET-G  
Size: 231mm x 182.5mm  
Coating: n/a