

Foundation Coating 901

Recubrimiento de base

- Rubberized • Fiber Reinforced
- Quick Setting • Asphalt Emulsion
- Ready To Use

Dalton Foundation Coating 901 is a premium rubberized coating for waterproofing foundations. This liquid applied asphalt coating has a blend of rubber and reinforcing fibers to provide a strong, flexible, waterproof seal. **Dalton Foundation Coating 901** has exceptional adhesion to masonry surfaces. The addition of rubber enhances performance by improving crack resistance, life expectancy and adds increased waterproofing protection. Product is black in color. This multi-use product forms a tough rubberized seal for lasting protection on a variety of surfaces. As a Foundation Coating, this product seals masonry, foam board insulation, wood and metal surfaces to protect, preserve and damp-proof, below grade surfaces. **Dalton Foundation Coating 901** may be used to adhere foam board insulation to masonry surfaces. When used to coat the exterior surface this product will act as a protective coating for the foam board.

PREPARATION: Surfaces must be cleaned, free of dust, surface rust and loose material. If possible, power wash surface before applying coating. Use roller to apply product. Use in exterior applications only. Wear protective clothing. Don't apply to wet surfaces.

APPLICATION: Apply on a clear warm day with no rain expected for 24 hours. Use roller to spread evenly across surface. Apply when surface temperatures are between 70°F and 110°F. MIXING MAY BE REQUIRED TO ENSURE PRODUCT UNIFORMITY. DO NOT APPLY DIRECT HEAT/FLAMES OR THIN. When used as a foundation coating, allow poured concrete to cure at least 28 days prior to application. When transporting this product, ensure that lid is tight and pail is secure and upright. Do not store at temperatures over 100°F. Do not freeze.

CLEAN-UP: While wet, clean tools or spills with soap and water.

**CAUTION!: HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Asphalt and Crystalline Silica, which are known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

VOC/VOS: less than 25 g/L.
209 lbs./gal
ASPHALT C.A.S. #8052-42-4
CELLULOSE FIBER C.A.S. #65996-61-4
POLYMER C.A.S. #9003-55-8
Product is asbestos free



Manufactured by
Dalton Enterprises, Inc.,
Cheshire, CT 06410 USA
info@daltoncoatings.com



- Recubierto de goma • Fibra reforzada
- Ajuste rapido • Emulsión de Asfalto
- Listo para Usar

Dalton Foundation Coating 901 es un revestimiento de goma premium para impermeabilizar cimientos. Este recubrimiento de asfalto líquido aplicado tiene una mezcla de caucho y fibras de refuerzo para proporcionar un sellado resistente, flexible y resistente al agua. **Dalton Foundation Coating 901** tiene una adhesión excepcional a las superficies de mampostería. La adición de caucho mejora el rendimiento al mejorar la resistencia al agrietamiento, la esperanza de vida y aumenta la protección contra la impermeabilización. El producto es de color negro. Este producto multiuso forma un sello de goma dura para protección duradera en una variedad de superficies. Como un revestimiento de base, este producto sella la mampostería, el aislamiento de la placa de espuma, la madera y las superficies de metal para proteger, preservar y proteger contra la humedad, debajo de las superficies de nivelación. Dalton Foundation Coating 901 se puede usar para adherir el aislamiento de la placa de espuma a las superficies de mampostería. Cuando se usa para recubrir la superficie exterior, este producto actuará como una capa protectora para la placa de espuma.

PREPARACIÓN: Las superficies deben limpiarse, sin polvo, óxido superficial y material suelto. Si es posible, lave la superficie de lavado antes de aplicar el recubrimiento. Use el rodillo para aplicar el producto. Usar solo en aplicaciones exteriores. Use ropa protectora. No aplicar a superficies mojadas.

APLICACIÓN: Aplicar en un día cálido y despejado sin lluvia durante 24 horas. Use el rodillo para extender uniformemente por la superficie. Aplique cuando las temperaturas de la superficie estén entre 70 ° F y 110 ° F. LA MEZCLA PUEDE SER REQUERIDA PARA GARANTIZAR LA UNIFORMIDAD DEL PRODUCTO. NO APLIQUE CALOR DIRECTO

/ LLAMAS O DELGADO. Cuando se usa como revestimiento de base, deje que el concreto vaciado cure al menos 28 días antes de la aplicación. Cuando transporte este producto, asegúrese de que la tapa esté apretada y que el cubo esté seguro y en posición vertical. No almacene a temperaturas superiores a 100 ° F. No congelar.

LIMPIEZA: Mientras está mojado, limpie las herramientas o derrames con agua y jabón.

**¡PRECAUCIÓN !: DAÑO O FATAL EN CASO DE INGESTIÓN.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluidos el asfalto y la sílice cristalina, que el estado de California considera que causan cáncer. Para obtener más información, vaya a www.P65Warnings.ca.gov.

