



**LOW ODOR
ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY**

BACK TO NATURE

MULTI-STRIP™

ADVANCED

PROFESSIONAL PAINT REMOVER

METHYLENE CHLORIDE & NMP FREE



**NO CAUSTICS
WATER CLEAN-UP
LOW VOC**

Removes Paints, Varnishes, Stains, Lacquers & Urethanes
Begins Working in 30 minutes—Removes up to 15 Layers*
Cling to Vertical Surfaces—For Interior or Exterior

CAUTION! EYE AND SKIN IRRITANT.
Read other cautions elsewhere on container.
Use only as directed.

Removedor profesional de pintura
¡PRECAUCIÓN! IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL.
Lea las otras advertencias que aparecen en el envase.
Use solo según las indicaciones.

ONE QUART (.9463L)

LIMITED WARRANTY: This product is warranted such that it will be free from defects in material or workmanship and purchaser's sole remedy is replacement of defective product. This warranty is made in lieu of any other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness. Company shall not be liable for any loss, damage, or injury, direct, consequential, or incidental from use of product. The purchaser shall be responsible for determining suitability of the product for his/her intended use.

For questions or comments about this product, call 1-800-323-8611 or visit us at www.sunnysidecorp.com

 **SUNNYSIDE CORPORATION**
Consumer Products Division
Wheeling, IL 60090-6095

©7/2018 S.C.

Product #65732A



76542 50054 4

*Capable of removing up to 15 layers in a single application using a stripping tool. • Non-Flammable • Low Odor • Water Clean-up
• No drip formula clings to vertical surfaces and completely fills detailed areas. • Use on interior or exterior surfaces including wood, plaster,
concrete, brick, stone, masonry, marble, metal and veneers. (DO NOT use on sheetrock, plastic, rubber or linoleum surfaces)
Str. only. **DO NOT SHAKE. DO A TEST AREA FIRST TO DETERMINE RESULTS.**

Directions: Mask any areas not being stripped with plastic and masking tape. Apply MULTI-STRIP ADVANCED liberally to the surface with an brush, medium sized sand paper, or putty knife so that the remover completely masks or covers the color of the surface to be removed. **Do not brush out too thin like a coat of paint.** Coverage is approximately 60-100 sq. ft. per gallon. Check applied area at 2-4 hours, then periodically thereafter. As a rule of thumb, the greater the layers of paint, the longer the product should be left on. The stripper will usually remove 6-12 layers of paint in 24 hours. More layers of paint (20+) may take longer (2-3+ days). Use a stiff putty knife to lift paint from flat surfaces or a stiff bristle brush for detailed areas. After initial lifting, use a nylon brush or stripping pad with READ-STRIP Paint Remover Waxes or light amounts of water to remove any residue. Final clean-up should be done with water. No need to neutralize (acid wash) surface. Surface should be completely dry before painting. Clean tools promptly after use with soap and water.

In some situations where there are newer latex paints on top of oil paints, the top coats may soften easily causing the surface to pull away (usually in 2-6 hours). If this occurs, scrape off paint and reapply immediately, if necessary to penetrate bottom layers. A thinner coat is all that is needed to remove the latex. Follow with a thicker coat.

Hints: Give the stripper the proper time to penetrate the layers or you defeat its purpose. Missing the area to be removed with water prior to removal may make lifting of the coating easier. If desired results are not achieved at first, leave stripper on longer if still wet, or apply a thicker coat. If still tacky and moist, reapply stripper over itself. If completely dry, scrape off and reapply. Product activity is reduced below a dew point of 60°F and may require additional dwell time before all layers of paint are removed.

CAUTION: CONTAINS DIBASIC ESTERS, ETHYL-3-ETHOXYPROPIONATE, BENZYL ALCOHOL, AND FORMIC ACID. Do not transfer to unlabeled containers. May cause eye and skin irritation on contact. Rubber gloves and safety glasses are required for eye and skin protection. Avoid eye contact. Avoid prolonged and repeated contact with skin. Do not take internally. Provide adequate ventilation in confined areas or use NIOSH approved respirator. Close container after use.

 **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

FIRST AID: If eye contact occurs, immediately flush with plenty of water for 15 minutes. If skin contact occurs, wash with soap and water. If swallowed do not induce vomiting. Give 1 or 2 glasses of water and call a physician immediately.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Non-photochemically Reactive. Less than 50% VOC.

PARA DETERMINAR LOS RESULTADOS, USE PRIMERO EN UN ÁREA DE PRUEBA.

Instrucciones: Cubra con plástico y cinta de pintar las áreas que no vayan a ser removidas. Aplique abundantemente el MULTISTRIPE™ ADVANCED en la superficie con una brocha, con un rodillo de mecha mediana o con una espátula de modo que el removidor emrase o cubra completamente el color de la superficie que se va a remover. **No aplique una capa demasiado delgada como si fuera una capa de pintura.** La cobertura es de aproximadamente 60 a 100 pies cuadrados por galón. Verifique el área aplicada a las 2 o 4 horas, y periódicamente de ahí en adelante. Como regla general, cuantas más capas de pintura haya, más tiempo se debe dejar el producto. El removidor normalmente quita entre 8 y 12 capas de pintura en 24 horas. Más capas de pintura (20 o más) pueden tomar más tiempo (entre 2 y 3 días o más). Use una espátula rígida para levantar la pintura de las superficies planas o un cepillo de cerdas duras para las áreas detalladas. Luego de la remoción inicial, use un cepillo de cerdas de palma o una almohadilla removidora con el enjuague removidor de pintura READY-STRIP™ o cantidades leves de agua para quitar cualquier resto. La limpieza final debe hacerse con agua. No es necesario neutralizar (con enjuague ácido) la superficie. La superficie debe estar completamente seca antes de pintar. Limpie las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de usarlas.

En algunas situaciones donde hay pinturas de látex más nuevas sobre pinturas oleosas, las capas superiores pueden ablandarse fácilmente causando que la superior se desprenda (normalmente entre 2 y 6 horas). Si esto ocurre, raspe la pintura y reaplique inmediatamente, si es necesario, para penetrar las capas inferiores. Todo lo que se necesita para quitar el látex es una capa delgada. Aplique después una capa más gruesa.

Consejos: déle tiempo adecuado al removedor para penetrar las capas o no logrará su propósito. Rotar con agua el área a ser removida, antes de la remoción, puede hacer que sea más fácil quitar la pintura. Si los resultados deseados no se logran la primera vez, deje el removedor más tiempo si sigue húmedo, o aplique una capa más gruesa. Si sigue pegajoso y húmedo al tacto, reaplique el removedor sobre sí mismo. Si está completamente seco, raspe y realique. La actividad del producto se reduce en temperaturas inferiores a 60°F (15 °C) y puede requerir tiempo adicional de reposo antes de que se remuevan todas las capas de pintura.

PRECAUCIÓN: CONTIENE ESTERES DI BÁSICOS, ETHYL-3-ETHOXYPROPIONATE, ALCOHOL BENÍOLICO Y ÁCIDO FÓRMICO. No transfiera a recipientes sin etiquetar. Puede causar irritación de los ojos y la piel si se entra en contacto con el producto. Se necesita el uso de guantes de goma y anteojos de seguridad para la protección de los ojos y la piel. Evite el contacto con los ojos. Evite el contacto prolongado o repetido con la piel. No ingerir. Proporcione ventilación adecuada en áreas cerradas o use un respirador aprobado por NIOSH. Cierre el envase después de usar.

 **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov

PRIMEROS AUXILIOS: Si ocurre el contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Si ocurre el contacto con la piel, lave con agua y jabón. Si se traga, no induzca el vómito. Beba o haga beber a la persona 1 o 2 vasos de agua y llame a un médico inmediatamente.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

No es fotoquímicamente reactivo. Menos de 50% VOC.