

EVERBILT



TM

Ideal for supporting handrails. Brackets must be securely fastened to wall studs for proper installation. Handrail bracket supports a weight limit of 250 lbs per bracket.

INSTRUCTIONS:

1. Locate wall stud and position handrail bracket in desired location. Mark screw hole location.
2. Drill pilot hole for bracket and rail with 7/64 in bit.
3. Install into wall stud using #10 x 1-1/2 in screws.
4. Secure handrail using #9 x 1 in screws.

NOTE: Bracket must be installed vertically. Spacing between brackets should not exceed 48 in. Handrail should not extend more than 24 in beyond final bracket.



Ideal para sostener pasamanos. Para una instalación correcta, los soportes deben estar ajustados de manera segura a las vigas de la pared. Soporte para pasamanos soportan un peso límite de 250 lbs (113.3 kg) por soporte.

INSTRUCCIONES:

1. Ubique la viga de la pared y coloque los soportes del pasamanos en la ubicación deseada. Marque la ubicación del oricio para el tornillo.
2. Perfore oricios guía para el soporte y riel con una broca de 7/64 plg (2.8 mm).
3. Instale en el montante y ajuste el soporte con el tornillos de #10 x 1-1/2 plg (3.8 cm).
4. Asegure la correa con el tornillos de #9 x 1 plg (2.5 cm).

NOTA: Los soportes se deben instalar verticalmente. La distancia entre soportes no debe exceder las 48 plg (1.2 m). El pasamanos no debe pasarse más de 24 plg (61.0 cm) del soporte final.