




AND READ CHANGES

This is a mock-up of your Litho produced directly off the computer. No film has been made to date. Costs associated with changes at this point will be computer time only. If this mock-up represents what you want the design to look like and you give us OK to proceed, the next step will be to produce film. You will receive a Blue-line or a color key for a Final Proof Sign Off. Any changes after you have received a Final Proof will cost considerably more as new film will be produced. Please call your Cleveland Steel Container Representative if you have further questions.

NOTICE!
 THIS PROOF DOES NOT REPRESENT EXACT COLOR MATCH OF FINAL PRODUCT. IT IS TO SHOW COLOR SEPARATION AND PLACEMENT OF DESIGN-TO-LAYOUT ONLY!

CUSTOMER: Please examine the sketch, engraving or proofs with care before approving same. Sketches, engravings and negatives for proofs, furnished by us, remain the property of Cleveland Steel Container Corporation, and it will not be responsible after the return of proofs with your signature for any errors, omissions, or necessary corrections overlooked by you. By approving this sketch, engraving, or proof from the original design, the undersigned customer holds Cleveland Steel Container Corporation harmless for all damages or claims that may be made against it for non-compliance with Local, State or Federal Laws and regulations, or for conflict with rights of third parties in connection with trademarks, designs, labels, copyrights, patents, or unfair competition. Allowances must be made for variations in colors on sketches and color proofs since colors cannot always be exactly reproduced. Reasonable allowances must be made for normal variation in color when lithographing design. Changes are to be made by written memorandum only.

If no changes are to be made, please mark "OK" after each item below:
 Design _____ Text _____
 Color Sequence _____ etc. _____
 Spelling _____ Punctuation _____
 Approved by _____ Date _____



TOP DOUBLE SEAM AREA

TOP OF TOP BEAD

MIDDLE OF TOP BEAD

BOTTOM OF TOP BEAD



TOP OF BOTTOM BEAD

MIDDLE OF BOTTOM BEAD

BOTTOM OF BOTTOM BEAD

COPY LIMIT AROUND EAR

COPY LIMIT AROUND EAR

PREMIUM COAT™


EXPOSED AGGREGATE CONCRETE SEALER

& CONCRETE PAVER SEALER

WET LOOK ★ NON-YELLOWING ★ HIGH GLOSS SOLVENT-BASED ACRYLIC

SELLADOR CONCRETO AGREADO EXPUESTA Y PAVIMENTADOR MIRANCA * NO AMMARRILENTA * A BASE DE SOLVENTE

5 US gallons
19 liters



WARNING: COMBUSTIBLE. EYE, SKIN & RESPIRATORY IRRITANT.
 Read cautions on back panel.

ADVERTENCIA: COMBUSTIBLE. OJO, PIEL E IRRITANTE RESPIRATORIO.
 BOTTOM TYPE LIMIT

www.eaglesealer.com

DESCRIPTION: EAGLE PREMIUM COAT is a tough, high solids acrylic concrete sealer designed to protect and beautify exposed aggregate concrete and concrete pavers. EAGLE PREMIUM COAT is available in Clear, semi-transparent Brown Tinted and semi-transparent Gray Tinted. Clear can be used on exposed pea gravel, troweled concrete surfaces and concrete pavers. Brown Tinted is recommended for exposed brown pea gravel concrete surfaces. Gray tinted is recommended for exposed gray limestone aggregate. EAGLE SUPREME SEAL and SATIN SEAL are recommended for broom swept concrete (plain exterior). EAGLE SUPREME SEAL is recommended for all types of concrete including stained, colored and stamped concrete. EAGLE PREMIUM COAT can be used to cure and seal fresh concrete.

SURFACE PREPARATION: Concrete surface should be cleaned of all dirt, oil, grease, and wax. Previously unsealed concrete should be etched with EAGLE ETCH & CLEAN. For stubborn oil stains, use EAGLE CONCRETE CLEANER-DEGREASER. Rinse with a pressure washer. Allow 24 hours to dry. Surface should be completely dry before applying EAGLE PREMIUM COAT.

NOTE: Prior to use, test sealer on concrete to be assured of compatibility, adhesion and acceptability of appearance. Vapor transmission test should be performed to be assured that concrete is dry by taping a square foot of plastic film on concrete. If moisture has accumulated after 24 hours, substrate is too wet to seal.

COVERAGE RATES: *Very Important*****
Exposed Aggregate Concrete: Approximately 100 square feet per gallon with a long nap roller (1/4" or 1").
Broomed Finished Concrete: (plain exterior) Not recommended for cured broom swept concrete, due to discoloration. EAGLE SUPREME SEAL or SATIN SEAL is recommended for broom swept concrete.
Colored & Stamped Concrete: EAGLE SUPREME SEAL is recommended for decorative concrete. Apply at approximately 200 square feet per gallon. EAGLE SUPREME SEAL is a non-yellowing, high gloss sealer.
Smooth Trowel Finish: Apply at rate of approximately 300 square feet per gallon using short nap roller (1/4" or 3/8"). Pre-etching is important.
Pavers: Apply at 75 square feet per gallon with medium nap roller (1/2"-3/4"). Multiple coats will be required to achieve gloss.

APPLICATION: Do not pour directly from can to concrete. Apply evenly from can or other metal container with solvent-resistant roller. Keep roller soaked with sealer. Cross-roll a second coat perpendicular to the first coat. Brush may be used where roller won't reach. Do not spray. Allow to dry 4 hours for foot traffic and 48 hours for auto traffic. Apply when air and substrate temperature is between 50°F and 90°F. Do not thin.

DESCRIPCIÓN: EL ABRIGO DE PREMIO DE ÁGUILA es uno sólido resistente, alto el cazador de focas concreto acrílico diseñado proteger y embellecer el hormigón agregado expuesto. El ABRIGO DE PREMIO DE ÁGUILA está disponible en el color gris tinte y translúcido Marrón Claro, translúcido Gris. Claro puede ser usado en roca del río expuesta y superficies de hormigón de troweled. Marrón Tintado es recomendado para superficies de hormigón de roca del río marrón. El color gris tinte es recomendado para el conjunto de piedra caliza gris expuesta. Recomendamos a ÁGUILA SELLO SUPREMO Y SELLO DE SATÉN para la acosta hormigón barrido (exterior claro). El Ágila que el SELLO SUPREMO es recomendado para todos los tipos del hormigón incluso MANCHADO, coloreado y sellado el hormigón. El ABRIGO DE PREMIO DE ÁGUILA puede ser usado para curar y sellar el hormigón.

PREPARACIÓN SUPERFICIAL: la superficie concreta debería ser limpiada de toda la suciedad, petróleo, grasas, y cera. El hormigón antes abierto debería ser grabado al agua fuerte con EAGLE ETCH & CLEAN. Para manchas del aceite obstinadas, use al EAGLE CLEANER NEUTRALIZER. Acabado con una arañada de piedra de 300 grs o más. Permita que 24 horas sequen. la superficie debería ser completamente seca antes de aplicar el ABRIGO DE PREMIO DE ÁGUILA. Coloreado y Hormigón Sellado: recomendamos a ÁGUILA EL SELLO SUPREMO para el hormigón decorativo. Aplíquese en 200 pies cuadrados por galón. El SELLO SUPREMO es un non-yellowing, el cazador de focas de lustre alto.

Nota de Focos: Aplíquese en el precio de 300 pies cuadrados por galón usando el rodillo de siesta corta (1/4" o 3/8"). la preparación es importante. Pavimentadores: Aplíquese en 75 Pies Cuadrados por Galón con el rodillo de siesta medio (1/2" - 3/4"). Se requerirá que abrigos múltiples consiguen el lustre.

PRECIOS DE COBERTURA: *muy importante*****
 Hormigón Agregado Expuesto: Aplíquese en el precio de 100 pies cuadrados por galón con un rodillo de siesta largo (1/4" to 1").
 Broomed Hormigón Terminado: (exterior claro) No recomendado para acosta hormigón barrido, debido a decoloración. SELLO DE SATÉN DE ÁGUILA O ÁGUILA SELLO SUPREMO son recomendados para la acosta el hormigón barrido.
 Coloreado y Hormigón Sellado: recomendamos a ÁGUILA EL SELLO SUPREMO para el hormigón decorativo. Aplíquese en 200 pies cuadrados por galón. El SELLO SUPREMO es un non-yellowing, el cazador de focas de lustre alto.
 Faja de Focos: Aplíquese en el precio de 300 pies cuadrados por galón usando el rodillo de siesta corto (1/4" o 3/8"). la preparación es importante. Pavimentadores: Aplíquese en 75 Pies Cuadrados por Galón con el rodillo de siesta medio (1/2" - 3/4"). Se requerirá que abrigos múltiples consiguen el lustre.

APLICACIÓN: No mane directamente de puede para pavimentar con hormigón. Aplíquese regularmente de puede u otro contenedor metálico con el rodillo de siesta largo. Guarde el rodillo empacado con el cazador de focas. Inmediatamente rollo estirado el perpendicular al primer tiraje. El resalte puede ser usado donde el rodillo no alcanzará. No rocíe. Permita secar 4 horas para el tráfico de pie y 48 horas para el tráfico automático. Aplíquese cuando el aire y la temperatura substrate están entre 50°F y 90°F. Un abrigo, de ser aplicado en un precio apropiado y cruz hecha rodar, puede ser suficiente. No haga delgado.

RESISTENCIA DE RESALDO: Si es necesario, el Aditivo de Pintura Antiderrapante puede ser añadido para aumentar la resistencia de resalado de suelos de hormigón. Solo los direcciones del fabricante saber que los cazadores de focas claro generalmente aumentan la unidad del aditivo como sistemas sólidos.

LIMITATIONS: DO NOT USE ON: Clay Bricks, Cured Broom Swept (plain exterior) Concrete, Natural Stone, Epoxy-Set Stone (Chattahoochee), Painted surfaces, or over an incompatible sealer or on any surface not specifically recommended. Always perform a test spot before proceeding.

SLIP RESISTANCE: If necessary, Non-Skid Paint Additive may be added to increase slip resistance of concrete floors.

CLEAN UP: For cleaning product from rollers and brushes, use aromatic solvent such as Xylene or Xylol. These solvents are flammable, proper caution should be exercised.

TROUBLESHOOTING: If discoloration and/or cracking occur due to insufficient coating (see Application Rates), a second coat is recommended. If fogging occurs due to insufficient drying of concrete before sealing, apply an aromatic solvent (Xylene or Xylol) at a rate of 200 square feet per gallon to melt sealer and release moisture. If buildup occurs due to years of repeated sealing, application of aromatic solvent (Xylene or Xylol) is recommended to restore shine. Protective coating should last for years. However, gloss will fade sooner if exposed to sun. Bubbles may sometimes occur, but will dissipate and not affect the seal.

STORAGE: Product will not freeze. Reseal unused product completely. Store in ventilated area away from open flames.

SPECIFICATIONS: EAGLE PREMIUM COAT meets ASTM C309 & ASTM C1315 for Curing and Sealing Concrete. EAGLE PREMIUM COAT meets the Federal Clean Air Section 183 (e) limit of 700 grams per liter of V.O.C.

DISCLAIMER: Since manufacturer has no control over application, handling, use or storage, no guarantee expressed or implied is offered. Manufacturer warrants the product to be free of defects and will replace or refund the purchase price of said products proven defective. Labor cost and/or other consequential damages are not covered by this warranty. Responsibility for claims of any kind is strictly limited to the purchase price of the product. The suitability of the product shall be solely up to the user. Manufacturer retains right to venue.

WARNING: COMBUSTIBLE. EYE, SKIN & RESPIRATORY IRRITANT. Contains Aromatic Naphtha. Do not use near heat, sparks or open flames. Avoid contact with eyes and prolonged contact with skin. Use only with adequate ventilation. Do not inhale vapors. Do not ingest.

FIRST AID: In case of eye contact, flush with water for 15 minutes. If irritation persists, get medical attention. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. If irritation persists, get medical attention. If swallowed, do not induce vomiting. Immediately contact hospital ER or physician. If vapors are inhaled or breathing becomes difficult, move person to fresh air. If symptoms persist, get medical attention. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Not for sale in California.

LIMITACIONES: No estáticamente recomendado para escoba hormigón barrido debido a cazadores de focas que ocurren efecto y tendencia de destacar imperfecciones en hormigón. No recomendado para ladrillos de arcilla, hormigón pintado, o cualquier superficie no expresamente recomendada. Siempre realice un punto de prueba para la compatibilidad antes de la aplicación.
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO: Para limpiar productos de rodillos y cepillos, use el solvente aromático como Xylene, o Xylol. Estos solventes son inflamables, el cuidado apropiado debería ser tenido.
SOLUCIÓN: Si la decoloración y/o el agrietamiento ocurren debido a la capa insuficiente (ver precios de Aplicación), un segundo abrigo es recomendado. De ser demasiado ocurre debido a secar insuficiente del hormigón de antemano, aplicar un solvente aromático (Xylene o Xylol) en un precio de 200 pies cuadrados por galón para derretir el cazador de focas y humedad de liberación. Si la concentración ocurre debido a años de la casa de focas repetida, se recomienda que la aplicación del solvente aromático (Xylene o Xylol) restaure el brillo. La capa protectora debería durar durante años. Sin embargo, el lustre se descolorará más pronto de ser expuesto al sol. Las burbujas pueden ocurrir a veces, pero disiparán y no afectarán el sello.
ALMACENAMIENTO: El producto no se congelará. Reselle el producto no usado completamente. Tenga en área ventilada camino de llamas abiertas.

ESPECIFICACIONES: EL ABRIGO DE PREMIO DE ÁGUILA encuentra ASTM C309 y ASTM C1315 para Curar y Sellar el Hormigón. EL ABRIGO DE PREMIO DE ÁGUILA encuentra la Sección 183 de Aire Limpio Federal (e) el límite de 700 gramos por litro de V.O.C.

MENTES: Desde el fabricante ningún control de aplicación, manejo, uso o almacenamiento, ninguna garantía expresada o implícita es ofrecida. La conveniencia del producto estará a la altura únicamente del usuario. El fabricante retiene el derecho al local.

ADVERTENCIA: COMBUSTIBLE. VAPOR DAÑOSO. IRRITANTE DE OJO. Contiene Nafta Aromática. No use cerca de calor, chispas o abra llamas. Evite el contacto con ojos y contacto prolongado con la piel. Use sólo con la ventilación adecuada. No inhale vapores. No ingerir. Protección de ojo de ropa usando este producto. QUÉDESE FUERA DE ALCANCE DE NIÑOS.

PRIMERA AUXILIOS: Ojos: Rubor 15 minutos con agua limpia. Piel: Lávese a fondo con jabón y echar agua. Si la irritación persiste, buscar la asistencia médica. Interior: no induzca vómitos. Llame un médico o Envenenar el Centro de Control Inmediatamente. Inhalación: el Movimiento al aire fresco evita respirar vapores. Póngase en contacto con un médico si la respiración se hace difícil.

No para venta en California.