



INSTALLATION HINTS: Remove sliding screen door from track by turning side adjusting screws so that rollers will clear track at bottom when lifted. Lay door on flat surface, remove roller retainer screw from bottom edge of door frame. Remove old roller assembly by pulling down and out of slot. Install new roller and secure to inside of door frame with same retainer screw. Adjust roller so that door closes square against jamb.

LAS INDIRECTAS DE LA INSTALACIÓN: Quite la puerta de la pantalla corrediza de la huella volviéndose los tornillos ajustando laterales para que los rodillos aclararan la huella al fondo cuando alzó. La puerta laica en la superficie del piso, quite el tornillo de retenedor de rodillo del borde del fondo de marco de la puerta. Quite la asamblea del rodillo vieja tirando abajo y fuera de hendedura. Instale el nuevo rodillo y afiance a dentro del marco de la puerta con el mismo tornillo del retenedor. Ajuste el rodillo para que la puerta cierre honradamente contra la jamba.

LES ALLUSIONS DE L'INSTALLATION: Enlevez la porte de l'écran glissante de piste en tournant des vis de la mise au point latéraux afin que les rouleaux clarifieront la piste à fond quand a soulevé. Porte laïque sur surface plate, enlevez le vis du serviteur du rouleau de bord du fond de cadre de la porte. Enlevez la vieille assemblée du rouleau en tirant vers le bas et hors de fente. Installez le nouveau rouleau et procurez-vous à dans cadre de la porte avec même vis du serviteur. Ajustez le rouleau afin que la porte ferme le carré contre chambranle.

