

FRONT

1 dispositivo PUR

Use los dedos para asegurar el nuevo adaptador y la arandela al grifo.

**Instale el dispositivo
PUR en 1 SOLO CLIC**

La luz se enciende cada vez que usa el filtro.
La luz se vuelve a configurar al quitar el cartucho de filtración.

Water Filtration System

owner's manual
manual del propietario
purwater.com
1-800-PUR-LINE
(787-5463)



basic Models/Modelos básicos FM-2000B • FM-3333B
basic Replacement Filter Model/Filtro de repuesto básico modelo RF-3375
advanced and baby Models/Modelos avanzados y para bebés
FM-3333BNM • FM-3400B • FM-3500B • FM-3700B • FM-3800B • FM-4000B • FM-4100B
MineralClear® Replacement Filter Model/Filtro de repuesto MineralClear modelo RF-9999

Fold

BACK

1 PUR Device

Finger-tighten your new adapter and washer to your faucet.

Install the PUR device with 1-CLICK

For more information, see our how-to video at www.purwater.com/install

The light will turn on every time you use the filter.
Removal of filter cartridge resets the light

Kaz (Warrantor), warrants your PUR Pureit Mount Water Filter Unit (FM-2008B, FM-3333B, FM-3333BNM, FM-3400B, FM-3500B, FM-3700B, FM-3800B, FM-4000B, FM-4100B) for two (2) years from the date of purchase (except for the filter cartridge which is warranted for 30 days) against all defects in materials and workmanship, when used in compliance with the owner's manual. If the product proves to be defective within two years from the date of purchase, call 1-800-870-5463. The warrantor assumes no responsibility for incidental or consequential damages; for damages arising out of misuse of the product or use of any unauthorized attachment; or for damages resulting from the use of the product with a defective water faucet. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitation of exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other legal rights which vary from state to state. System comes with applicable state and local regulations. Should service be required or you have any questions regarding how to use your PUR product, please call PUR Consumer Relations at 1-800-870-5463, or US consumers visit our website at purwater.com.

Filter Capacity 100 gallons (378 liters)/up to 3 months
 Rated Service Flow 0.52 gallons/minute (2.0 liters/minute) at 60 psig
 Maximum Temperature 100°F (38°C) Minimum Temperature 34°F (1°C)
 Maximum Working Pressure 100 psig (690 kPa) Minimum Working Pressure 20 psig (138 kPa)

Kaz (Garante), garantiza su Unidad PUR de Filtración de Agua Montada al Grifo (PUR-2000R, PUR-3535B, PUR-3535BNM, PUR-5400R, PUR-3500R, PUR-5700R, PUR-3800R, PUR-4000R, PUR-4100R) por dos (2) años a partir de la fecha de compra (excepto el cartucho del filtro que está garantizado por 30 días) contra todos los defectos en materiales y mano de obra, siempre de acuerdo con el manual del propietario. Si el producto resultara defectuoso en el plazo de dos años a partir de la fecha de compra, llame al 1-800-787-5465. El Kaz no asume responsabilidad alguna por daños indirectos o secundarios, daños que surjan del uso inapropiado del producto o por los accesorios no autorizados; o daños causados por el uso del producto con un grifo de agua defectuoso. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños indirectos o secundarios; por lo tanto, es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique en su caso. Esta garantía le concede derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos legales que varían de un estado a otro. El sistema cumple con las normas locales y estatales correspondientes. En caso de necesitar servicio técnico o tener preguntas sobre el uso del producto PUR, llame al servicio al consumidor de PUR al 1-800-787-5465, o si reside en los EE. UU., visite www.pur.com.

Capacidad del filtro: 100 galones (378 litros)/hasta 3 meses
Flujo de servicio nominal: 0.52 galones/minuto (2.0 litros/minuto) a 60 psig
Temperatura máxima: 100 °F (38 °C) Temperatura mínima: 34 °F (1 °C)
Presión de trabajo máxima: 100 psig (690 kPa) Presión de trabajo mínima: 20 psig (138 kPa)

For Technical Specifications and Performance Data, please see Performance Data Sheet. / Para ver las especificaciones técnicas y la información de rendimiento, lea la Hoja de especificaciones de rendimiento.
Distr. by/por Kaz USA, Inc. 250 Turnpike Road, Southborough, MA 01772 © 2013 All rights reserved. Kaz USA, Inc. 310MOV191