



Customer Service

Call us at: **866-212-7466(USA)**



Fits select models / Convient certains modèles / Se adapta algunos modelos

Warning! Only use the nuts and bolts supplied with this product. Do not substitute nuts & bolts from other sources.

Avvertimento! Utiliser uniquement les écrous et boulons fournis avec ce produit. Ne pas substituer par des écrous et boulons d'autres sources.

¡Advertencia! Use únicamente las tuercas y pernos que vienen con este producto. No use tuercas ni pernos de otras fuentes.

Hardware package:

Note:
You will only need 1 nut or bolt

- A. Trimmer head
- B. 5 bolts
- C. 8 nuts
- D. Plastic hex adapter
- E. Adapter cup (speed spools)
- F. Metal washer (always use above trimmer head)
- G. 1/4" Plastic washer



Ensemble de quincailleur:

Remarque:
Un seul écrou ou boulon sera nécessaire

- A. Tête du taille-bordures
- B. 5 boulons
- C. 8 écrous
- D. Adaptateur hexagonal en plastique
- E. Coupe adaptatrice (carters de bobines non amovibles)
- F. Rondelle de métal de (utiliser toujours au-dessus de la tête du taille-bordures)
- G. Rondelle de plastique de 1/4 po



Empaque del hardware:

Nota:
Solo necesitará 1 tuerca o perno

- A. Cabezal de la cortadora
- B. 5 pernos
- C. 8 tuercas
- D. Adaptador hexagonal de plástico
- E. Copa del adaptador (bobinas de velocidad)
- F. Arandela de metal (usela siempre encima del cabezal de la cortadora)
- G. Arandela de plástico de 1/4"



Trimmer Line Loading


1. Use strips of line approximately 8 to 9 inches long.

2. Insert line into eyelet.

3. Simply push the line through until visible in the channel.

4. Repeat process for the other side so that there are 2 strips in the head.

5. Pull line to secure.



Chargement du fil du taille-bordures




1. Utiliser des longueurs de fil d'environ 20 à 23 cm (8 à 9 po).

2. Insérer le fil dans l'œillet.

3. Pousser simplement le fil jusqu'à ce qu'il soit visible dans le canal.

4. Répéter le processus de l'autre côté de manière à avoir deux longueurs de fil dans la tête de l'outil.

5. Tirer sur le fil pour bien le fixer.



Carga de la línea de la cortadora


1. Use tiras de línea de aproximadamente 8 a 9 pulgadas de longitud.

2. Inserte la línea en el ojal.

3. Simplemente empuje la línea hasta que quede visible en el canal.

4. Repita el proceso para el otro lado para que queden 2 tiras en el cabezal.

5. Jale la línea para asegurar.



Notes / Remarque / Nota:

Blank area for notes.

Scan with smart phone to view installation

Scannez avec un téléphone intelligent pour voir une d'installations

Para ver la instalación, escanee con un teléfono inteligente

Push-N-Load® 2 Line




First read safety instructions! - Then determine which method your trimmer requires for install.

Lire d'abord toutes les consignes de sécurité! - Déterminez ensuite la méthode d'installation appropriée à votre taille-bordures.

Primero las las instrucciones de seguridad! - Luego, determine qué método requiere su cortadora para la instalación.

Customer Service
Call us at: **866-212-7466(USA)**



Made in China
Fabriqué en Chine
Hecho en China

SAFETY INFORMATION

Warning! To reduce the risk of injury, user must read and follow all warnings, safety and installation instructions in the operator's manual.

Warning! Wear Eye, Ear, Foot and Body Protection When in Use. Warning! Do Not Exceed 10,000 RPM.

Warning! If any excessive vibration occurs during use, stop the trimmer immediately to check for damage.

Warning! Keep bystanders and pets at least 50 feet away while operating trimmer. Warning! Operator and any bystanders must wear eye protection or face shield to reduce risk of eye injury. Failure to wear eye protection can result in blindness.

Warning! Eye protection that meets ANSI Z87.1 is recommended. Warning! To reduce the risk of hearing loss, always wear hearing protection.

Warning! Objects may be thrown or ricochet in all directions. To reduce the risk of injury to operator, never operate a trimmer without a properly mounted guard.

And, wear proper clothing to protect feet, legs and any other exposed body parts. Warning! Never wear open-toed shoes or shorts while trimming. Heavy boots should be worn.

Warning! To reduce the risk of injury from broken parts, check the condition of your trimmer head before each use and at regular short intervals. Do not continue to use if broken or damaged.

Warning! Keep feet and hands away from the trimmer head while operating the string trimmer.

Warning! Never change line or head while trimmer engine is running - make sure the trimmer is in the OFF position.

Warning! Only use the nuts and bolts supplied with this product. Do not substitute nuts & bolts from other sources.

Warning! After tightening, if the head can move up and down on the shaft, then a spacer is needed.

WARNING!

Risk of injury!

Do not attempt to make any adjustments or modifications not listed in your trimmer operator's manual or this instruction sheet. Follow the manufacturer's safety and operating instructions. Unauthorized modifications to your trimmer may result in the failure of your trimmer or trimmer head and cause serious personal injury.

Helpful tips

Thank you for your purchase! We are sure you will be happy with its performance and welcome your feedback. The following tips may help you maximize operating performance and protect you and your trimmer.

Read all instructions and safety information prior to use!

• During installation remember that some trimmers are reverse threaded and tighten counter-clockwise.

• Since only the outside inch or two of the trimmer line does the cutting, hold the trimmer head as far as possible from the grass or weeds to be cut.

• Operating your trimmer at lower RPMs often results in better performance and longer line life.

• Depending on the cut swath of your trimmer, trim the nylon lines 1-2 inches shorter after installation.

• Ensure no foreign objects such as string or long vegetation have wrapped around the shaft.

Trouble Shooting

In order to serve you with superior customer service we have provided three helpful ways for you to troubleshoot the installation process of your trimmer head.

1. Reference the instructions provided in this packet, go back through and make sure you did not miss a step.





2. Visit us at www.yardgear.com to watch the installation instruction video and to find out about our other useful products.

3. Call us at 866-212-7466(USA) and talk to our helpful support staff as they walk you through any installation issues or questions you might have.

Easy Installation

Select the right method and then it is as Easy as 1-2-3

1. Detach - old trimmer head
2. Identify - which nut or bolt you need
3. Install - your new head



INFORMATION DE SÉCURITÉ

Avvertimento! Afin de réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire et observer tous les avvertissements et toutes les consignes de sécurité et d'installation du manuel de l'opérateur.

Avvertimento! Porter une protection oculaire, auditive et des chaussures et vêtements appropriés lors de l'utilisation.

Avvertimento! Ne pas dépasser un régime de 10 000 tr/min.

Avvertimento! En cas de vibration excessive de l'outil pendant son utilisation, l'éteindre immédiatement et l'inspecter pour la présence de dommages.

Avvertimento! Tenir les personnes et animaux à une distance d'au moins 15 m du taille-bordures en cours d'utilisation.

Avvertimento! L'opérateur de l'outil et toute personne se trouvant à proximité doivent porter une protection oculaire ou un masque protecteur afin de réduire le risque de blessure aux yeux. Le manquement à porter une protection oculaire peut avoir pour résultat la cécité. Une protection oculaire conforme à la norme ANSI Z87.1 est recommandée.

Avvertimento! Pour réduire le risque de perte auditive, porter en toujours une protection auditive.

Avvertimento! Des objets peuvent être projetés ou faire ricochet dans toutes les directions. Pour réduire le risque de blessure à l'opérateur, ne jamais faire fonctionner le taille-bordures sans carter de protection adéquatement monté. De plus, porter des vêtements et des chaussures appropriés qui protègent les pieds, les jambes et toute autre partie du corps exposée.

Avvertimento! Ne jamais porter de chaussures à bout ouvert ou de shorts lors de l'utilisation du taille-bordures. Le port de grosses bottes est impérial.

Avvertimento! Pour réduire le risque de blessure causée par des pièces brisées, vérifier l'état de la tête du taille-bordures avant chaque utilisation et à de courts intervalles réguliers. Cesser toute utilisation en cas de bris ou de dommage.

Avvertimento! Garder les pieds et les mains à l'écart de la tête du taille-bordures lors de l'utilisation d'un taille-bordures à fil.

Avvertimento! Ne jamais remplacer le fil ou la tête du taille-bordures lorsque le moteur tourne - s'assurer que le taille-bordures est bien en position HORS FONCTION.

Avvertimento! Utiliser uniquement les écrous et boulons fournis avec ce produit. Ne pas substituer par des écrous et boulons d'autres sources.

Avvertimento! Si la tête peut bouger de haut en bas sur l'arbre après l'avoir serrée, une entretoise doit être utilisée.

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure!

Ne pas tenter de faire des ajustements ou des modifications qui ne sont pas indiqués dans le manuel de l'opérateur du taille-bordures ou sur cette feuille d'instructions. Suivre les consignes de sécurité et le mode d'emploi du fabricant. Les modifications non autorisées à votre taille-bordures peuvent entraîner la défaillance de l'outil ou de la tête de l'outil et causer de graves blessures corporelles.

Conseils utiles

Nous vous remercions de votre achat! Nous sommes convaincus que vous serez satisfait du rendement de votre nouvel outil et nous vous invitons à nous faire parvenir vos commentaires. Les conseils suivants peuvent vous aider à en maximiser le rendement de même qu'à assurer votre protection personnelle et celle de votre outil:

Lire toutes les instructions et consignes de sécurité avant de vous en servir!

• Lors de l'installation, ne pas oublier que certains taille-bordures sont filetés à l'envers et se vissent en sens antihoraire.

• Seuls les 2,5 à 5 cm de fil qui dépassent du taille-bordures coupent le gazon, tenir la tête du taille-bordures aussi loin que possible du gazon ou de l'herbe à couper.

• Le fonctionnement de votre taille-bordures à faible régime produit fréquemment un moutonnement de l'herbe et assure une vie utile plus longue du fil.

• Selon l'andain de votre tondeuse à coupe, couper les fils de nylon de 25 à 50 mm après leur installation.

• S'assurer qu'aucun corps étranger comme une ficelle ou de longues herbes se sont enroulées autour de l'arbre.

Dépannage

Afin de vous servir et vous offrant un service à la clientèle de qualité supérieure, nous vous avons fourni deux façons de dépanner le processus d'installation de la tête de votre taille-bordures.

1. Consulter les instructions fournies dans cet ensemble, les relire et s'assurer de ne pas avoir sauté d'étape.

2. Aller sur notre site Web à www.yardgear.com pour regarder la vidéo d'instructions d'installation et en apprendre davantage au sujet de nos autres produits utiles.

Ne pas retourner chez le détaillant. Appeler simplement un membre de notre équipe de service d'assistance au 866-212-7466(USA) ou trouver plus d'information à www.yardgear.com.

Installation simple

Sélectionner la bonne méthode d'installation, simple comme bonjour.

1. Détacher le tête usagée du taille-bordures
2. Identifier l'écrou ou le boulon à utiliser
3. Installer la tête neuve

Méthode 1

La plupart des arbres sont et certains arbres courbés avec embout de bouton mâle (Weedeater, Poulan et Echo, ect.)

Utiliser l'ors de la dépose du boîtier entier et lorsqu'il n'y a pas de rallonge d'arbre amovible.

1. Dévisser le bouton et déposer la tête entière du taille-bordures. Dévisser la rallonge d'arbre pour exposer l'arbre primaire.

2. Identifier dans le paquet l'écrou qui se visse aisément sur l'arbre.

3. Placer l'écrou identifié dans la cavité hexagonale de la tête du taille-bordures.

4. Placer la rondelle de métal sur l'arbre fileté.

5. AVERTISSEMENT! Si la tête du taille-bordures peut bouger de haut en bas sur l'arbre une fois serrée (s'il y a un jeu), il est nécessaire d'utiliser une entretoise! Se servir de la rondelle de plastique de 1/4 po.

6. Lorsque la tête du taille-bordures est entièrement assemblée, voir la section Chargement du fil du taille-bordures de ce manuel pour remplacer le fil de l'outil.

