

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

UNIVERSAL ROOF PATCH SYSTEM

LIMPIADOR / CEPILLO DE TECHO UNIVERSAL

CLEANER/PRIMER

**SPRAY AND WIPE
TO PREP SURFACE
FOR SEALER**

**CLEANS SURFACE
IN SECONDS**

**IMPROVES ADHESIONS
FOR LONG-TERM
PROTECTION**

**USE IN CONJUNCTION
WITH RUST-OLEUM
ROOFING PATCH
& REPAIR PRODUCTS**



**#1 TRUSTED
BRAND FOR
PROTECTION**

**USE PRIOR
TO APPLYING
ROOF SEALER**

CLEAR | CLARO

**DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE.
VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE
FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.**
See other cautions on back panel.

**¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
VAPORES DANINOS. VAPORES PUEDEN CAUSAR UN
INCENDIO INSTANTÁNEO. CONTENIDO BAJO PRESIÓN.**
Vea otras precauciones en el panel de atrás.

NET WT. 120Z. 340g

RUST-OLEUM® UNIVERSAL ROOF PRIMER is a high hiding, all purpose primer-sealer and stain blocker that adheres to most surfaces without sanding or deglossing. Use on any exterior or interior non-ferrous metals, concrete, masonry, wood, drywall or other non-galvanized metal, including hard-to-paint surfaces such as railings and shutters. Sticks to glossy paint, glass, and ceramic tile. It also blocks and seals stains caused by water, nicotine, smoke, tannin, pencil, ink, grease and felt marker, and seals smoke odors. **Surface Preparation:** Surfaces should be clean, dry, sound, and free of dust, dirt, grime, grease, oil, wax, mildew, or any contamination that may interfere with adhesion. Remove loose paint, dirt, and rust. **APPLICATION:** Use at room temperature (70°F) in a well ventilated area - avoid high humidity. Shake can vigorously until ball inside can rattles. Turn upside down and continue shaking for one minute. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Shake often during use. Spray 10" - 12" from object with short 'dusting' strokes. If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem. **Dry Time:** Dries in minutes; topcoat in 30 minutes with latex or oil-base paints. For best results allow primer to cure overnight when applying strong solvent-base topcoats. **Clean-Up:** Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor. **SATISFACTION GUARANTEED®:** If you are dissatisfied with this product contact Rust-Oleum product support at 1-888-855-1774 for product replacement or a refund. Provide proof of purchase and refer to the product number and batch code on the can. **DANGER! CONTAINS: ACETONE, PETROLEUM DISTILLATES, AND XYLENE.** Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **Notice:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe vapors. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area to obtain fresh air. Avoid contact with eyes, skin or clothing. **First Aid** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: 1-888-855-1774.**

EL PRIMER UNIVERSAL PARA TECHOS DE RUST-OLEUM® es un bloqueador de manchas y sellador/pintura base multiusos y que oculta las imperfecciones. Bloquea y sella las manchas causadas por agua, nicotina, humo, taninos, lápices, tinta, grasa y marcadores de feltro, además de sellar el olor a humo. Use en cualquier superficie exterior o interior, como madera, concreto, paneles de yeso o metal no galvanizado, incluyendo superficies difíciles de pintar como barandas, postigos y muebles para exteriores. Se adhiere a pintura brillante, vidrio y baldosas de cerámica. **Preparación de la superficie:** Todas las superficies deben estar limpias, secas, niveladas y sin polvo, suciedad, mugre, grasa, aceite, cera, moho, papel tapiz adhesivo o cualquier otro material que pueda impedir una buena adherencia. Retire la pintura suelta, la suciedad y el óxido. **Aplicación:** Use a temperatura ambiente (21,1 °C) en un área bien ventilada; evite la alta humedad. Agite la lata vigorosamente hasta que la esfera dentro de la lata haga ruido. Agite la lata enérgicamente durante un minuto después de que la esfera mezcladora comience a sonar. Si la esfera mezcladora no suena, NO GOLPEE EL ENVASE. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite la lata regularmente durante la aplicación. Rocíe a una distancia de 25,40 cm a 30,48 cm del objeto con movimientos cortos de arriba hacia abajo. Si la válvula se obstruye, gire y retire la boquilla de rociado y enjuáguela con algún solvente como el aguarrás mineral. No meta clavijas ni otros objetos en el vástago. **Tiempo de Secado:** Se seca en minutos; se puede repintar en 30 minutos con pinturas a base de látex o aceite. Para mejores resultados, deje que la pintura base seque toda la noche cuando aplique capas a base de solventes fuertes. **Limpieza:** Limpie froitando la boquilla antes de almacenar. Limpie la pintura húmeda con Xilol o Espiritus de Mineral. Deseche la lata vacía en un basurero. No queme o ponga la lata en un compactador doméstico para la basura. **SATISFACCIÓN GARANTIZADA®:** Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el área de soporte de producto de Rust-Oleum llamando al 1-888-855-1774 para obtener un reemplazo o reembolso del producto. Entreque una prueba de compra e indique el número del producto y el código del lote en la lata. **¡ADVERTENCIA! CONTIENE: ACETONA, DESTILADOS DE PETRÓLEO, Y XILENO.** Vapor dañino. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, ocular, de la garganta y de la piel. No perforo, golpee ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol puede causar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 120 °F (48 °C). **AVISO:** Existen informes que asocian la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser nocivo o fatal y constituye un uso indebido intencional del producto. **Los vapores pueden encenderse y causar una explosión.** Mantenga alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas y las luces piloto y apague cocinas, calentadores, motores eléctricos y demás fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Utilice solo con la ventilación adecuada.** No inhale polvo, vapores ni rocío. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimation, dolores de cabeza o mareos, use protección respiratoria (aprobada por NIOSH) o abandone el área. Evite el contacto con ojos, piel y la ropa. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene una sustancia química que, según el estado de California, puede causar cáncer y defectos congénitos u otros problemas reproductivos. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de control de intoxicaciones o al servicio local de emergencias. Para obtener información de salud del producto, llame al: 1-888-855-1774.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
888-855-1774 rustoleum.com/roofing

Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2018 Rust-Oleum Corporation 345815 0918

