

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

# RUST-OLEUM®

## CLEAR Chalk Board

### Create A Fun & Functional Chalkboard

### Clear Writeable- Erasable Finish



WARNING: SKIN AND EYE IRRITANT

NET 30 FL. OZ. (887mL)

ADVERTENCIA: IRRITA LA PIEL Y LOS OJOS

**CLEAR CHALKBOARD** is an ultra-hard, clear finish that allows you to create a unique writeable-erasable surface. Can be applied to wood, metal, masonry, drywall, plaster, glass, concrete, paperboard and hardboard. Create a surface for chalk writing on any color, anywhere. Great for walls, doors, tables, cabinets, and more.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

**Painting Conditions:** Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying.

**Preparation:** Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE.** Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Priming:** Use of a clear primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood. You can apply Chalkboard Paint 2 hours after applying the primer. After priming bare wood, sand lightly to smooth out the surface.

**Painting:** Stir thoroughly. Thinning is not required. In hot, dry conditions, however you may thin up to 2-oz. water per quart, to extend dry time. Use a good quality synthetic brush, 1/4"-3/8" nap roller or a foam roller designed to give a smooth finish. Avoid excessive brushing or rolling. Use light, even strokes to ensure an even flow and the smoothest finish.

**Dry and Recoat Times:** Based on 77°F (25°C)–50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 30 minutes, to handle in 2 hours and fully dry in 2-4 hours. May be recoated after 4 hours.

**Clean-Up:** Clean brush and other application tools immediately with soap and water.

**Coverage:** 95-120 square feet per coat.

**Conditioning and Use:** After 3 days, the chalkboard finish is ready to use. Before writing, condition the surface by rubbing the side of a piece of chalk over the entire surface and erase. This will leave a coat of chalk dust that will provide the best erasability. Chalkboard can be wiped clean with a damp cloth. Wait 7 days after painting before wiping it down. Repeat conditioning step after cleaning.

**WARNING:** Do not take internally. May be harmful if swallowed or enters airways. **CAUSES SKIN AND EYE IRRITATION. Use only with adequate ventilation.** Do not breathe fumes, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. Close container after each use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly with plenty of soap and water after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes; get medical attention. If swallowed, get medical attention immediately. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PROTECT FROM FREEZING.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785.

Max VOC: 150 g/L

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

**SATISFACCIÓN GARANTIZADA:** Si no está satisfecho(a) con este producto, póngase en contacto con nuestro Departamento de Soporte para el Producto al 1-800-481-4785 para obtener el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en el fondo de la lata.

**RUST-OLEUM CORPORATION**

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

An RPM Company 1-800-481-4785 rustoleum.com

©2014 Rust-Oleum Corporation Made in USA 284929 1014

284469 CHALKBOARD CLEAR



0 20066 27383 5

**ACABADO DE PIZARRA TRANSPARENTE** es un acabado transparente ultra duro que le permite la creación de una superficie única donde se puede escribir y borrar. Puede ser aplicada sobre superficies de madera, metal, albañilería, paneles alabardada, yeso, vidrio, concreto, terra cota, cartulina y cartón. Crea una superficie para escribir con tiza en cualquier color, en cualquier lugar. Estupendo para paredes, puertas, mesas, armarios y más.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO

**Condiciones para Pintado:** Use cuando la temperatura se encuentra entre 10-32°C (50-90°F) y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. **Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de alambre o papel lija. Lije levemente las superficies lustrosas. Limpie con jabón y agua, enjuague y deje secar. ¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita la pintura vieja, puede soltar polvo de pintura con plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. UNA EXPOSICIÓN AL POLVO CON PLOMO PUEDE CAUSAR UNA ENFERMEDAD SERIA, COMO DAÑO AL CEREBRO, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES ENCINTAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Haga favor de usar un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición con el plomo. Por favor limpie cuidadosamente con un trapeador mojado o con una aspiradora tipo HEPA. Antes de empezar, averigüe cómo protegera sí mismo y a su familia poniéndose en contacto con la U.S. EPA/Información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Impresión:** El uso de un imprimador transparente proporciona una mejor adherencia y recubrimiento y es especialmente recomendado para madera sin tratar. Puede aplicar la Pintura para Pizarra 2 horas después de haber aplicado el imprimador. Antes de imprimir madera sin tratar, lije ligeramente para suavizar la superficie. **Pintado:** Mezcle completamente. Este producto no se tiene que diluir. Sin embargo, en condiciones con mucho calor y sequedad, usted puede añadir agua como diluyente; hasta 2 onzas por cada cuarto de galón, para extender el tiempo de secado. Use una brocha sintética de buena calidad, un rodillo con una cubierta de pelusa de 1/4" \* 3/8 de pulgada de largo o un rodillo de espuma de goma que ha sido diseñado para dar un acabado bien suave. Evite un excesivo uso o pasadas con la brocha o el rodillo. Use brochadas leves y uniformes para asegurar un flujo uniforme y un acabado suave. **Tiempo de Secado y para Aplicación de Otra Capa:** Basados en una temperatura de 25°C (77°F) y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo en temperaturas más frías. Seca al tacto en 30 minutos y se puede agarrar en 1 hora y está completamente seca entre 2-4 horas. Usted puede aplicar otra capa después de 4 horas. **Limpieza:** Limpie inmediatamente la brocha y otras herramientas para la aplicación usando jabón y agua. **Cobertura:** 95-120 pies cuadrados por mano. **Acondicionamiento y Uso:** Después de 3 días, el acabado como pizarra está listo para ser usado. Antes de empezar a escribir con una tiza, se tiene que acondicionar toda la superficie frontando una tiza en su lado y luego efectuando un completo borrado de toda la superficie. Este procedimiento dejará una capa de tiza sobre toda la superficie y permitirá una mejor capacidad de borrado. Puede limpiar la pizarra con un paño húmedo. Espere 7 días luego de haber aplicado la pintura antes de limpiarla. Repita el paso de Acondicionamiento luego de la limpieza.

**ADVERTENCIA.**

No ingerir. Puede ser nocivo si se ingiere o entra en las vías respiratorias. **CAUSA IRRITACIÓN EN LA PIEL Y EN LOS OJOS.** Use solamente con una ventilación adecuada. Evite respirar el polvo, los vapores y la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Cierre el contenedor después de cada uso. Evite contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese completamente después de haber manejado el producto. **Primeros Auxilios:** Si es que tiene dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continua, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con bastante agua por lo menos durante 15 minutos y obtenga atención médica. En caso de ingesta, busque atención médica de inmediato. **MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS. PROTEJA CONTRA EL CONGELAMIENTO.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al: (800)481-4785. **MÁXIMO CONTENIDO DE COV: 150 g/L.**