

¡FÁCIL DE USAR!



BLADE REMOVAL TOOL

HERRAMIENTA PARA EXTRACCIÓN **DE CUCHILLAS**

620 **6**20 **6**20

UNIVERSAL

FOR WALK-BEHIND AND RIDING LAWN MOWERS, SINGLE AND TWIN BLADE MODELS (UP TO 42" DECKS)

HOLDS BLADE IN PLACE FOR FASTER, SAFER REMOVAL

PARA MODELOS DE CORTACÉSPEDES DE CUCHILLA ÚNICA Y CUCHILLA DOBLE, CON CONDUCTOR DE A PIE Y SENTADO, Y PLATAFORMAS DE HASTA 106.7 cm MANTIENE LA CUCHILLA COLOCADA PARA GARANTIZAR UNA EXTRACCIÓN MÁS RÁPIDA Y SEGURA

Safely Remove Your Mower Blades!

EXTRAIGA EN FORMA SEGURA LAS CUCHILLAS DE SU CORTACÉSPED.



Securely in Place

Las cuchillas se mantienen firmemente colocadas




490-850-0005



C.O.O.: CHINA PAÍS DE ORIGEN: CHINA

www.arnoldparts.com 305 Mansfield Ave. Shelby, OH 44875

YENOTD.





www.P65Warnings.ca.gov **△ WARNING:** Cancer and Reproductive Harm –

сівал сит, івауілд а деер, еуел дтеел оует тле епште іамп. tear at the grass, damaging each blade of grass and leaving a whitish sheen across the lawn. A sharp blade will make a the tawn mower blade at least once a year. A dun blade will For the greenest lawns, it is important to change or sharpen

4. Reattach spark plug wire to spark plug. 3. Fill mower with gas.

2. Remove blade removal tool from mower deck.

1. Loosen clamping screw. **PETER ATTACHING MOWER BLADE:**

3. Keeping hands away from edges of blade, loosen the blade nut and remove blade.

in place and not moving. 2. Tighten clamping screw onto mower deck until firmly

1. Place blade removal tool over mower blade and side of mower deck.

INSTRUCTIONS FOR USE:

plug that spark cannot jump from wire to plug. IMPORTANT: Always remove spark plug wire from spark plug and drain gas from mower tank before working on blade. Make sure plug wire is kept far enough away from the from the plug wire is kept far enough away from the free plug wire is kept far enough away from the free plug wire is kept far enough away from the free plug wire is kept far enough away from the free plug wire a plug wire plug wir

₩ CAUTION:

BLADE REMOVAL TOOL

vov.roswamings.ca.gov — sovijouborer y daños reproductivos —

césped con un color verde intenso y uniforme. Para el césped más verde, es importante cambiar o afilar la cuchilla del cofacépede de menos una vez al ão. Una cuchila case o césped, lo que dañará cada brizna y lo dejará con un brillo bianquecino. Una cuchilla sifilada hará un corfe ilimpio y dejará todo el bianquecino. Una cuchilla filada hará un corfe ilimpio y dejará todo el

4. Vuelva a conectar el cable a la bujía. 3. Llene el tanque del cortacésped con gasolina.

extraccion de cuchilias.

 Retire de la plataforma del cortacésped la herramienta para partecepión de quipillos 1. Afloje el tornillo de sujeción.

UEL CORTACESPED: DESPUÉS DE COLOCAR LA CUCHILLA

3. Wientras manüene las manos lejos de los filos de la cuchilla, afloje la fuerca de la cuchilla y extraiga la cuchilla.

согосядя тігтетеліе у по ѕе тиеуа. 2. Apriete el tornillo de sujeción sobre la plataforma, hasta que quede

cuchilla del cortacésped y el costado de la plataforma del mismo. 7. Coloque la nerramienta para extraccion de cucnilias sobre la

INSTRUCCIONES DE USO:

de la bujia el cable correspondiente y extraiga la gasolina del permanezca blen leged. Aesgurese de que el cable de la bujia, permanezca blen legoca de la bujia, para que no pueda saltar una chispa del cable a la bujia. IMPORTANTE: Antes de trabajar con la cuchilla, desconecte siempre

:NÒIONETA 🔼

DE COCHIFFAS HERRAMIENTA PARA EXTRACCIÓN

9000-098-067



