

INSTRUCCIONES GENERALES

IMPORTANTE: Fijar la tapa con la bisagra hacia arriba.

1. Cortar la corriente eléctrica.
2. Usar solamente cable de cobre.
3. Quitar de la junta el recorte que corresponda al dispositivo.
4. Centrar bien la junta en la tapa.
5. Instalar los tornillos de fijación (provistos).
6. Aplicar un sellador alrededor de la tapa si no está fijada a una caja homologada por U.L. para lugares mojados.
7. La instalación y el cableado deben ajustarse a los códigos eléctricos locales.

NOTA : Si se monta en una caja, perforar (4) orificios de 4mm sobre los puntos marcados en la placa antes del montaje.

DIRECTIVES GÉNÉRALES

IMPORTANT: Monter le couvercle avec la charnière sur le dessus.

1. Couper le circuit d'alimentation
2. Utiliser uniquement du fil de cuivre.
3. Enlever la découpe appropriée au dispositif sur la garniture du joint d'étanchéité.
4. Centrer convenablement la garniture de joint du couvercle.
5. Monter les vis de fixation (fournies).
6. Placer du calfeutrage autour du couvercle si celui-ci n'est pas monté sur une boîte homologuée U.L. pour les endroits mouillés.
7. Le montage et le câblage doivent être conformes aux codes d'électricité locaux.

REMARQUE : Si le montage se fait sur une boîte, percer (4) ouvertures de 4 mm dans la plaque avant le montage. Percer aux endroits indiqués sur la plaque.