



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM® HOME

**STEP
2
TOP COAT**

FLOOR COATING

TRANSFORMS INTERIOR TILE, VINYL, WOOD & MORE



Shown over Pearl Gray

Easy 2-Step System

Maximum Scratch & Stain Resistance

Walk On in One Day

One Quart
(32 fl oz) (946mL)
See cautions on back panel
Ver precauciones en el panel posterior.

**MATTE
CLEAR**

Covers Up To
100 Sq. Ft.

BASE COAT DRY TIME	SYSTEM DRY TIME	NUMBER OF COATS	COVERAGE
6 HOURS (Before Applying TOP COAT)	24 HOURS (Foot Traffic) 7 DAYS (Full Cure)	1 BASE COAT + 1 TOP COAT	75-100 SQ FT
WHERE TO USE: Great for any bare, stained, sealed or previously coated surfaces such as, ceramic and porcelain tile, hardwood, concrete, laminate, vinyl and linoleum.			

RUST-OLEUM HOME BASE COAT MUST BE APPLIED FIRST. ALLOW TO DRY FOR 6 HOURS. THEN APPLY RUST-OLEUM HOME TOP COAT.

LIMITATIONS: Not for use on exterior spaces or garage floors. Not for use on interior surfaces that are sealed with a superhydrophobic sealer. Not for use inside showers. Not food safe.

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING PROJECT

DIRECTIONS

SURFACE PREPARATION: Rinse or sweep away any dirt and dust. Clean the entire floor with a cleaner degreaser, such as Original Krud Kutter® Cleaner Degreaser or stain remover. Rinse thoroughly and allow to dry completely. **FOR ANY AREAS WHERE CAULK IS PRESENT, CAULK NEEDS TO BE REMOVED BEFORE APPLYING COATING. FOR WAXED FLOORS, WAX NEEDS TO BE REMOVED BEFORE APPLYING COATING.**

SYSTEM APPLICATION: STEP 1: Apply RUST-OLEUM HOME BASE COAT (sold separately) and let dry for 6 hours. (See product for instructions.) **STEP 2: RUST-OLEUM HOME TOP COAT** is ready to use. Do not thin. Stir thoroughly prior to use. Apply when air (ambient) temperature is 50-90 F (10-32 C) and relative humidity is below 85%. Use a high quality bristle brush or edger to trim the perimeter and hard-to-reach areas. Use a long handled roller and a high-quality, 1/4" nap roller cover to apply an even coat onto the surface. Apply in 4'x4' sections, and maintain a wet edge while rolling. Do not let product puddle. Only one coat is recommended. If a second coat is desired for additional durability or uniformity, wait until the first coat is dry to touch (1-2 hours) before applying, but must apply within 24 hours. For vertical application, apply TOP COAT in two thin coats.

RUST-OLEUM HOME TOP COAT IS REQUIRED.

DRY TIME: For full system, allow 24 hours for light foot traffic. Allow 72 hours before replacing furniture (avoid dragging). Full cure is 7 days. Do not wash before 7 days. **COVERAGE:** 75-100 sq ft for one coat per gallon. **CLEAN UP AND STORAGE:** Wash tools and equipment with warm water and a mild detergent. Dried product remove with lacquer/thinner. Protect unused product from freezing. **MAINTENANCE:** Fully cured floor may be cleaned with mild soap and water or a general purpose cleaner such as Original Krud Kutter Cleaner Degreaser after 7 days. Do not use an abrasive cleaner.

PRECAUTIONS: Do not take internally. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. Close container after each use. Avoid contact with skin and eyes. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of contact, immediately flush skin with soap and water and eyes with plenty of water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. If spilled, contain spilled material and remove with inert absorbent. Dispose of contaminated absorbent, container and unused contents in accordance with local, state and federal regulations. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785.**

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov. Max VOC < 50 g/L

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 866-765-4474 for a product replacement or refund of the purchase price.

PRIMERO SE DEBE APLICAR UNA CAPA BASE DE RUST-OLEUM HOME. DEJE SECAR 6 HORAS. DESPUÉS APLIQUE UNA CAPA SUPERIOR DE RUST-OLEUM HOME.

LIMITACIONES: No lo use en espacios exteriores ni en pisos de garaje. No lo use en superficies de interior que estén tratadas con un sellador superhidrofóbico. No apto para uso en duchas. No apto para usar en contacto con alimentos.

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO

INSTRUCCIONES

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Enjuague o barra el polvo y la suciedad. Limpie todo el piso con un desengrasante más limpio, como Original Krud Kutter®, o con un removedor de barniz. Enjuague bien y deje secar por completo. **EN LAS ZONAS DONDE HAYA MASILLA DE CALAFATEO, HABRÁ QUE QUITARLA ANTES DE APLICAR EL REVESTIMIENTO. EN LOS PISOS ENGERADOS, SERÁ NECESARIO QUITAR LA CERA ANTES DE APLICAR EL REVESTIMIENTO.**

APLICACIÓN DEL PRODUCTO: PASO 1: Aplique la **CAPA BASE** de RUST-OLEUM HOME y deje secar durante 6 horas. (Consulte las instrucciones en el producto). **PASO 2:** La **CAPA SUPERIOR** de RUST-OLEUM HOME está lista para usar. No lo diluya. Revuelva bien antes de usar. Aplíquelo cuando la temperatura del aire (ambiente) sea de 50-90 °F (10-32 °C) y la humedad relativa esté por debajo del 85 %. Utilice una brocha de cerdas de alta calidad o un canteador para enmarcar el perímetro y las áreas de difícil acceso. Use un rodillo de mango largo con felpa de alta calidad de 1/4" para aplicar una capa uniforme sobre la superficie. Aplique en secciones de 4'x4' y mantenga un borde húmedo mientras usa el rodillo. No deje que el producto forme un charco. Se recomienda una sola capa. Si desea aplicar una segunda capa para lograr una mayor duración o uniformidad, espere a que la primera capa esté seca al tacto (entre 1 y 2 horas) antes de aplicarla, pero debe hacerlo dentro de las 24 horas. Para aplicación vertical, aplique TOP COAT en dos capas finas.

SE DEBE APLICAR UNA CAPA SUPERIOR DE RUST-OLEUM HOME.

TIEMPO DE SECADO: Para el sistema completo, deje secar durante 24 horas antes de permitir el tránsito liviano de personas. Deje pasar 72 horas antes de volver a colocar los muebles (evite arrastrarlos). El curado total ocurre a los 7 días. No lave antes de los 7 días. **RENDIMIENTO:** Entre 75 y 100 pies cuadrados para una capa por galón. **LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO:** Lave todas las herramientas y equipo con agua caliente y un detergente suave. Quite el producto seco con diluyente para laca. Proteja el producto sin utilizar del congelamiento. **MAINTENIMIENTO:** El piso completamente curado se puede limpiar con agua y jabón o con un limpiador de uso general como el Desengrasante Limpiador Krud Kutter Original después de 7 días. No use un limpiador abrasivo.

PRECAUCIONES: No lo ingiera. **Utilícelo solamente con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el rocío. Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Cierre el envase después de cada uso. Evite el contacto con la piel y los ojos. Lávese bien después de manipular el producto. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, abandone el área en busca de aire puro. Si la dificultad persiste, busque asistencia médica de inmediato. En caso de contacto, enjuague la piel de inmediato con agua y jabón y los ojos con abundante agua. Si se ingiere, no induzca el vómito. Hazte médico atención de inmediato. Si se derrama, contenga el material derramado y retírelo con un absorbente inerte. Deseche el absorbente contaminado, el recipiente y el contenido no utilizado de acuerdo con las normas locales, regulaciones estatales y federales. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de toxicología local o a la sala de emergencias local. Para obtener información sanitaria del producto, llame al: (800) 481-4785.**

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y Daños Reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov.

Max VOC < 50 g/L

**RUST-OLEUM
CORPORATION**

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
866-765-4474 rustoleum.com/rohome

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 359962 1219

358871 MATTE



PHX MAC #1539792 01.09.20

CYAN MAG YELO BLACK

PHX 1539791 01.09.20



PHX MAC #1539791

SPOTSATIN