




Installation Quick Start Guide for FMG-2

Important Installation Instructions

1. Locate the filter housing and open the cartridge cover by pushing in where indicated and the cover will drop down.




2. Remove the existing water filter by slowly rotating it counter clockwise. A small amount of water may drip from the water filter.




3. Remove packaging and carefully remove the sanitary cap at the top of the new filter; twisting eases the plug out.



4. Position the filter inside of the filter housing and slowly rotate the filter clockwise until it stops. When the filter is properly installed, you will feel it "click" as it locks into place. The blade on the end of the water filter should be in the vertical position when it is fully installed. Do not over tighten.



5. Close the cartridge cover.



6. Run approximately 2.5 gallons of water from the dispenser periodically to clear the system and to receive a good flow. If the water flow is slower than usual, please repeat Step 4.



Note: Initial flow rate may be slower than expected. Full flow rate should be restored within 24-36 hours.


7. Check the filter for any noticeable leaks. If leaks are detected, please repeat Step 4.

8. To reset the filter monitor light; please refer to your refrigerator owner's manual for specific instructions.

Reset



Flow Rate:	.5 gpm (1.89 lpm)
Operating Temperature:	33°-100°F (0.6°-38°C)
Min Operating Pressure:	30 psi (207 kPa)
Max Operating Pressure:	100 psi (689 kPa)
Life:	6 months or 300 gallons (1,136 liters)



Replacement Element

For further questions or assistance please call 1-855-849-3589


Warning: To reduce the risk of property damage from water leakage, the filter bypass plug MUST be used when a filter replacement cartridge is not installed. Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Protect from freezing. REPLACE FILTER EVERY 6 MONTHS, OR IF BAD TASTE OR ODOR OCCURS. The risk associated with small parts can cause choking if swallowed. Keep children away from small parts during the replacement of the water filter.



Guía de Instalación de Inicio Rápido para FMG-2

Instrucciones de instalación importantes

1. Localiza la carcasa del filtro y abra la cubierta del cartucho empujando en donde se indica y la cubierta se caerá.




2. Retire el filtro de agua existente girando lentamente a la izquierda. Una pequeña cantidad de agua puede gotear del filtro de agua.




3. Retira el empaque y el tapón sanitario del nuevo filtro; girar el tapón facilitará su salida.




4. Coloque el filtro en el interior de la carcasa del filtro y gire lentamente el filtro a la derecha hasta que se detenga. Cuando el filtro está instalado correctamente, se sentirá un "clic", ya que encaje en su lugar. La hoja en el extremo del filtro del agua debe estar en la posición vertical cuando está totalmente instalado. No apriete demasiado.



5. Cierra la cubierta del cartucho del cartucho.



6. Descarga aproximadamente 2,5 litros de agua del dispensador periódicamente para aclarar el sistema y para recibir un buen flujo. Si el flujo de agua es más lenta de lo habitual, por favor, repita el paso 4.



Nota: Flujo inicial puede ser más lenta de lo esperado. Flujo total se debe restaurar dentro de 24-36 horas.


7. Inspecciona el filtro de fugas. Si se detectan fugas, por favor, repita el paso 4.

8. Para restablecer la luz de control del filtro, consulte el manual del propietario de su refrigerador para obtener instrucciones específicas.

Reset



Flow Rate:	.5 gpm (1.89 lpm)
Operating Temperature:	33°-100°F (0.6°-38°C)
Min Operating Pressure:	30 psi (207 kPa)
Max Operating Pressure:	100 psi (689 kPa)
Life:	6 months or 300 gallons (1,136 liters)



Replacement Element

Si tienes más preguntas o necesitas asistencia, llama al 1-855-849-3589

Advertencia: Para reducir el riesgo de daños a la propiedad debido a filtraciones de agua, el tapón de derivación del filtro TIENE que usarse cuando no se ha instalado un cartucho de reemplazo de filtro. No use con agua que sea microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin desinfectarla adecuadamente antes o después del sistema. Proteger del congelamiento. CAMBIA EL FILTRO CADA 6 MESES O SI HAY MAL OLOR O MAL SABOR. Si se ingieren las piezas pequeñas, podrían provocar asfixia. Mantén a los niños alejados de las piezas pequeñas al reemplazar el filtro de agua.