

Varathane

SINCE 1958

ULTIMATE SPAR URETHANE

OIL BASED

SUPERIOR UV PROTECTION
SOAP & WATER CLEAN UP
SEALS OUT WATER

EXTERIOR



CRYSTAL CLEAR SEMI-GLOSS

SATISFACTION GUARANTEED

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR.
VAPOR HARMFUL. VAPOR MAY CAUSE FLASH FIRE.
CONTENTS UNDER PRESSURE. Read other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES, VAPORES
DANINOS. VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO INSTANTANEO.
CONTENIDO BAJO PRESIÓN. Observar otras precauciones al dorso.

NET WT. 11.25 oz. 319g

Varathane Spar Urethane is the best solution to protect exterior wood against extreme weather conditions. It is specially formulated to provide superior durability and flexible enough to expand and contract as the wood and weather changes. UV inhibitors reduce fading and superior mild and mildew resistance make your outdoor projects last for years. Varathane Spar Urethane is crystal clear, virtually odorless and provides for easy, water clean-up.

BEST PROJECT USAGE: Any exterior wood surface. Ideal for: Railings, fences, patio furniture, house trim and decks above low waterlines. **DO NOT RECOMMENDED FOR:** Decks or high traffic areas, sliding or rough-sawn surfaces. **PREVIOUSLY FINISHED SURFACES:** For best adhesion, surfaces must be clean, dry and free of wax, grease, oil, shellac, lacquer, mildew and polishes. Remove shellac with a paint stripper and mildew with a solution of up to 10% household bleach and tap water. Old finishes in poor condition must be removed. Sand to obtain a smooth surface. Do not use steel wool as rust may develop after the finish has been applied. Remove all sanding dust using a vacuum or cloth dampened with mineral spirits.

WARNING: If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Hotline at 1-800-424-6242 or log on to www.epa.gov/lead. **STAINING OR PAINTED WOOD:** Thoroughly dry before applying Varathane Spar Urethane. Refer to manufacturer's label for dry times. For best results, use a Varathane Wood Stain. **UNFINISHED SURFACE PREPARATION:** Sand using 120-150 grit sandpaper and remove all sanding dust using a rag lightly dampened with mineral spirits, or vacuum. If a filler or putty is used, make sure that it does not dry and allow enough time to dry thoroughly. **APPLICATION:** Shake can vigorously before and during use. Use a drop cloth or newspapers to protect surrounding areas from overspray. Spray light mist coats, holding can 10-12 inches from surface. Move with a smooth sweeping motion to avoid runs and sags. Several light coats give a better finish than one heavy coat. Allow finish to dry then re-coat. Dries to the touch in 30 minutes; re-coat after 1 hour. For extra smoothness, sand lightly with fine-grit (220) sandpaper before final coat. For maximum durability, a minimum of 4 coats is recommended. Clean spray button immediately after use by turning can upside down and pressing spray button for 10 seconds or until only clear gas comes out. **APPLICATION TIPS:** Product appears milky when wet but dries to a crystal clear finish. Use adequate ventilation at all times. Apply at temperatures above 55°F and below 90°F. Use care when applying over white or pastel paints or stains as discoloration may occur. Test Varathane Spar Urethane in an inconspicuous area before beginning. Testing is particularly important when applying over paints or stains as the appearance of these products may change slightly when a water-based finish is applied. **CLEAN-UP:** For fast, easy clean-up use water. Dispose of properly. For guidance on disposal of unused product, contact your local or state government environmental control agency. **COVERAGE:** 10-15 square feet.

CONTAINS: LIQUIFIED PETROLEUM GAS, ACETONE AND PETROLEUM DISTILLATES Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Harmful if swallowed. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F. **NOTICE:** Repairs have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames, and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area to obtain fresh air. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. ⚠️ WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P63Warnings.ca.gov.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-901-0411 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

KEEP FROM FREEZING

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-901-0411 rustoleum.com/varathane

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 340506 0418

MEJOR USO DEL PRODUCTO: Cualquier superficie de madera en exteriores. Ideal para barandillas, cercas, muebles de jardín, molduras para casas y techos, entre la línea de congelación. **NO SE RECOMIENDA PARA:** Pisos, techos y áreas con mucho tráfico, paredes exteriores expuestas al viento. **PRECAUCIONES:** Evite la FUMIGACIÓN. Para lograr una mejor cobertura, las superficies deben estar limpias, secas y sin cera, grasa, aceite, goma, leaca, leaca, mucho abolladuras. Evitar la granja leaca con un desengrasante. Evitar la aplicación de una solución de hasta el 10% de lejía de sodio amoníaco y agua del grifo. Se deben quitar todos los acabados anteriores en el estado. Lije para obtener una superficie lisa. No use arena de acero ya que puede formar borras después de que se haya aplicado el acabado. Quite todo el polvo del lijado con una aspiradora o un paño con solvente mineral. **PREVENCIÓN DE LA FUMIGACIÓN:** Si respira, lleve o una máscara adecuada. Evite el contacto con los ojos. Evite el contacto con la piel. Evite el contacto con la ropa. Evite el contacto con la comida. **EL PLUMO ES TOXICO:** Comuníquese con la línea gratuita de Información sobre el Fuego al 1-800-424-1242 o visite www.epa.gov/lead. **MADERA TIENDA O PINTADA:** siga las instrucciones del fabricante para la aplicación del lijado a la pintura. Asegúrese de que la superficie está completamente seca antes de aplicar Varathane Spar Urethane. Consulte los tiempos de secado en la etiqueta del fabricante. Para obtener mejores resultados, use un tinte Varathane Wood Stain. **PREPARACIÓN DE UNA SUPERFICIE SIN ACABADO:** Use un papel de lija de grano 120-150 y quite todo el polvo del lijado con un aspirador o un paño con solvente mineral. **PREPARACIÓN DE UNA SUPERFICIE CON ACABADO:** Use un paño limpio. **MADERA TIENDA O PINTADA:** siga las instrucciones del fabricante para la aplicación del lijado a la pintura. Asegúrese de que la superficie está completamente seca antes de aplicar Varathane Spar Urethane. Consulte los tiempos de secado en la etiqueta del fabricante.

Use un paño protector a periódico para proteger las zonas sensibles de la pulverización. Aplique capas ligeras sosteniendo la lata a 10" o 12" de la superficie. Mueva la lata con un movimiento suave de arriba para abajo para evitar que el producto se acumule y se corra. Aplique varias capas ligeras hasta que consiga el nivel de acabado deseado. **PREVENCIÓN DE LA FUMIGACIÓN:** Si respira, lleve o una máscara adecuada. Evite el contacto con los ojos. Evite el contacto con la piel. Evite el contacto con la ropa. Evite el contacto con la comida. **EL PLUMO ES TOXICO:** Comuníquese con la línea gratuita de Información sobre el Fuego al 1-800-424-1242 o visite www.epa.gov/lead. **MADERA TIENDA O PINTADA:** siga las instrucciones del fabricante para la aplicación del lijado a la pintura. Asegúrese de que la superficie está completamente seca antes de aplicar Varathane Spar Urethane. Consulte los tiempos de secado en la etiqueta del fabricante. Para obtener mejores resultados, use un tinte Varathane Wood Stain. **PREPARACIÓN DE UNA SUPERFICIE SIN ACABADO:** Use un papel de lija de grano 120-150 y quite todo el polvo del lijado con un aspirador o un paño con solvente mineral. **PREPARACIÓN DE UNA SUPERFICIE CON ACABADO:** Use un paño limpio. **MADERA TIENDA O PINTADA:** siga las instrucciones del fabricante para la aplicación del lijado a la pintura. Asegúrese de que la superficie está completamente seca antes de aplicar Varathane Spar Urethane. Consulte los tiempos de secado en la etiqueta del fabricante.

CONTIENE GASOLINA DE PETRÓLEO LICUADO, ACETONA Y DESTILADOS DE PETRÓLEO.

Vapor nocivos. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, dolores de cabeza o náuseas. Produce irritación nasal, catarro de la garganta y de la piel. Nocivo si se inhala. No perforar ni incinerar (quemar) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar una explosión. No lo exponga al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 120°F. **AVISO:** existen informes que asocian la sobreexposición ocupacional repetitiva y prolongada al solvente con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser nocivo o mortal y constituye un uso indebido intencional del producto. Los vapores pueden envenenarse y causar una explosión. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Ataque todas las llamas y los pilotos y también ataque las estufas, los calentadores, los motores eléctricos y demás fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todos las ventanas y las puertas para tener ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. Utilice solo con la ventilación adecuada. No inhale polvo, vapores ni partículas de la pulverización. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si se lloran los ojos, salte de debajo de cabeza, mareas o de control del ambiente y que los niveles de vapor o de bruma son superiores a los límites aplicables, use un respirador apropiado que se ajuste adecuadamente (aprobado por NIOSH, Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud Ocupacional) durante y después de la aplicación. Para utilizarlo, siga las instrucciones del fabricante del respirador. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávase bien después de manipular. **Primero:** Auxilios Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua corriente al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ⚠️ ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.P63Warnings.ca.gov.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 800-901-0411 para obtener un reembolso del total del precio de compra. Consulte el número de producto y el código de lote.

EVITE QUE SE CONGELÉ

340408 SEMI-GLOSS



0 20066 42982 9

OTD