

GOOFOFF

Works The 1st Time!

PRO STRENGTH GRAFFITI REMOVER



DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. EYE IRRITANT. CONTENTS UNDER PRESSURE. Read other cautions on side panel.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO O EXPLOTAR, NOCIVO O LETAL SI SE INGIERE. IRRITANTE PARA LOS OJOS. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. Lea las precauciones en el panel lateral.

18 OZ (510 g)

Removes most types of graffiti – spray paint, latex paint. Virtually eliminates the need to seal graffiti marks before painting. Gelled formula will cling to most surfaces.

FOR USE ON: Stone, concrete, brick, metals, vinyl siding, glass, some factory baked auto finishes, fiberglass, wood, fully cured varnished and oil-based painted surfaces. May damage some plastics. Do not use on plastic.

PRECAUTIONS: Always test on an inconspicuous area first (extremely important on auto finishes and vinyl). May dull or damage some surfaces. Sometimes the color is not solid throughout some vinyls and can be easily removed.

NOTE: Re-painted surfaces may dry with a visible gloss difference between affected areas.

DIRECTIONS: Shake well. First, attempt to remove marks by applying product to cloth, then rubbing. If this fails, lightly apply product directly to surface. If no damage is observed, a natural fiber scrub brush may be used to gently loosen marks. Blot, rinse or powerwash residue. You may need to rewash some areas to renew shine. Completely empty cans may be recycled or disposed of with regular trash. Dispose of partially empty cans responsibly.

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME, AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off all stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Do not smoke. Keep away from electrical outlets and switches. Beware of static electricity generated by synthetic clothing and other sources. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS.** Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms and small, enclosed areas. If using indoors, open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience any dizziness – STDP – ventilation is inadequate. Leave area immediately. **IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT.** A dust mask does not provide protection against vapors.

DANGER! CONTENTS UNDER PRESSURE. Do not puncture or incinerate. Do not store at or expose to temperatures above 120°F. Exposure to heat or prolonged exposure to sun can cause bursting.

DANGER! EYE IRRITANT. Contains Acetone, N-Methylpyrrolidone and Propellant. Reports have associated repeated and prolonged overexposure to solvents with neurological and other physiological damage. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoid breathing of vapors or mist and contact with skin, eyes and clothing. Do not swallow.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including N-Methylpyrrolidone, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

FIRST AID: IF SWALLOWED, immediately call the Poison Control Center (1-800-222-1222), hospital emergency room or physician for instructions. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Product Category: Graffiti Remover Max VOC: 50%

Product Information Hotline:

☎ 1-877-GOFOFF
1-877-466-3633

Product # **FG672**
©2018 WM Barr & Co., Inc.
Memphis, TN 38113
www.goofoffproducts.com
C1256



Retira la mayoría de los grafitos – pintura en aerosol, pintura de látex. Prácticamente elimina la necesidad de sellar marcas de grafitos antes de pintar. La fórmula en gel se adhiere a la mayoría de las superficies.

PARA USO EN: Piedra, concreto, ladrillo, metales, revestimiento lateral de vinilo, vidrio, algunos acabados automotrices al horno aplicados en fábrica, fibra de vidrio, madera, superficies barnizadas totalmente curadas o pintadas con pintura a base de aceite. Daña muchos tipos de plástico. No lo use en plástico.

PRECAUCIONES: Siempre pruébelo primero en un área poco visible primero (extremadamente importante en acabados automotrices y vinilo). Puede deslustrar o dañar algunas superficies. A veces el color no es uniforme sobre algunos tipos de vinilo y puede retirarse fácilmente.

NOTA: Las superficies repintadas se pueden secar con una diferencia visible en el brillo entre las áreas afectadas.

INSTRUCCIONES: Agite bien. Trate primero de retirar las marcas aplicando el producto con un paño y luego frotando. Si esto no resulta, aplique ligeramente el producto en forma directa a la superficie. Si no se observa ningún daño puede utilizar un cepillo de fibras naturales para raspar aflojar suavemente las marcas. Absorba, enjuague o lave a presión para retirar los residuos. Es posible que necesite encerrar de nuevo un área para revitalizar el brillo. Los envases completamente vacíos pueden ser reciclados o desechados en la basura común. Deseche los envases parcialmente vacíos de forma responsable.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO O INCENDIO EXPLOSIVO. MANTÉNGASE FUERA DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y TODAS LAS DEMAS FUENTES DE IGNICIÓN. Apague todas las llamas y luces piloto, y apague todas las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores se hayan ido. No fume. Mantener alejado de enchufes eléctricos e interruptores. Tenga cuidado con la electricidad estática generada por la ropa sintética y otras fuentes. **USELO ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA EXISTENCIA DE VAPORES.** No lo use en áreas donde los vapores se puedan acumular y concentrar, como sótanos, baños y áreas pequeñas y cerradas. Si lo usa en el interior, abra todas las ventanas y puertas y mantenga una ventilación cruzada de aire fresco en movimiento en el área de trabajo. Si nota un olor fuerte o experimenta mareos - **DETENGASE:** la ventilación es inadecuada. Salga del área inmediatamente. **SI EL ÁREA DE TRABAJO NO ESTÁ BIEN VENTILADA, NO USE ESTE PRODUCTO.** Una máscara antipolvo no brinda protección contra los vapores.

¡PELIGRO! CONTENIDO BAJO PRESIÓN. No lo perforo ni lo incinere. No lo almacene ni lo exponga a temperaturas por encima de 120°F. La exposición al calor o exposición prolongada al sol puede hacer que estalle.

¡PELIGRO! IRRITA LOS OJOS. Contiene Acetona, N-Metilpirrolidona y propulsor. Estudios efectuados asocian la sobre exposición repetida y prolongada a disolventes con daños neurológicos y fisiológicos. El uso inadecuado intencional de este producto al concentrar e inhalar deliberadamente sus vapores puede ser nocivo o mortal. Evite respirar sus vapores o neblina y el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No lo tragues.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluida la N-Metilpirrolidona, que el Estado de California considera que causa defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, vaya a www.P65Warnings.ca.gov.

PRIMEROS AUXILIOS: SI SE INGIERE, llame inmediatamente al centro de control toxicológico de su lugar (1-800-222-1222), a la sala de urgencias del hospital de su lugar, o a su médico para que le den instrucciones. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** lávelos inmediatamente con agua, quítese las lentes de contacto y continúe lavándose con agua durante por lo menos 15 minutos y luego obtenga atención médica. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** lávese inmediatamente con jabón y agua. Si la irritación continúa, obtenga atención médica.

NO LO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Categoría de producto: Removedor de graffiti Max VOC: 50%

Importado y Distribuido por:
Grupo Nabeda S.A. DE C.V.
Jose Mariano Salas 137 Pte.,
Colonia del Norte C.P. 64500
Monterrey, NL, Mexico R.F.C.
GNA 980126-194
Tel- 81-83311255
Email- info@gruponabeda.com