

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®**UNIVERSAL®**
ADVANCED FORMULA

CLEAR ALL SURFACE DURABLE TOPCOAT

MAXIMUM DURABILITY & ADHESION

WOOD
METAL
PLASTIC
MASONRY

DEAD FLAT

INDOOR & OUTDOOR • SPRAY ANY ANGLE
FAST DRYING • RUST PREVENTIVE

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID
AND VAPOR. VAPOR HARMFUL. VAPOR MAY
CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE
INFLAMABLES. VAPORES NOCIVOS. PUEDE CAUSAR UN
INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.
Observar otras precauciones al dorso.

NET WT. 11 OZ. 312g

UNIVERSAL IS A PREMIUM ALL-SURFACE PAINT that provides the ultimate long-lasting protection and durability. This breakthrough, rust preventive formula adheres to plastic, wood, metal, concrete, wicker, aluminum, and masonry surfaces. A comfort grip trigger eliminates finger fatigue caused by continuous spraying. Any angle spray allows you to spray even upside down. Fast Drying. **TIP:** Some plastics made of polyethylene such as plastic storage containers are manufactured in a way that may hinder maximum paint adhesion. Test paint in a hidden area first.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F and 90°F (10°-32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with a wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Painting: Paint can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Prior to use, slide off the red safety clip from the trigger. Shake often during use. Hold can upright 8-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 3 or more light coats continuously, spraying off the surface with each coat. For best results, apply multiple light coats versus one thick coat.

Dry & Recoat Times: based on 70% and 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 30 minutes, to handle in 2 hours and is fully dry in 24 hours. Apply additional coats at any time, but for best results wait 5 minutes between coats.

Clean-up: When finished spraying, wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Dispose of empty can in recycle pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

CONTAINS: LIQUEFIED PETROLEUM GAS, ACETONE, DIMETHYL CARBONATE, XYLENES AND GLYCOL ETHERS. Vapors harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache, or nausea. Causes eye, skin and throat irritation. Do not puncture, shatter, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 128°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) or leave the area to obtain fresh air. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency call your physician, local poison control center or local emergency room. For health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

UNIVERSAL ES UNA PINTURA PARA TODAS LAS SUPERFICIES que brinda la máxima protección y durabilidad de larga duración. Esta innovadora fórmula antioxidante se adhiere a las superficies de plástico, madera, metal, hormigón, madera, aluminio y mampostería. Un gatillo de agarre suave elimina la fatiga del dedo causada por la pulverización continua. Cualquier spray de ángulo te permite rociar incluso al revés. Secado rápido. **CONSEJO:** Algunos plásticos hechos de polietileno como los recipientes de almacenamiento de plástico, se fabrican de manera tal que pueden dificultar la máxima adhesión de la pintura. Pinte la pintura en un área oculta primera.

Condiciones para Pintar: Use en el aire libre o en un área bien ventilada como en un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 50°F y 90°F (10°-32°C) y la humedad es inferior a 65% para asegurar un secado apropiado. No aplique si las superficies que se encuentran a una temperatura de 93°C (200°F) tan pronto sobre metal galvanizado. Evite el rociado durante condiciones ventosas y con polvo. Proteja las superficies que se encuentren alrededor contra la niebla de rociado. **Preparación:** Quite toda la pintura suelta y la oxidación con un cepillo de carbón de aluminio o con papel lijado. Lije levemente las superficies ligeras. Limpie con jabón y agua y enjuague. **AVERTENCIA!** Si usted raspa, seca o remueve la pintura vieja, usted puede soltar polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Póngase en contacto con la Línea Alérgica Nacional para la información sobre el Plomo y llame al 1-800-424-LEAD (5323) o visite a www.epa.gov/lead. **Pintado:** Agite la lata bien y deje reposar al menos 10 minutos después de que la tinta se ha mezclado. Si la tinta mezclada no inicia la rueda rápida, NO SOLO DE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Antes de empezar a rociar, deslice para sacar el clip de seguridad desde el gatillo. Agite el controlador a menudo durante el uso. Agite la tinta directamente como 8-12 pulgadas desde la superficie y rocie usando un movimiento constante de izquierda hacia derecha, asegurando de que cada pasada esté traspasando la anterior. Mantenga la tinta a la misma distancia. Mantenga la tinta en movimiento constante durante el rociado. Aplique 3 o más capas ligeras continuamente, rociando fuera de la superficie con cada capa. **Tiempo De Secado Y Aplicación De Segundo Capa:** Se basados en una temperatura de 23°C (70°F) y 50% de humedad relativa. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Seca al tacto en 30 minutos, se puede aplicar en 2 horas y se encuentra completamente seca en 24 horas. Vuelva a aplicar capas adicionales en cualquier momento, pero para obtener mejores resultados, espere 5 minutos entre cada capa y capa. **Limpieza:** Después de haber acabado de rociar, limpie inmediatamente la boquilla antes de almacenar. Limpie la pintura totalizada con xilitol o espiritu de mineral. Desche la tinta vacía en un lugar de almacenamiento seguro. No quemela o ponga en un compactor doméstico.

CONTENIDO: GAS LICUADO DE PETRÓLEO, ACETONA, CARBONATO DE DIMETILO, XILENOS Y ÉTER DE GLICOL.

Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso y causar mareo, dolor de cabeza o náuseas. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y garganta. No perforar, golpear o incinerar (quemar) el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al sol puede causar una explosión. No exponga al calor ni tampoco almacene en temperaturas sobre 48°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional a vapores y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El mal uso intencional al concentrar e inhalar el contenido deliberadamente puede ser peligroso o fatal. Los vapores pueden encenderse explosivamente. Mantiene el calor, chispas o las llamas del fuego. No fume. Durante la aplicación del producto, evite las llamas y llamas piloto, las estufas, calderas, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. Use solamente cuando existe una ventilación adecuada. No respire los vapores ni niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el tiempo de secado. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza o mareo, coloque adecuadamente un respirador aprobado (aprobado por el NIOSH) y abandoné el área y respire aire fresco. Envíe contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si experimenta dificultad a respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por lo menos durante 15 minutos y obtener atención médica. En caso de contacto con la piel, lávela completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENIMIENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a su médico o el centro local para el control de los venenos, o sala de emergencias. Para obtener información sobre la sanidad del producto, llame al: (800) 481-4785. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.

342482 CLEAR DEAD FLAT



0 20066 43348 2

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 343269 0818

U.S. PATENT NO. 7,204,393

219157

343269 342482 UNV HD DEAD FLAT.indd 1

SCRN WHITE WHITE UNV GOLD PMS 199 YEL BLACK

10/19/18

10:26 AM

AnchorProof
FOR LAYOUT AND TEXT. NOT FOR COLOR MATCH.
ANCHOR

Flexible Packaging & Label Specialists
22790 Meets
Novi, Michigan 48375
800/748-0209 • 248/335-7440
www.anchorprinting.com

Specs:

Size: 16 oz 21 x 604
8.625" x 5.917"

Coating: Lamination

Please read the proof and specifications carefully. Any errors that are not acknowledged by the customer are NOT the responsibility of Anchor Printing. Customer approval is required for print production.

APPROVED
OK TO PROCEED

NOT APPROVED
SEND NEW PROOF

CUSTOMER INITIALS



211X604 16OZ NI

UNV HD SILVER

219157

UNIVERSAL



211X604 16OZ NI

UNV HD SILVER

219157

UNIVERSAL

