

## **Gabinetes, muebles y más**

BEYOND PAINT® es una revolucionaria línea de pinturas para acabados con la más avanzada tecnología Nano, con las cuales puede realizar los proyectos de su hogar en menos tiempo y con menos dinero y esfuerzo.

Es ideal para expertos y para principiantes y deja un acabado ligeramente texturado, con resultados profesionales y duraderos.

La superficie debe estar LIMPIA, SECA Y SIN CERA, GRASA NI ACEITE. BEYOND PAINT® está ligeramente texturizada para eliminar marcas de brochas; brinda un acabado que encubre las imperfecciones y es muy versátil en sus aplicaciones. Use menos BEYOND PAINT® para tener un acabado más liso, o aplique una capa más gruesa para obtener un efecto más texturizado.

Herramientas recomendadas:

1. Bandeja
2. Napa tejida o de tela para rodillo (napa de 9.5 mm (3/8 de pulg.) y mango.
3. Brocha para pintar con la punta en lugares con cavidades

Instrucciones sencillas para uso en interiores:

1. Con una brocha de cerdas suaves, simplemente pinte con “toquecitos” o “empaste” los lugares con cavidades.
2. Pinte con el rodillo en todas las áreas posibles (de preferencia con un rodillo de tela multiusos).
3. Evite pintar tradicionalmente con la brocha cuando utilice BEYOND PAINT® para muebles, gabinetes y más.
4. Se recomiendan pintar dos capas; deje que pasen de 2 a 4 horas entre capa y capa para dejar que se sequen.
5. Limpie con agua y jabón.

Instrucciones sencillas para uso en exteriores:

1. Siga las instrucciones descritas arriba.
2. Deje secar durante al menos 24 horas.
3. Aplique dos capas FINAS de sellador multiusos BEYOND PAINT®.

Instrucciones sencillas para el cuidado:

Después de 30 días de curado, limpie con agua y jabón suave según sea necesario.

¡Finalmente! Preciosas y duraderas encimeras en solo 3 sencillos pasos  
¡Pintar, motear y sellar!

## **Encimera**

La superficie debe estar LIMPIA, SECA Y SIN CERA, GRASA NI ACEITE. BEYOND PAINT® para encimeras está ligeramente texturizada para que no se preocupe por las marcas de brochas; también brinda un acabado que encubre las imperfecciones y es muy versátil en sus aplicaciones. Use menos BEYOND PAINT® para encimeras para tener un acabado más liso, o aplique una capa más gruesa para obtener un efecto más texturizado.

**INSTRUCCIONES:** 1. Con una brocha de cerdas suaves, simplemente pinte con “toquecitos” o “empaste” los lugares con cavidades o de difícil acceso. 2. Pinte con el rodillo en todas las áreas posibles (de preferencia con un rodillo de tela de 16 mm (5/8 de pulg.)). 3. No se recomienda pintar tradicionalmente con la brocha cuando utilice BEYOND PAINT® para encimeras. 4. Es preferible pintar dos capas; deje que pasen de 1 a 2 horas entre capa y capa para que se sequen. 5. Puede ver opciones de diseños más adelante. 6. Deje curar durante 24 horas antes de aplicar el Sellador multiusos BEYOND PAINT® (consulte la sección de Sellador para conocer las instrucciones).

## **OPCIONES DE DISEÑOS PARA APLICACIÓN**

1. **Aplicación de color:** Aplique 2 ó más capas como se indica anteriormente
2. **Un color más BEYOND PAINT® para moteado de colores** Pinte con el rodillo la capa final de BEYOND PAINT® para encimeras en secciones pequeñas (de 30 x 60 cm (1 x 2 pies) aprox.). Esparza inmediatamente las Motas de colores BEYOND PAINT® en la BEYOND PAINT® para encimeras mojada (consulte la sección de Motas de colores BEYOND PAINT® para ver las instrucciones).
3. **Acabado de granito de dos colores:** Pinte con el rodillo 2 capas de un color. Cuando se hayan secado, aplique con esponja otro color de BEYOND PAINT®. Trabaje en secciones pequeñas y esparza inmediatamente las Motas de colores BEYOND PAINT® en la BEYOND PAINT® para encimeras mojada con esponja.

**Selle todos los proyectos en exteriores y los de BEYOND PAINT® para encimeras con el Sellador multiusos BEYOND PAINT® como se indica.**

Para un frasco de 473 ml (16 oz)  
Tiempo de secado 1-2 horas/capa  
Cubre 4.64 m<sup>2</sup> (50 pies cuadrados) con 2 capas

**El Sellador multiusos BEYOND PAINT®** es un sellador seguro a base de agua para interiores/exteriores formulado para proteger sus proyectos más difíciles de BEYOND PAINT®. Se utiliza en encimeras y muebles para exteriores y cualquier proyecto que requiera durabilidad extra-resistente. Se auto-nivela para lograr un acabado liso y se puede renovar gracias a su tecnología de retoque fácil.

#### **INSTRUCCIONES SENCILLAS PARA SU USO**

1. El Sellador multiusos BEYOND PAINT® se puede aplicar en cualquier superficie de BEYOND PAINT® o BEYOND PAINT® para encimeras que se haya secado durante al menos 24 horas.
2. Revuelva bien.
3. Pinte con el rodillo en todas las áreas posibles (de preferencia con un rodillo de tela de 16 mm (5/8 de pulg.)).
4. Pase la brocha por los lugares con cavidades con una brocha de cerdas sintéticas o naturales de alta calidad. (Nota: Cuando el Sellador multiusos BEYOND PAINT® se aplica con el rodillo, se verá lechoso pero se vuelve transparente cuando se seca.)
5. Se puede aplicar una segunda capa después de 2 a 4 horas.
6. Deje que se seque durante la noche (8 horas mínimo) antes de usarlo.
7. Vuelva a aplicar el Sellador multiusos BEYOND PAINT® según sea necesario.

\*El período de curado inicial es de 3 días; durante ese tiempo, la humedad hará que la superficie se vea nebulosa, pero esta se volverá clara cuando la humedad se disipe de la superficie. Al dejar que cada capa aplicada de BEYOND PAINT® para encimeras y del Sellador multiusos BEYOND PAINT® se seque durante el mayor tiempo posible, contribuirá a una curación rápida y una durabilidad óptima. Proteja su BEYOND PAINT® para encimeras contra el calor extremo y contra los cortes directos como lo haría con la superficie de cualquier encimera.

Uso apropiado e ingredientes:

El uso y la aplicación de este producto están fuera del control del fabricante, del distribuidor y de los agentes. La responsabilidad, si la hubiere, se limita a la sustitución, solo si se demuestra que el producto presenta defectos de fabricación.