

INTERIOR SEMI-GLOSS ENAMEL

ULTRA PURE WHITE®

3750



STAIN-BLOCKING PAINT & PRIMER IN ONE

PINTURA E IMPRIMADOR EN UNO
BLOQUEA MANCHAS



LIFETIME GUARANTEE*
GARANTÍA DE POR VIDA*

ESMALTE SEMI-BRILLANTE ~ BLANCO ULTRA PURO™

EXCELLENT HIDE
IN FEWER COATS

EXCELENTE CUBRIMIENTO
EN MENOS CAPAS

STAIN & SCUFF
RESISTANT

RESISTENTE A MANCHAS
Y RALLADURAS

ANTIMICROBIAL-MILDEW
RESISTANT FINISH

ACABADO ANTIMICROBIAL
RESISTENTE AL MOHO

ONE GALLON • 3.79 L

CAUTION! ~ ¡PRECAUCIÓN!
IRRITANT! ~ ¡IRRITANTE!
SEE OTHER CAUTIONS ON BACK PANEL.
LEA MÁS PRECAUCIONES AL REVERSO.

The extra protective shell, featuring NANOGUARD® Technology, offers a STAYS LOOKING NEW LONGER® finish for ultimate durability. Excellent on Multiple Surfaces • Seals Common Household Stains • Superior Stain Removal



1 Hr Dry Time
2 Hr Recoat Time
1 Hr Secado
2 Hr Re aplicar



250-400 Sq. Ft. Coverage
Cobertura
250-400 Pies²



Soap & Water Clean-Up
Limpieza con
Agua y Jabón



Protect from Freezing
No Permita
que se Congele

***LIMITED LIFETIME GUARANTEE**

Behr Process Corporation guarantees your satisfaction with the performance of this paint when applied to a properly prepared surface and cared for according to the label directions. This guarantee shall be effective for so long as you reside in your home and is made to the original residential consumer paint purchaser. This guarantee is not transferable. If you are not satisfied with this paint's performance, Behr Process Corporation will, at its option and upon proof-of-purchase (the original receipt), either furnish an equivalent amount of paint or refund the purchase price of this paint to you. **This guarantee excludes (1) labor and costs of labor for the application or removal of any product and (2) any incidental or consequential damages, whether based on breach of express or implied warranty, negligence, strict liability or any other legal theory.** Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This guarantee gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state.



***GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA**

Behr Process Corporation garantiza su satisfacción con el desempeño de esta pintura cuando se aplique a una superficie preparada adecuadamente y se mantenga de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta. Esta garantía será efectiva mientras usted reside en su hogar y está hecha para el consumidor residencial, comprador original de esta pintura. Esta garantía no es transferible. Si usted no está satisfecho con el desempeño de esta pintura, Behr Process Corporation, como opción y al presentar su comprobante de compra (recibo de compra original), le regresará a usted una cantidad equivalente de pintura o la cantidad de dinero empleada en esta pintura. **Esta garantía excluye (1) mano de obra y el costo de mano de obra por aplicar o remover cualquier pintura y (2) cualquier incidente o daño subsecuente, aunque esté basado en garantía implícita o expresa, negligencia, estrictamente responsable o cualquier otra teoría legal.** Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o subsecuentes, así que la limitación antes mencionada podría no ser aplicable a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted podría tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro.

PREPARATION & PRIME All surfaces should be properly prepared and cleaned. Remove loose paint, wash off dirt and grease with detergent, rinse and allow to dry. Remove mildew stains with a mildew stain remover. Scuff sand glossy surfaces and repair imperfections. Remove all dust with a damp cloth, allow to dry. Allow new stucco, plaster and masonry to cure for 30 days before painting. Use BEHR PREMIUM PLUS ULTRA® paint as a primer for properly prepared uncoated or painted interior surfaces. Lock in stains with BEHR PREMIUM PLUS ULTRA as a spot primer. For heavy stains, test for stain bleed-through by applying BEHR PREMIUM PLUS ULTRA as a topcoat to a small section. If the stain bleeds through the topcoat, spot prime another coat to the stained area and test again before topcoating. If bleeding continues, a longer dry time is needed before topcoating. For drastic color changes or when applying deep colors denoted with a dagger (†) on the color chip, apply a tinted primer coat of BEHR PREMIUM PLUS ULTRA if needed.

APPLICATION Apply when air and surface temperatures are between 50-90°F (10-32°C). Stir paint occasionally. Intermix containers of same product to ensure color and sheen uniformity. Use a high quality 3/8-1/2" nap roller cover, nylon/polyester brush or an airless sprayer (.015 - .019" spray tip, 60 mesh filter). Do not thin if using a roller or brush; however, if using a sprayer and thinning is required, thin with water at a rate of no more than 1/2 pint per gallon. Certain colors may require more than one coat for complete hide. Darker colors may require additional dry time between coats. Cooler temperatures or higher humidity may prolong drying time. After 4 weeks, cured paint film may be cleaned with a mild, non-abrasive liquid detergent. Dry paint film is mildew resistant.

DISPOSAL For disposal of empty containers, unused paint and soiled rags, contact your household refuse collection service.

Visit behr.com for painting tips, expert project advice and the perfect color coordination with **COLORSMART BY BEHR™**.

WARNING! If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

WARNING! This product contains chemicals known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

CAUTION! IRRITANT! HARMFUL IF SWALLOWED. CONTAINS: ETHYLENE GLYCOL. MAY CAUSE EYE, NOSE AND THROAT IRRITATION. AVOID CONTACT WITH SKIN AND EYES AND AVOID BREATHING OF VAPORS AND SPRAY MIST. WEAR EYE PROTECTION AND PROTECTIVE CLOTHING. USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION. To avoid breathing vapors and spray mist, open windows and doors or use other means to ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headaches or dizziness, increase fresh air. If properly used, a respirator (NIOSH approved for organic vapor with P series particulate pre-filter) may offer additional protection; obtain professional advice before using. A dust mask does not provide protection against vapors. Avoid contact with eyes and skin. Wash thoroughly after handling. Close container after each use. **FIRST AID:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, get medical attention immediately.

CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN - DO NOT TAKE INTERNALLY.

PREPARACIÓN E IMPRIMADOR Todas las superficies deben estar preparadas adecuadamente y limpias. Elimine la pintura suelta, lave polvo y grasa con detergente, enjuague y permita secar. Elimine manchas de moho con un producto que elimine manchas de moho. Lije superficies brillantes y repare imperfecciones. Elimine todo el polvo con un trapo húmedo, permita secar. Permita que el mortero, el yeso y la mampostería nuevos sequen por 30 días antes de pintar. Utilice BEHR PREMIUM PLUS ULTRA® pintura como imprimador para superficies interiores sin acabados preparadas adecuadamente o pintadas. Encapsule manchas con BEHR PREMIUM PLUS ULTRA como una capa de imprimador. Para manchas severas, haga una prueba de cubrimiento de manchas aplicando BEHR PREMIUM PLUS ULTRA como si fuera el acabado final a un área pequeña. Si la mancha se ve a través del acabado final, aplique otra capa de imprimador sobre el área manchada y haga la misma prueba antes de aplicar el acabado final. Si la mancha continua viéndose a través, se requerirá mayor tiempo de secado antes de aplicar el acabado final. Para cambios drásticos de color, o cuando se apliquen colores oscuros marcados con una cruzeta (†) en la muestra de color, aplique una capa de imprimador con color de BEHR PREMIUM PLUS ULTRA si es necesario.

APLICACIÓN Aplique cuando el aire y la temperatura estén entre 50-90°F (10-32°C). Agite la pintura ocasionalmente. Entremézcle los recipientes de un mismo producto para garantizar un color y brillo uniformes. Utilice rodillo de alta calidad de 3/8-1/2", brocha de nylon/poliéster o un rociador sin aire (puntilla .015 - .019", filtro de malla #60). No lo diluya si se aplica con rodillo o brocha; sin embargo, si se utiliza un rociador y es necesario diluirlo, utilice agua con un porcentaje no mayor de 1 taza por galón. Algunos colores pueden requerir más de una capa para cubrir completamente. Colores oscuros podrían requerir tiempo de secado adicional entre capas. Temperaturas más frías o con mayor humedad pueden prolongar el tiempo de secado. Después de 4 semanas, la capa de pintura seca podría ser limpiada con un detergente líquido suave, no abrasivo. La capa de pintura seca es resistente al moho.

DESECHO Para desechar recipientes vacíos, pintura sin usar y trapos sucios, contacte su centro de servicio local de recolección.

Visite behr.com para consejos de pintura, expertas recomendaciones de proyectos y la perfecta coordinación de colores con **COLORSMART POR BEHR™**.

¡ADVERTENCIA! Si usted raspa, lija o remueve pintura vieja, podría dejar escapar polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO. EXPONERSE A POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR SERIAS ENFERMEDADES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. MUJERES EMBARAZADAS DEBERIAN TAMBIEN EVITAR EXPONERSE. Utilice un respirador NIOSH aprobado para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de empezar, infórmese como protegerse usted y su familia contactando la Línea de Información del Plomo al 1-800-424-LEAD (solo en E.U.A.) o visite www.epa.gov/lead.

¡ADVERTENCIA! Es sabido para el estado de California, que este producto contiene químicos que pueden causar cáncer y defectos al nacer u otros defectos reproductivos.

¡PRECAUCIÓN! IRRITANTE! ES DAÑINO SI SE INGIERE. CONTIENE: ETILENGLICOL. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN DE OJOS, NARIZ Y GARGANTA. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS Y EVITE RESPIRAR LOS VAPORES Y EL ROCÍO. UTILICE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y ROPA PROTECTORA. USAR ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA. Para evitar respirar los vapores y el rocío, abra ventanas y puertas o use otras medidas para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y secado. Si se siente lagrimeo, dolor de cabeza o mareo, incremente el aire fresco. Si se usa correctamente, un respirador (NIOSH aprobado para vapor orgánico, de serie P pre-filtrado particulado) podría ofrecer protección adicional; obtenga información profesional antes de usar. Una máscara para polvo no ofrece protección contra vapores. Evite contacto con ojos y piel. Limpie completamente después de usar. Cierre el recipiente después de cada uso. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si tiene dificultad al respirar, aléjese y obtenga aire fresco. Si continúan las dificultades obtenga ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague rápidamente con suficiente agua por lo menos 15 minutos y obtenga atención médica; para la piel, lave completamente con agua y jabón. Si se ingiere, obtenga atención médica de inmediato.

PRECAUCIÓN: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS - NO LO INGIERA.

To consult with a Behr Certified Coatings Professional, call 1-800-854-0133 Ext. 2 (U.S.A. only). Para consultar con un Profesional de Pinturas Certificado de Behr, llame al 1-800-854-0133 Ext. 2 (solo en E.U.A.).



6 78885 07019 9



©2011 BEHR PROCESS CORPORATION • Santa Ana, CA 92704 U.S.A.
REV. 12/11 • behr.com • 41005878 • V.O.C. (C.O.V.) <50 g/L