

<b>PROJECT GUIDE</b>		<b>GUÍA DE REFERENCIA DEL PROYECTO:</b>	
For use on blacktop. Will NOT adhere to concrete.		Para asfalto. No trabaja en concreto.	
<b>Coverage per 4 gallon pail:</b> <b>Good:</b> Smooth / previously sealed 700-800 sq. ft. <b>Moderate:</b> Minor cracking / some graying 600-700 sq. ft. <b>Poor:</b> Rough / unsealed / gray 400-600 sq. ft. *Coverage will vary based on surface condition and application technique		<b>En buen estado:</b> 700-800 pies cuadrados por 4 galón <b>En regular estado:</b> 600-700 pies cuadrados por 4 galón <b>En mal estado:</b> 400-600 pies cuadrados por 4 galón	
<b>FOOT TRAFFIC:</b>	After 1 hour	<b>LISTO PARA EL TRÁFICO A PIE:</b>	1 hora
<b>CAR TRAFFIC:</b>	After 4 hours in good drying conditions (allow 8 hours if shaded).	<b>LISTO PARA EL TRÁFICO VEHICULAR:</b>	4 horas (si las áreas están semicubiertas, permitir 4 horas más)
<b>WEATHER:</b>	No rain forecast for 36 hours. Air & surface temperature must be at least 50°F.	<b>CLIMA:</b>	No debe haber pronóstico de lluvia por 48 horas. La temperatura debe ser entre 50°.
<b>TOOLS:</b>	Long handled roller (3/8" nap or 1/2" nap for rough/porous/unsealed blacktop).	<b>HERRAMIENTAS DE APLICACION:</b>	Rodillo de mecha corta (3/8") 1/2" para asfalto áspero.
<b>RESISTS:</b>	UV rays, de-icing salts.	<b>RESISTE:</b>	Resistir rayos ultravioleta, sales descongelantes.
<b>ENVIRONMENT:</b>	Contains no lead, asbestos or coal tar. Pail is recyclable.	<b>AMBIENTE:</b>	No contener plomo, asbestos o brea de carbón. Reciclar cubo.
<b>CLEAN UP:</b>	Soap & Water.	<b>LIMPIEZA:</b>	Jabón y agua.