

CROWN
LATEX AGENT™ WATER-BASED PAINT ADDITIVE
OIL BOND
ADHERENTE AL ACEITE
REPAINT OVER OIL
House TOP 100
BEST NEW HOME PRODUCTS 2015
CAUTION! EYE, SKIN AND RESPIRATORY IRRITANT. MAY BE HARMFUL IF SWALLOWED. See back panel for additional warnings.
¡PRECAUCIÓN! IRRITANTE PARA LOS OJOS, LA PIEL Y EL SISTEMA RESPIRATORIO. PUEDE SER NOCIVO SI SE INGERE. Lea el panel del dorso para precauciones adicionales.
32 FL OZ (1 QT) 946 mL
LLA0B4A - PS0316

OIL BOND™ Latex Paint Additive

Crown® Latex Agent™

- For use on previously painted oil-based surfaces, including polyurethane (not recommended for plastic surfaces)
- Cleans and deglosses in one easy step, without the need to sand or prime
- Will not affect the qualities of latex paint

- Para superficies pintadas previamente con productos a base de aceite, como el poliuretano (no se recomienda para superficies de plástico)
- Limpia y deslustra en un paso sencillo, sin necesidad de lijar o imprimir
- No afecta las características de la pintura de látex

Contains Surfactants

Avoid breathing vapors. Avoid contact with the eyes, skin and clothing. Use only with adequate ventilation. Wash thoroughly after handling. Keep container closed when not in use.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

FIRST AID:

Eye Contact: Immediately flush eyes with water for at least 15 minutes and call a physician. **Skin Contact:** Wash thoroughly with soap and water. Get medical attention if irritation persists. **Inhalation:** Move to fresh air. Get medical attention if irritation or other symptoms develop and persist. **Ingestion:** Do not induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth to an unconscious or drowsy person. Immediately call a physician or poison control center.

Refer to Safety Data Sheet (SDS) at www.crownbrand.com for additional cautions before using, transporting or storing this product.



PATENT PENDING



Packaging Service Co., Inc.
 Pearland, Texas 77581
www.packserv.com



INSTRUCCIONES:

1. AGITE BIEN DURANTE AL MENOS 30 SEGUNDOS.

2. **APLIQUE TRATAMIENTO PREVIO** - Trate previamente la superficie con el Adherente al Aceite para pintura de látex, un aditivo que limpiará, deslustrará, y mejorará la adhesión de la pintura de látex a la superficie del proyecto:

- Aplique el **Adherente al Aceite** a un trapo limpio de algodón que no suelte pelusa, y frote la superficie con una cantidad moderada de producto. Vuelva a aplicar el producto con regularidad en las áreas frescas y limpie el trapo durante el proceso para asegurarse de preparar adecuadamente la superficie, y cambie de trapo cuando haya absorbido suciedad. Recomendamos utilizar los guantes apropiados. No es necesario volver a limpiar la superficie antes o después de aplicar el producto.
- Una vez que haya tratado previamente la superficie, déjela secar durante una hora.

3. AÑADA A LA PINTURA DE LÁTEX:

- Comience por añadir 16 onzas del **Adherente al Aceite** para pintura de látex a un galón de pintura de látex. Revuelva bien.
- Aplique la pintura de látex con el aditivo a la superficie del proyecto usando una brocha, un rodillo, o un rociador en la primera capa de pintura. No es necesario añadir el **Adherente al Aceite** a las siguientes capas.
- Deje secar según las instrucciones de la pintura de látex. Para que la pintura cure por completo puede ser necesario dejar pasar uno o dos días, dependiendo de las condiciones (temperatura, humedad, etc.). La capa habrá alcanzado su mayor resistencia después de 2 a 3 días y se endurecerá por completo en el transcurso de una semana.

NOTA: Si el color de la superficie comienza a pasarse al trapo o el acabado comienza a desprenderse de la superficie durante el tratamiento previo, vuelva a tratar la superficie con un estropajo o esponja limpiadora (puede utilizar un imprimador multiuso para evitar que se corra el color). Si no logra que la superficie quede lisa después del tratamiento previo, la superficie tendrá que lijarse e imprimarse.

NOTA: Con equipos rociadores - añada la pintura de látex con el **Adherente al Aceite** siguiendo las instrucciones, y dilúyala con agua adicional hasta obtener la viscosidad necesaria para su equipo rociador según las instrucciones del fabricante.

Es la responsabilidad del usuario de comprobar que el producto es adecuado para la aplicación deseada.

DIRECTIONS:

1. SHAKE WELL FOR AT LEAST 30 SECONDS

2. **PRETREAT** - Pretreating the surface with the **Oil Bond** latex paint additive will effectively clean, degloss and assist adhesion of the latex paint to the project surface:

- Apply the **Oil Bond** product to a clean, lint free cotton rag and wipe the surface with a moderate amount of product. Regularly reapply the product onto fresh, clean areas of the rag during the process to assure that the surface is properly prepared and change rags as dirt is absorbed onto the rag. Appropriate gloves are recommended. Any further cleaning of the surface before or after application is not necessary.
- After pretreating, allow the surface to dry for one hour.

3. ADD TO LATEX PAINT:

- Begin by adding 16 oz. of the **Oil Bond** latex paint additive to one gallon of latex paint. Stir well.
- Apply the latex paint with **Oil Bond** additive to project surface using brush, roller or spray in the first coat of paint. Additional coats do not require the **Oil Bond** additive.
- Allow to dry as directed by the latex paint instructions. Full cure of the paint may take a day or two, depending on the conditions (temperature, humidity, etc.) The coating will be the toughest after 2-3 days and should completely harden within about one week.

NOTE: If the color from project surface begins to transfer onto the rag or the finish begins to loosen from the surface during pretreatment, then pretreating with a scouring pad is necessary (using a multipurpose primer may be used to avoid bleeding). If a smooth surface is not achieved after pretreating, the surface will need to be sanded and primed.

NOTE: For use in spray equipment - Add the Latex paint with **Oil Bond** additive as directed and dilute as necessary with extra water to meet the viscosity requirement for your spray equipment per the manufacturer's directions.

It is the user's responsibility to determine whether this product suits the purpose of the user's application.

ADHERENTE AL ACEITE™ para Pintura de Látex

Crown® Latex Agent™

- Para superficies pintadas previamente con productos a base de aceite, como el poliuretano (no se recomienda para superficies de plástico)
- Limpia y deslustra en un paso sencillo, sin necesidad de lijar o imprimir
- No afecta las características de la pintura de látex

Contiene Surfactantes

Evite respirar los vapores. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. Utilice solamente con ventilación adecuada. Lávese bien después de usarlos. Mantenga el envase bien tapado cuando no lo use.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRIMEROS AUXILIOS:

Contacto con los Ojos: Lávelos inmediatamente con agua corriente por lo menos durante 15 minutos y llame al médico. **Contacto con la Piel:** Lávese a fondo con agua y jabón. Consulte con un médico si la irritación persiste. **Inhalación:** Trasládese a un área con aire fresco. Consulte con un médico si irritación u otros síntomas se desarrollan y persisten. **Ingestión:** No induzca el vómito a menos que el personal médico así lo mande. Nunca le dé nada a ingerir a una persona inconsciente o mareada. Inmediatamente llame a un médico o vaya a un centro de control de venenos.

Refiérase al SDS (Hoja de Datos sobre Seguridad) en www.crownbrand.com para precauciones adicionales antes de usar, transportar o almacenar este producto.

DESECHADO: Los materiales sobrantes se deben desechar de acuerdo con todas las regulaciones locales, estatales y federales.

GARANTIA: Satisfacción garantizada si se usan nuestros productos de acuerdo a la aplicación para la que fueron diseñados. La garantía del suministrador se limita a reemplazar el producto de comprobarse que es defectuoso.

MANTENGA LOS ENVASES BIEN CERRADOS DESPUÉS DE CADA USO

NO TRANSFIERA EL CONTENIDO A ENVASES NO IDENTIFICADOS

NO REUTILICE EL ENVASE

NO LO ALMACENE BAJO LA LUZ DIRECTA DEL SOL

PENDIENTE DE PATENTE

HECHO EN EE.UU.

©2014 - Crown is a registered trademark of Packaging Service Co., Inc.

OIL BOND™ Latex Paint Additive

Crown® Latex Agent™

PEEL HERE

- For use on previously painted oil-based surfaces, including polyurethane (not recommended for plastic surfaces)
- Cleans and deglosses in one easy step, without the need to sand or prime
- Will not affect the qualities of latex paint

Contains Surfactant

Avoid breathing vapors. Avoid contact with the eyes, skin and clothing. Use only with adequate ventilation. Wash thoroughly after handling. Keep container closed when not in use.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

FIRST AID:

Eye Contact: Immediately flush eyes with water for at least 15 minutes and call a physician. **Skin Contact:** Wash thoroughly with soap and water. Get medical attention if irritation persists. **Inhalation:** Move to fresh air. Get medical attention if irritation or other symptoms develop and persist. **Ingestion:** Do not induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth to an unconscious or drowsy person. Immediately call a physician or poison control center.

Refer to Safety Data Sheet (SDS) at www.crownbrand.com for additional cautions before using, transporting or storing this product.

DISPOSAL: All waste materials should be disposed of in accordance with local, state and federal regulations.

WARRANTY: Satisfaction guaranteed. Supplier's warranty is limited to replacement of this Product if the Product is found to be defective.

KEEP CONTAINERS CLOSED TIGHTLY AFTER EACH USE

DO NOT TRANSFER CONTENTS TO UNLABELED CONTAINERS

DO NOT REUSE CONTAINER

DO NOT STORE IN DIRECT SUNLIGHT

PATENT PENDING

MADE IN THE USA

V.O.C. COMPLIANT
 <3% V.O.C. by weight



©2014 - Crown is a registered trademark of Packaging Service Co., Inc.